



Z1 MREŽA PRI VSTUPE DO PIVNICE

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ SO\_01:

| OZN. MIESTN. | ÚČEL MIESTNOSTI              | PLOCHA (M <sup>2</sup> ) | PODLAHA       | ZNAČ. | STENA      | STROP      | POZNÁMKA                              |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0.01         | ZÁVETRIE                     | 05,40                    | MKD-GRESS     | P1    | KO         | Malba      | -                                     |
| 0.02         | CHODBA                       | 07,44                    | KD-GRESS      | P1    | Malba      | Malba      | k.s. v-100mm                          |
| 0.03         | WC-PREDSIEŇ                  | 02,88                    | KD            | P1    | KO         | Malba      | k.o. v-2,0 m                          |
| 0.04         | WC                           | 01,76                    | KD            | P1    | KO         | Malba      | k.o. v-2,0 m                          |
| 0.05         | PIVNICA-PREZEN.REG.PRODUKTOV | 109,85                   | TEHL. PODLAHA | P2    | JESTV.MAT. | JESTV.MAT. | odvetrávací kanálík po obvode š=150mm |
| 0.06         | SKLAD                        | 10,84                    | KD            | P1    | Malba      | Malba      | k.s. v-100mm                          |
| 0.07         | TZB MIESTNOSŤ                | 07,41                    | KD            | P1    | Malba      | Malba      | k.s. v-100mm                          |

Ú.P: 145,58

- KD-KERAMICKÁ DLAŽBA, TEHOVÁ PODLAHA, MALBA-PRIEVZDUŠNÁ OMIETKA NA BÁZE VÁPNA, PRIEVZDUŠNÁ NÁTEROVÁ HMOTA NA BÁZE MINERÁLOV, ZD-ZAMKOVÁ DLAŽBA.

- POZNÁMKA:
- POŠKODENÉ ČASTI DOMUROVAŤ PODLA PÔVODNÝCH TVAROV A IDENTICKÝCH MATERIÁLOV.
  - PREHLBENIE PODLAHY O 400+350=750 MM V SUTERÉNE
  - PODLAHU V MIESTNOSTI Č. 0.05 RIEŠIŤ AKO TEHOVÚ DO PRIEPUSTNÉHO LÔŽKA. PO OBVODE PRIESTORU PONECHAŤ ODVETRAVACÍ KANÁLIK V ŠÍRKE 150 MM ZASYPANÝ RIEČNYM KAMENIVOM.
  - VETRACIE PRIEDUCHY OPRAVIŤ A SFUNKČNIŤ
  - V ČASTI PRISTAVBY AKO FASÁDU POUŽIŤ KAMENNÝ OBKLAD /KAMENNÉ PLATNE/
  - STROPY SÚ KLENBOVÉ OKREM PRISTAVBY
  - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRIEVZDUŠNÁ OMIETKA NA BÁZE VÁPNA

P1 SKLADBA PODLAHY

- KERAMICKÁ DLAŽBA GRESS 10 mm
- LEPIDLO, FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ 5 mm
- BETÓNOVÝ POTER 50 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS 40 mm
- HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL 0,6 mm
- PODKLADNÝ BETÓN 80 mm
- ŠTRKODRVA fr. 0 - 4 mm 50 mm

P2 SKLADBA PODLAHY

- TEHOVÁ PODLAHA 75 mm
- ŠTRKODRVA fr. 0 - 4 mm 50 mm
- ŠTRKODRVA fr. 4 - 16 mm 100 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE-ZMIEŠENÉ MURIVO S PLNOU PÁLENOU TEHOLOU,
- PRÍSTAVBA-OBVODOVÉ MURIVO BETÓNOVÝCH MUROVACÍCH TVÁRNIC 30 NF ROZMER 300x380x220
- PRIECKY - PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR.150 MM

|                        |  |                                       |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Zodpovedný projektant: | Ing.arch. Jozef BAJUS                            |                                       |
| Projektant:            | Ing.Ivana MEGOVÁ                                 |                                       |
| Stavba:                | OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY MALÝ KAŠTIEL - SNINA |                                       |
| Objekt:                | SO-01  | Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379      |
| Diel:                  | ASR  | Investor: MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060 |
| Predmet výkresu:       | PÔDORYS 1.PP ( PIVNICA )                         |                                       |
| Stupeň PD:             | RP   | Kód objektu SO-01                     |
|                        |  | Kód profesie ASR                      |



PROJEKČNÁ KANCELÁRIA  
STROJÁRSKA 2060,SNINA

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Formát:           | 2 x A4  |
| Dátum:            | 02/2014 |
| Číslo zákazky:    | 09/2013 |
| Špecifické číslo: |         |
| Kotované:         | MM      |
| Mierka:           | M 1:100 |
| Číslo výkresu:    | 08      |