







Tabulka výplní otvorů 1.NP

ID	Pohled ze strany ostění	Rozměry ostění	POČET KUSŮ	POZNÁMKA	MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POPIS (T)
O13		620×620	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 360 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	(OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O14		900×1 200	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 100 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	(OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O15		2 570×1 460	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 480 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O16		2 270×1 450	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 570 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O17		2 350×1 470	1	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 570 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O18		1 800×1 480	2	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 280 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRAVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ