

BÚRACIE PRÁCE

- LEGENDA - stúlkový stav**
- | | |
|---|--|
|  | hľadá omietka sivonodrej farby |
|  | brizolová omietka so sivonodrym nástrekom |
|  | brizolová omietka s bežovým pigmentom |
|  | brizolová omietka s antracitovo - šedým pí |
|  | existujúca konštrukcia a prvky |

- | | |
|---|---|
| LEGENDA - podstatá demontaž (p. vyňatím) prác osádil na pôvodné miesto (okrem prílohy D1, D2, ZS2, ZS3, K17, K18) | |
| konštrukcia a prvky dotasne demontované |  |
| označenie plynovej prípojky |  |
| bezpečnostná kamera |  |
| relektor |  |
| elektrický kábel - neizolované |  |
| dvier PVC - 81x52280mm + nainštalov. 81x52600mm, 1ks |  |
| - demontuje sa a pripojí pre ni stavbu, ktorá je v meste |  |
| presadená PVC stena - 822x1175mm, 1ks |  |
| - demontuje sa a pripojí pre ni stavbu, ktorá je v meste |  |

- [illegible]

- LEGENDA - dodacia demontáž - priežina**
-  konštrukcia a prvky predĺženie
-  klimatizácia prídavná - (iba na oboj strane)
-  elektrický kábel - pripojba ku klimatizácii jednotke
- LEGENDA - bližšie práce**
-  búranie konštrukcie a prvky
-  bleškorod - demontáž
-  bleškorod - demontáž
-  dažďový zvod Ø110 - lahana
-  vetracia mriežka PVC 4ks
-  bleškorod - demontáž

- | | |
|----|---|
| 36 | opelcovanie steskej alky - plech FeZn, s 1250mm x 1950mm |
| 37 | opelcovanie steskej alky - plech FeZn, s 1500mm x 1200mm |
| 38 | opelcovanie steskej alky - plech FeZn, s 1500mm x 1200mm |
| 39 | opelcovanie steskej alky - plech FeZn, s 1700mm x 1200mm |
| 40 | plechová kama 02 - plech FeZn, s 2300 x 1500mm, 24ks |
| 41 | parpet kama 02 - plech FeZn, s 1700mm x 1200mm, 22ks |
| 42 | plechová kama 03 - plech FeZn, s 1700mm x 1200mm, 22ks |
| 43 | okno drevené, tvrdé, oválne s pinnou a vývrtou šasiou - 190x190 |
| 44 | okno drevené, tvrdé - 170x1500mm |
| 45 | opelcovanie krennej kmy - plech FeZn, s 1000mm x 1920mm |
| 46 | opelcovanie krennej kmy - plech FeZn, s 550mm x 1650mm |
| 47 | opelcovanie krennej kmy - plech FeZn, s 550mm x 1650mm |
| 48 | komínové teleso z plechovej výv. 2350 |
| 49 | ocelový reťaz |
| 50 | amplify - misky zvlášť - neľutujú |
| 51 | výkonné motorové kmy z potrubnou - 2720mm x 2750mm |

- (39) vybudovanie murovanej osiatene zastienky - 780mm x 1785mm (á po žlt. prevedá a žlt. sip)
- (38) vybudovanie murovanej zábradly zastienky - 1220mm x 1330mm (po podlaží)
- (37) osiatená mreža 3050 x 1600mm, 3ks
- (36) nastavba predčlenenia stĺpka na dvoch prútoch (vedením) mlynu na Novom cintarí uličného ohrady, 3ks
- (35) parkovacia tabuľa, 1ks

Poznámky

1* Skladby střechy ako i niektoré rozmery sú prevzaté z pôvodnej neuplnnej dokumentácie z roku 1960. V prípade rozdielov oproti PD je nutné privolať projektanta.

2* Predpokladáme, že anglické slovočky zo strany námestia boli zasypané pri inkultúracii námestia S. Mojžesa. Neboli pripnuté, preto ich nebolo možné zamerať a nie je jasné ani ich presná poloha, možno je stavebnotechnické riešenie. Preto pri burách prechádzajúcich pod zálohami vedia ľudia (MÚJ) nie úplne realizovať buracie práce so zvýšenou pozornosťou formou sond, aby nedošlo k škodám. Takisto neplánujú podozriť dokumentáciu z roku 1960, vďaka nezačiatku anglické slovočky i takisto anglické slovočky zo strany dvora neboli pripnuté, preto ich nebolo možné dostatočne presne zamerať.

3 O existujúci kamenný obklad: Maror - Sivec, Spent, Andezit, použitých na fasáde zo strany viarstva, nie je v pôvodnej dokumentácii z roku 1960 žiadna zmienka I., ani o druhoch spracovanej kovanke, lepení, šporkovaní a pod. Jednotlivé druhy kameňa určila po obhládke špecializovaná firma Mizaror Kúpalňa s.r.o.

47. Riešenie bodových strán v súladeň základy je ten predpokladané, keďže nie je súlad dokumentácie z roku 1960 so skutočne vyhotovenou časťou strany - bodné strany. Kopané sady vyhotovované neboli.

- V čase zameriavania skutočného stavu boli niektoré priestory súladeň nepripravené, resp. založené nábytkom, alebo zasýpané(anglické dvorčany) preto ich nebolo možné zmerať a preto sú ich rozmery prevzaté z pôvodnej výkresovej dokumentácie z roku 1960

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsJ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Dokumentácia skutkového stavu + búracie práce

Stavebný objekt SO-01 - Administratívna budova so súp.č.439

- objekt MŠJ v Zlani nad Hronom

cienny na :
I. Etapa - Objekt MSU (stworpodiazny objekt)

±0,000 = podlaha na prízemí

MAGIC DESIGN HENG S.r.o.		aI: 618 670 910		ZNAK NAD HROMOM	
AUTOR DIELA	ZOPROJEKTOVANIE PROJESE	ZOPROJEKTOVANIE KRE			
DoIng arch. PAVEL HENG autorský námet 03/2014	DoIng arch. PAVEL HENG PROJEKTANT	DoIng arch. PAVEL HENG			
Ing. JUDAS SLODINA, Ing. arch. JUDAS M. HRODINA					
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom, ul. Štefana Moysesa 4, Žiar nad Hronom				
AKCIA	Závesná energetická úložná sústava, zapísaná do registra úlož. súst. energet. úlož. súst. 483 v Žiari nad Hronom				
OBJEKTU PÍ:	Mesto Žiar nad Hronom, ul. Štefana Moysesa 4, Žiar nad Hronom				
PROCESIA	Služobno - architektonická časť				
STUPEŇ PÍ	Dokumentácia súťažového stavu + výrazné práce				
OSASÁ VÝKRESU					
SO-02 - Pohľad severovýchodný					
MIERKA	1:50				
VÝKRES	9				
PROJEKCIA	REKLAMA	DESIGN	INTERIÉR	OBCHOD	