

RPV.271.1.9.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Dla zadania pn. „ Ciągnik”**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika w ramach realizacji zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. „Zakup specjalistycznych pojazdów na potrzeby realizacji zadań z zakresu OLiOC”. Zakup ciągnika jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego poziomu przygotowania Gminy do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury krytycznej oraz w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny. Ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów. Zamówienie obejmuje także dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych.

Produkt oferowany przez Wykonawcę

Lp.		Potwierdzenie spełnienia warunków. Wykonawca wypełnia każde pole formularza (wypełnia Wykonawca)
MINIMALNE WARUNKI ORAZ PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		
WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Rok produkcji min. 2025 r.	 (należy podać rok produkcji)
2.	Przedmiot zamówienia kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych	☐ TAK / ☐ NIE
3.	Fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych i prawnych, nie będący pojazdem demonstracyjnym, testowym ani wystawowym	☐ TAK / ☐ NIE
SILNIK		
1.	Pojemność: min. 3600 cm ³ Liczba cylindrów: min. 4	 (należy podać pojemność silnika)

		 (należy podać liczbę cylindrów)
2.	Moc: min. 100 KM – max. 110KM Max. moment obrotowy min. 340 Nm	 (należy podać moc silnika i moment obrotowy)
3.	Norma emisji spalin: min. Stage V DPF z automatycznym trybem regeneracji	☐ TAK / ☐ NIE
PRZEKŁADNIA		
1.	Prędkość maksymalna : min. 40 km/h	 (należy podać prędkość maksymalną)
2.	Liczba biegów do przodu/do tyłu: min. 24/24 Funkcja automatycznej zmiany biegów	 (należy podać liczbę biegów do przodu/do tyłu)
3.	Załączanie przedniego napędu: elektrohydrauliczne z funkcją auto	☐ TAK / ☐ NIE
4.	Załączanie blokady tylnego mostu: elektrohydrauliczne	☐ TAK / ☐ NIE
WOM		
1.	Prędkość WOM: 540/1000 obr./min.	☐ TAK / ☐ NIE
2.	Załączanie WOM: elektrohydrauliczne z hamulcem	☐ TAK / ☐ NIE
3.	Automatyczny tryb pracy WOM : Tak	☐ TAK / ☐ NIE
UKŁAD HYDRAULICZNY		
1.	Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej tylnej: min. 4 z regulacją przepływu, sterowanie mechaniczne lub elektrohydraulicznie	☐ TAK / ☐ NIE Podaj rodzaj:
2.	Wydajność pompy hydraulicznej: łączna min. 100 l/min (w tym wydajność dedykowana dla hydrauliki zewnętrznej min. 60 l/min)."	☐ TAK / ☐ NIE
3.	Ciśnienie max. układu hydraulicznego: min. 180 bar	☐ TAK / ☐ NIE
TUZ		

1	TUZ – przód: kat.II, sterowanie joystick elektryczny wraz z 1 parą hydrauliki oraz przyciski do obsługi z zewnątrz, udźwig min. 2500 kg z amortyzacją	☐ TAK / ☐ NIE
2	TUZ – tył kat. III lub kat. II, 2 siłowniki zewnętrzne, szybkosprężgi TUZ, stabilizatory teleskopowe, udźwig na końcach ramion min. 3900 kg, sterowanie TUZ elektrohydrauliczne EHR	☐ TAK / ☐ NIE
ZACZEPY		
1.	Tyłny: zaczep transportowy automatyczny z regulacją wysokości	☐ TAK / ☐ NIE
OSIE I HAMULCE		
1.	Rodzaj: - hamulce mokre, sterowane mechaniczne - hamulce pneumatyczne przyczep 2 obwodowe	☐ TAK / ☐ NIE
2.	Oś przednia amortyzowana, kąt skreću min. 50 stopni, przekładnia kątowa	☐ TAK / ☐ NIE
KABINA		
1.	4 słupkowa System bezpieczeństwa: ROPS	☐ TAK / ☐ NIE
2.	Wyposażenie, co najmniej : fotel pneumatyczny, radio MP3, klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja, wycieraczki ze spryskiwaczem przednie i tylne, min. 4 reflektory robocze przód / min. 2 tył, regulowane lusterka,, automatyczne wyłączanie kierunkowskazu, siedzenie pasażera, kolumna kierownicy regulowana, manetka rewesu przy kierownicy, rewers bezsprzęgłowy, elektrohydrauliczny, otwierane okno tylne, szyberdach, min.1 światło ostrzegawcze tzw. kogut.	☐ TAK / ☐ NIE
WYMIARY I MASA		
1.	Długość: 4000 – 5000 mm	 (należy podać długość)
2.	Szerokość: 2050 – 2450 mm	 (należy podać szerokość)
3.	Wysokość: 2500 – 3000 mm	 (należy podać wysokość)
4.	Rozstaw osi: 2350 – 2600 mm	

		 (należy podać rozstaw osi)
5.	Masa (bez obciążników): min. 4000 kg	 (należy podać masę bez obciążników)
6.	Wymiary ogumienia: min. 380/70 R24 i 520/70 R34	 (należy podać prędkość maksymalną)
POZOSTAŁE WYMAGANIA		
1.	Gwarancja min. 3 lata lub 2000 motogodzin	 (należy podać okres gwarancji lub ilość motogodzin)
2.	Szkolenie z obsługi ciągnika	☐ TAK / ☐ NIE
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	☐ TAK / ☐ NIE
4.	Deklaracja zgodności CE	☐ TAK / ☐ NIE
5.	Książka serwisowa	☐ TAK / ☐ NIE
6.	Interwał serwisowy nie częściej niż 500 motogodzin	☐ TAK / ☐ NIE