A
B
C
5300
5300
3150
14360
KOMUNIKÁCIA AREÁLU
nová komunikacia
oceľová konštrukcia vid
2210
2790
90
180
3350
1900
750
1900
750
1900
3710
1200 / 1300 /
1200 / 1300 /
1200 / 1300 /
80
1200
80
80
1200
80
150
230
180
61
61
61
180
150
330
330
150
180
960
80
1500
170
UT =-0,717
Z3
180
150
5150
5300
150
2125
150
2500
2400
700
500
4900
3000
1.17
1.18
4500
4500
800
2100
33
L
4000
3830
3080
7x166,7x280
12x166,7x280
300
5650
1.16
150
655
1025
150
800
2100
18
L
sadrokartonový obklad ZTI
jednostranný
2225
4800
1750
1450
600
950
750
1200/900/
2180
18
L
17
L
10
15
P
2950
80
150
1130
1500
1.07
+0,45
150
150
ZTI
1,5cm barytu
2mm Pb
800
2100
ZTI
650
800
800
150
850
2850
950
150
150
150
5500
1200
150
RTG
1,5Pb
2330
500
2100
1.19
150
VZT
ZTI
850
1000
21660
Z3
150
495
700
2100-3000
7500
16660
16300
RTG
1,5 Pb
1400
2100
11
30
1400
2100
23
L
2500
betónová plocha
1.15
ZTI
EL
1.20
3625
D
150
150
5500
150
5950
4300
úreň
150
1650
150
700
NIKA
ventilová skrina
VS3-1
/1300/ po strop
385
1065
1.26
2100
17
P
700
2100
160
450
1050
1200
850
300
1050
600
2180
2180
2180
ZTI
1cm barytu
RTG
1,5Pb
RTG
1,5Pb
900
2100
700
2100
900
2100
150
600
450
600
14
P
13
P
12
P
180
150
2650
150
1000
100
1750
150
2500
19
P
900
2100
3400
150
1600
150
2400
ocelove stužidlo
3250
1.24
+0,15
1.23
100
3350
500
150
2650
1.21
1.22
800
2100
18
L
1900
18
P
800
2100
150
1.41
ZTI
150
2850
3400
150
1600
150
2400
1100
600
2100
26
L
16
L
600
2100
150
1180
950
400
4000
180
NÁTER OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE
STUZIDLA NATRIET PROTIPOZIARNYM
NATEROM S ODOLNOSTOU 30MINUT
62
61
61
61
180
775
1900
750
1900
750
1900
3400
1900
1200 / 1300 /
1200 / 1300 /
1200 / 1300 /
1200 / 130
3000
5300
5300
A
B
C