


±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:		Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava		UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX	Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava		UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO ĽUDOVITA ŠTÚRA MLYNY MCMXIX
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA , MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT:				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:			
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		VM PROJEKT		VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		VM PROJEKT	
KOORDINÁTOR PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	
Ing. Richard Takáč		Ing. Lenka Otiepková		Ing. Vladimír Mihálik		Ing. Ján Tóth	
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:						ČÍSLO ZÁKAZKY:	
Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby						23051DRS	
PROFESIA:						DÁTUM:	
E.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE						03/2024	
FORMÁT:						16xA4	
ČÍSLO SO:		NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:				MIERKA:	
SO 01		VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B				-	
OBSAH VÝKRESU:						ČÍSLO VÝKRESU:	
VÝPIS DVERÍ						37.01.NP	

POZNÁMKY:

- Presná farba a povrchová úprava bude určená na základe investora
- Pred realizáciou dverí je nutné zamerať všetky otvory priamo na stavbe, a preveriť veľkosti a počty všetkých dverí
- Hrúbku skla určí dodávateľ zasklených konštrukcií podľa statického posúdenia skla pre daný výpis
- Za kvalitu výrobku a montáže zodpovedá dodávateľ
- Pri dodávke výrobku na stavbu bude výrobok opatrený ochrannou fóliou proti poškodeniu, ktorá sa odstráni po zrealizovaní častí stavby, ktoré by pri výstavbe mohli poškodiť výrobok. táto fólia bude spĺňať požiadavky pre ochranné fólie na daný výrobok
- Výrobky musia spĺňať všetky legislatívne a normové požiadavky pre výrobu, funkčnosť a montáž pre dané výrobky.
- Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov
- Výrobky musia spĺňať teplototechnické, akustické a iné funkčné požiadavky pre daný priestor a funkciu priestoru
- Je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- Exteriérové dvere – interiérové – po celom obvode rámu parozábrana, na ráme lepená alebo systémovo uchytená, fólia bude lepená na obvodové murivo / železobetónový panel
- Exteriérové dvere – exteriérové – po celom obvode rámu poistná difúzna fólia, na ráme lepená alebo systémovo uchytená, fólia bude lepená na obvodové murivo / železobetónový panel

Investor:										Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 							
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie																					
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby																					
Výpis dverí - Blok B - III. Suterén																					
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Akustické požiadavky	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť				
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																	
De06	2100	1600	2200	1800	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)					1


Investor:										Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava					 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava					 VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				 VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04							
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie																					
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby																					
Výpis dverí - Blok B - II. Suterén																					
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Akustické požiadavky	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť				
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																	
De05	2400	2200	2500	2400	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklenné	RAL na základe výberu investora	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer	int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)				1	



Investor:										Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 							
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie										Dokumentácia pre realizáciu stavby											
Obsah: Výpis dverí – Blok B – I. Suterén																					
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Akustické požiadavky	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť				
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																	
De03	2050	1400	2150	1600	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)	*1 V dvernom krídle bude príprava na osadenie elekomagnetického prídržného zámku.				1
De04	2100	900	2150	1000	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)					1

Poznámky:

- *1 V dvernom krídle bude príprava na osadenie elekomagnetického prídržného zámku.
Príprava na magnetický kontakt: otvor priemer 19mm do krídla a zárubne, umiestnenie otvoru na hornej hrane dverí a ráme dverí, cca 20cm od stredu.
Zosilnenie v mieste montáže platne prídržného magnetu - na krídle dverí, nad zámkom v hornej časti krídla v šírke 10-15cm od zvislého okraja krídla a výške 30-40cm od horného okraja krídla.

Investor:						Generálny projektant						Spracovateľ časti PD:									
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04									
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie						Dokumentácia pre realizáciu stavby						Obsah: Výpis dverí - Blok B - I. Poschodie									
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Akustické požiadavky	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť				
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																	
De02	1970	800	2020	1300	P	100	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Plastové presklenné	RAL na základe výberu investora	Izolačné trojsklo - max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer	int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)			Prísvetlák rozmerov 400x2020	1	

Investor:										Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:							
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 							
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie																					
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby																					
Výpis dverí - Blok B - XIII. Poschodie - strojovňa																					
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Akustické požiadavky	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť				
	Výška	Šírka	Výška	Šířka																	
De01	1970	900	2070	1100	L	250	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: kľučka	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)				1	

Investor:										Generálny projektant					Spracovateľ časti PD:						
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 						
Dokumentácia pre stavebné povolenie																					
Dokumentácia pre realizáciu stavby																					
Výpis dverí – Blok B – CELKOVÝ																					
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Akustické požiadavky	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť				
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																	
De01	1970	900	2070	1100	L	250	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: kľučka	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)				1	
De02	1970	800	2020	1300	P	100	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Plastové presklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer	int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)			Prísvetlík rozmerov 400x2020	1	
De03	2050	1400	2150	1600	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)	*1 V dvernom krídle bude príprava na osadenie elekomagnetického prídržného zámku.				1
De04	2100	900	2150	1000	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)				1	
De05	2400	2200	2500	2400	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklenné	RAL na základe výberu investora	Izolačné trojsklo – max. Ug = 0,6W/(m.K), dištančný rámik Swisspacer	int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)				1	
De06	2100	1600	2200	1800	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		int.: kľučka ext.: guľa	Pozinkované alt. RAL podľa výberu investora	Cylindrická vložka, valčekový zámok FAB alebo výrobok technicky porovnateľný	Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)				1	

Poznámky:

- ★1 V dvernom krídle bude príprava na osadenie elekomagnetického prídržného zámku. Príprava na magnetický kontakt: otvor priemer 19mm do krídla a zárubne, umiestnenie otvoru na hornej hrane dverí a ráme dverí, cca 20cm od stredu. Zosilnenie v mieste montáže platne prídržného magnetu – na krídle dverí, nad zámkom v hornej časti krídla v šírke 10–15cm od zvislého okraja krídla a výške 30–40cm od horného okraja krídla.