

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The drawing shows a slab with a central beam and two side beams. The slab is 800 mm wide and 10 mm thick. The central beam is 270 mm wide and 270 mm high. The side beams are 270 mm wide and 270 mm high. The slab is supported by two columns. The drawing includes dimensions, reinforcement details, and section markers A-A and B-B.

ULOŽENIE MIN. 1/4
PALISÁDY DO LÔŽKA
BET. LÔŽKO C16/20
PRE UPEVNENIE
PALISÁD SCHODISKA

2.0-9.5%

280

150

200

100

Pe
07

2.0-9.5%

Technical cross-section drawing of a concrete slab and parking curb. The drawing shows a concrete slab (BET. LÔŽKA C16/20) with a parking curb (PARKOVÝ OBRUBNÍK) on top. A dilatation joint (DILATÁCIA BETÓNOVEJ DLAŽBY) is indicated. Dimensions include a total width of 1120, a central section of 920, and a side section of 200. The curb height is 50. The drawing is labeled with 'Pe 02' and 'Pe 07'.

ULOŽENIE MIN. 1/4
PALISÁDY DO LÔŽKA
BET. LÔŽKO C16/20
PRE UPEVNENIE
PALISÁD SCHODISKA

2.0-9.5%

280

75

50

150

50

50

50

Pe 02

2.0-9.5%

 ŽELEZOBETÓN

 PÔVODNÝ TERÉN

	NOVÉ KONŠTRUKCIE
	FASÁDNY SENDVIČOVÝ PANEL S VÝPLŇOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ
	TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS
	ŠTRKODRVINA
	ZHUTNENÝ NÁSYP
	HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / STREŠNEJ KONŠTRUKCIE – PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ VÝPIS SKLADIEB

INVESTOR:

NÁZOV STAVBY:

MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM I. ŠTÚRA, MLYNY UK

GENERÁLNY PROJEKTANT:



SPRACOVATEĽ ČASTI PD:



KOORDINÁTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:

Ing. Ján Tóth

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

ČÍSLO ZÁKAZKY:

23051DRS

PROFESIA:

DÁTUM:

03/2024

ČÍSLO SO:

NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:

FORMÁT:

2xA4

MIERKA:

1:25

OBSAH VÝKRESU:

ČÍSLO VÝKRESU:

49.01.NP