

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:		Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava		UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX	Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava		UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO ĽUDOVITA ŠTÚRA MLYNY MCMXIX
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA , MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT:				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:			
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04	
KOORDINÁTOR PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	
Ing. Richard Takáč		Ing. Lenka Otiepková		Ing. Vladimír Mihálik		Ing. Ján Tóth	
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:						ČÍSLO ZÁKAZKY:	
Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby						23051DRS	
PROFESIA:						DÁTUM:	
E.02.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE						03/2024	
FORMÁT:						19xA4	
ČÍSLO SO:		NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:				MIERKA:	
SO 02		HYGIENICKÉ JADRÁ BLOK B2 A B3				-	
OBSAH VÝKRESU:						ČÍSLO VÝKRESU:	
VÝPIS DVERÍ						37.02.NP	

POZNÁMKY:

- Presná farba a povrchová úprava bude určená na základe investora

Pred realizáciou dverí je nutné zamerať všetky otvory priamo na stavbe, a preveriť veľkosti a počty všetkých dverí

- Hrúbku skla určí dodávateľ zasklených konštrukcií podľa statického posúdenia skla pre daný výpis
- Za kvalitu výrobku a montáže zodpovedá dodávateľ
- Pri dodávke výrobku na stavbu bude výrobok opatrený ochrannou fóliou proti poškodeniu, ktorá sa odstráni po zrealizovaní častí stavby, ktoré by pri výstavbe mohli poškodiť výrobok. táto fólia bude spĺňať požiadavky pre ochranné fólie na daný výrobok
- Výrobky musia spĺňať všetky legislatívne a normové požiadavky pre výrobu, funkčnosť a montáž pre dané výrobky.
- Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov
- Výrobky musia spĺňať teplototechnické, akustické a iné funkčné požiadavky pre daný priestor a funkciu priestoru
- Je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta

Investor:

Univerzita Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava



Generálny projektant

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Stupeň:

Obsah:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Výpis dverí - Blok B - II. Suterén

Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di09	1700	800	1775	950	P	150	existujúca		Mreža	RAL na základe výberu investora		kl'učka/kl'učka	Nerez					Mrežové dvere. Miestnosť 02.03 osadenie mrežového dverného krídla.	1	
Dp05	1970	800	2020	900	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		Panikové (kl'učka/kl'učka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)		EI45D1 C		1
Dp06	1970	1250	2020	1350	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kl'učka/kl'učka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EI45D1C+K+S		1
Dp07	1970	800	2020	900	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		Panikové (kl'učka/kl'učka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez					EI45D1C+S		1

Investor:

Univerzita Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava



Generálny projektant

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Stupeň:

Obsah:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Výpis dverí - Blok B - I. Suterén

Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koordinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šířka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	3	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	3	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	5	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	2	
Di07	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x300, s.h. +0,200	1	
Dp01	2050	1600	2150	2545	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklenné	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EW60/D1-C	Prísvetlík rozmerov 745x2150	1
Dp02	1970	1500	2020	1700	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklenné	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EI30D1 C+K		1

Dp03	1970	1500	2020	1700	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		C+S		1
Dp04	1970	1600	2020	1700	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		C+S		1
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																		Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	14

Investor:

Univerzita Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
818 06 Bratislava




Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava



Generálny projektant

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Stupeň:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Obsah:

Výpis dverí - Blok B - 0. Prízemie

Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	4
Di06	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x100, s.h. +0,200	1
Di06	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x100, s.h. +0,200	1
Di10	1970	800	2020	900	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez							1
Dp08	1970	1500	2020	1600	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EI30D3 C+K		1
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																		Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	6

Investor:						Generálny projektant						Spracovateľ časti PD:								
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04								
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby																				
Výpis dverí - Blok B - I. Poschodie																				
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Kordinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Dp09	1970	1500	2020	1600	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)	EI30D3 C+K		1	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	23	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:										Generálny projektant					Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Dokumentácia pre realizáciu stavby																				
Výpis dverí - Blok B - II. Poschodie																				
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šířka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	21	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:										Generálny projektant				Spracovateľ časti PD:						
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 						
Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Dokumentácia pre realizáciu stavby																				
Výpis dverí - Blok B - III. Poschodie																				
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3
Di05	1970	600	2020	700	P	120	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	1
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																		Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	25
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																		Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1

Investor:										Generálny projektant					Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Stupeň:		Dokumentácia pre realizáciu stavby																		
Obsah:		Výpis dverí - Blok B - IV. Poschodie																		
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di04	1970	800	2020	900	P	120	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	odomykaťelný z oboch strán		Vodorovné držadlo vo výške 800–900mm		Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	1	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	24	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:

Univerzita Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava



Generálny projektant

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Stupeň:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Obsah:

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Výpis dverí - Blok B - V. Poschodie

Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di04	1970	800	2020	900	P	120	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	odomykaťelný z oboch strán			Vodorovné držadlo vo výške 800-900mm	Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	1	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	24	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:

Univerzita Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava



Generálny projektant

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Stupeň:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Obsah:

Výpis dverí - Blok B - VI. Poschodie

Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Kordinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di04	1970	800	2020	900	P	120	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	odomykaťelný z oboch strán		Vodorovné držadlo vo výške 800-900mm		Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	1	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	24	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:										Generálny projektant					Spracovateľ časti PD:														
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava										Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 				
Dokumentácia pre stavebné povolenie																													
Stupeň: Dokumentácia pre realizáciu stavby																													
Obsah: Výpis dverí - Blok B - VII. Poschodie																													
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet									
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť												
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																									
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6									
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6									
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3									
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3									
Di04	1970	800	2020	900	P	120	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	odomykaateľný z oboch strán			Vodorovné držadlo vo výške 800-900mm		Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	1									
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																		Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	24									
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																		Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1									

Investor:										Generálny projektant					Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 										VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Stupeň: Dokumentácia pre realizáciu stavby																				
Obsah: Výpis dverí – Blok B – VIII. Poschodie																				
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	23	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:						Generálny projektant						Spracovateľ časti PD:								
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04								
Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Dokumentácia pre realizáciu stavby																				
Výpis dverí - Blok B - IX. Poschodie																				
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	23	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:

Univerzita Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava



Generálny projektant

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Stupeň:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Obsah:

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Výpis dverí - Blok B - X. Poschodie

Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	23	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:

Univerzita Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto
Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava



Generálny projektant

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04



Stupeň:

Obsah:


Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Výpis dverí - Blok B - XI. Poschodie

Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šířka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	23	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:						Generálny projektant						Spracovateľ časti PD:								
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04								
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Obsah: Dokumentácia pre realizáciu stavby																				
Výpis dverí – Blok B – XII. Poschodie																				
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koodinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	6	
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	6	
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kl'učka	Nerez	WC zámok				Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	3	
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	23	
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME–C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	1	

Investor:										Generálny projektant					Spracovateľ časti PD:					
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava					 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava					VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 					
Dokumentácia pre stavebné povolenie																				
Dokumentácia pre realizáciu stavby																				
Výpis dverí - Blok B - CELKOVÝ																				
Označenie typu	Rozmery				Otváracosť	Zárubeň			Dverné krídlo			Kovanie		Zámok				Požiarna odolnosť	Poznámka	Počet
	Dverné krídlo		Stavebný otvor			Šírka zárubne	Typ	Povrchová úprava	Typ	Povrchová úprava	Zasklenie	Typ	Povrchová úprava	Typ	Koordinátor	Samozatvárač	Pripravenosť			
	Výška	Šírka	Výška	Šírka																
INTERIÉR																				
Di01	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200	75
Di01	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	75
Di02	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	44
Di02	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Podrezané dvere, výška štrbiny min. 10mm.	42
Di04	1970	800	2020	900	P	120	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	odomykaťelný z oboch strán			Vodorovné držadlo vo výške 800-900mm		Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	4
Di05	1970	600	2020	700	P	120	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Dverová mriežka 400x160, s.h. +0,200m.	1
Di06	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Dverová mriežka 400x100, s.h. +0,200	1
Di06	1970	600	2020	700	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez	WC zámok					Dverová mriežka 400x100, s.h. +0,200	1
Di07	1970	600	2020	700	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez						Dverová mriežka 400x300, s.h. +0,200	1
Di09	1700	800	1775	950	P	150	Rámová zárubňa - existujúca		Mreža	RAL na základe výberu investora		kľučka/kľučka	Nerez						Mrežové dvere. Miestnosť 02.03 osadenie mrežového	1
Di10	1970	800	2020	900	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Drevené plné	RAL na základe výberu investora		Kľučka/kľučka	Nerez							1

Dp01	2050	1600	2150	2545	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EW60/D1-C	Prísvetlík rozmerov 745x2150	1
Dp02	1970	1500	2020	1700	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EI30D1 C+K		1
Dp03	1970	1500	2020	1700	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		C+S		1
Dp04	1970	1600	2020	1700	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		C+S		1
Dp05	1970	800	2020	900	L	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvrárač s klznou lištou bez aretácie (TS 3000, alebo výrobok techn. porovn.)		EI45D1 C		1
Dp06	1970	1250	2020	1350	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EI45D1C+K+S		1
Dp07	1970	800	2020	900	P	100	Oceľová skladaná so silikónovým tesnením štandard	RAL na základe výberu investora	Hliníkové plné	RAL na základe výberu investora		Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez					EI45D1C+S		1
Dp08	1970	1500	2020	1600	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)		EI30D3 C+K		1

Dp09	1970	1500	2020	1600	P	150	Rámová zárubňa	RAL na základe výberu investora	Hliníkové celopresklené	RAL na základe výberu investora	Izolačné vákuové dvojsklo	Panikové (kľučka/kľučka), únikové, delený štvorhran 9mm (EN179)	Nerez		Áno	Samozatvárač s integrovanou podporou otvárania umiestnenou v klznej lište a s optickým ukazovateľom nastavenia sily (TS 5000 Ecline, alebo výrobok techn. porovn.)	El30D3 C+K		1
Dm01	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre akustickú mriežku																	Akustická dverová mriežka 461AK SILENDO alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	280
Dm02	Existujúce dvere s vyrezaním otvoru pre dverovú mriežku																	Dverová mriežka DME-C alebo výrobok techn. porovn., s.h. +0,200, vid'. PD VZT	31