

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava			
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava							
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT:				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:			
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04			
KOORDINÁTOR PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:				
Ing. Richard Takáč	Ing. Ján Tóth	Ing. Vladimír Mihálik	Ing. Ján Tóth				
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:			Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby			ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS	
PROFESIA:			E.02.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE			DÁTUM: 03/2024	
ČÍSLO SO:	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:		HYGIENICKÉ JADRÁ BLOK B2 A B3			FORMÁT: 12xA4	
SO 02						MIERKA: -	
OBSAH VÝKRESU:			VÝPIS SKLADIEB			ČÍSLO VÝKRESU: 43.02.NP	

S SKLADBY STRECHY

S01 NEOBSADENÁ POLOŽKA

S02 NEOBSADENÁ POLOŽKA

S03 NEOBSADENÁ POLOŽKA

S04 STRECHA NAD XII. POSCHODÍM

480,0

mm

- OCHRANNÝ ŠTRKOVÝ NÁSYF FRAKCIE 16-32, hr. 60mm (PO OBVODE BET. DLAŽBA) 60,0 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR TR 26 hr. 60mm 60,0 mm
- SEPARAČNÁ NETKANÁ VPICHOVANÁ GEOTEXTÍLIA, ELEKTRICKY VODIVÁ min. 300g/m² 2,0 mm
- HYDROIZOLAŽNÁ FÓLIA VIACVRSTVOVÁ NA BÁZE mPVC VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, hr.1,8mm *1 2,0 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA min. 200g/m² 2,0 mm
- HYDROIZOLAČNÉ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVANÉ PÁSY hr. 4mm 4,0 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY hr. 150mm 150,0 mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYF hr.150-200mm 200,0 mm
- PŮVODNÉ STROPNÉ PANELY

Poznámka:

*1 ATIKOVÉ A UKONČOVACIE POPLASTOVANÉ PLECHY A VŠETKY PRÍTLAČNÉ PROFILY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. NA TMLENIE UKONČOVACÍCH LÍŠŤ POUŽIŤ TRVALO PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL.

HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA KOTVENÁ MECHANICKY DO VYSTUŽENÉHO POTERU POMOCOU KOTVIACICH SYSTÉMOVÝCH PRVKOV NA ZÁKLDE VÝPOČTOV DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY.

SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE STRECHY BUDÚ AJ ATIKOVÉ KLINY A KOTVIACI MATERIÁL

S05 STRECHA EXISTUJÚCEJ DOSTAVBY SPOJOVACIEHO TRAKTU

357,0

mm

- OCHRANNÝ ŠTRKOVÝ NÁSYF FRAKCIE 16-32, hr. 60mm (PO OBVODE BET. DLAŽBA) 60,0 mm
- OCHRANA HYDROIZOLÁCIE - OCHRANNÁ A DELIACA VRSTVA VYROBENÁ Z PVC A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PE VLÁKNA NA JEDNEJ STRANE 2,0 mm
- HYDROIZOLAŽNÁ FÓLIA VIACVRSTVOVÁ NA BÁZE mPVC VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, hr.1,8mm *1 2,0 mm
- SEPARAČNÁ NETKANÁ VPICHOVANÁ GEOTEXTÍLIA, ELEKTRICKY VODIVÁ min. 300g/m² 2,0 mm
- CEMENTOVÝ SPÁDOVÝ POTER hr.45-90mm 90,0 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR TR 26 hr. 200mm 200,0 mm
- PAROZÁBRANA - VIACVRSTVOVÁ SAMOLEPIACA PAROZÁBRANA S POLYMÉRMI MODIFIKOVANÉHO BITÚMENU VYSTUŽENÁ SKLENÝMI VLÁKNAMI A HLINÍKOVOU FÓLIU NA VRCHNEJ VRSTVE 1,0 mm
- EXISTUJÚCA OCEĽOVÁ SPRIAHNUTÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA (TRAPÉZOVÝ PLECH S BET. ZÁLIEVKOU)

S SKLADBY STRECHY

*Poznámka: *1 ATIKOVÉ A UKONČOVACIE POPLASTOVANÉ PLECHY A VŠETKY PRÍTLAČNÉ
PROFILY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. NA TMelenie
UKONČOVACÍCH LÍŠŤ POUŽIŤ TRVALO PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL.*

*SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE STRECHY BUDÚ AJ ATIKOVÉ KLINY A
KOTVIACI MATERIÁL*

Pi	PODLAHY INTERIÉROVÉ	
Pi01 SKLADBA PODLAHY - PVC	70,0	mm
- HOMOGENNÉ PVC HR.2mm, TYP I, VÁHA 2800g/m², POVRCHOVÁ ÚPRAVA iQ, BEZ FTALÁTOV, VOC <10µg/m³ *1 - ALT. HOMOGENNÉ PRÍRODNÉ LINOLEUM HR.2,5mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA xf2, VOC <100µg/m³ *1 - DISPERZNÉ LEPIDLO VHODNÉ NA LEPENIE HOMOGENNÝCH PVC PODLAHOVÍN - SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ STIERKA MIN. CT-C25-F5 - RYCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI V TRIEDE MIN. CT-30-F5, VYSTUŽENÝ SKLENNÝM VLÁKNOM SO ZRENÍM DO 1 DŇA - SEPARAČNÁ PE FÓLIA - CEMENTOVÁ RYCHLOTUHNÚCA MALTA CT-C30-F5 NA VYROVnanie NEROVNOSTI NA PODLAHÁCH, NA MINERÁLNY PODKLAD BEZ PENETRÁCIE LEN S VlhČENÍM PODKLADU, APLIKÁCIA MALTY OD 3 MM DO 30 MM, ZRENIE DO 4 HOD. - EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA	2,0	mm
	1,0	mm
	2,00	mm
	60,0	mm
	0,0	mm
	5,0	mm
<i>Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM, TYP SOKLA - VIĎ LEGENDA MIESTNOSTÍ</i> <i>V PRÍPADE PVC VYŤAHOVANÝCH SOKLOV BUDE TENTO SOKEL SÚČASŤOU DODÁVKY PVC PODLAHY.</i> <i>SÚČASŤOU DODÁVKY PODLAHY BUDÚ AJ OKRAJOVÉ DILATAČNÉ PÁSIKY (NAPR. XPS PÁSIKY HR.20mm)</i>		
Pi02 SKLADBA PODLAHY - GRESOVÁ DLAŽBA (HYGIENICKÉ JADRO UBYTOVACEJ BUNKY)	70,0	mm
- PROTIŠMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA, TRIEDA PROTIŠMYKOVOSTI R10 *1 - FLEXIBILNÉ CEMENTOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO NA BEZDUTINOVÉ LEPENIE V TRIEDE C2E S1 - RYCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI V TRIEDE MIN. CT-30-F5, VYSTUŽENÝ SKLENNÝM VLÁKNOM SO ZRENÍM DO 1 DŇA - SEPARAČNÁ PE FÓLIA - CEMENTOVÁ RYCHLOTUHNÚCA MALTA CT-C30-F5 NA VYROVnanie NEROVNOSTI NA PODLAHÁCH, NA MINERÁLNY PODKLAD BEZ PENETRÁCIE LEN S VlhČENÍM PODKLADU, APLIKÁCIA MALTY OD 3 MM DO 30 MM, ZRENIE DO 4 HOD. - EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA	10,0	mm
	5,0	mm
	50,0	mm
	0,0	mm
	5,0	mm

Pi

PODLAHY INTERIÉROVÉ

Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM

V PRIESTOROCH SO ZVÝŠENOU VHLKOSŤOU APLIKOVAŤ NÁTEROVÚ IZOLÁCIU (NAPR. AQUAFIN 2K) min. v 2 VRSTVÁCH, NÁTER PREVIAZAŤ S NÁTEROM STENY SÚČASŤOU DODÁVKY PODLAHY BUDÚ AJ OKRAJOVÉ DILATAČNÉ PÁSIKY (NAPR. XPS PÁSIKY HR.20mm)

Pi03 NEOBSADENÁ POLOŽKA

Pi04 OBNOVA TERRAZA V KUCHYNKÁCH / NA CHODBÁCH

1,0

mm

- CHEMICKÁ IMPREGNÁCIA TERRAZA / VOSKOVANIE
- EXISTUJÚCA TERRAZZO PODLAHA V KUCHYNKÁCH / CHODBÁCH - OBNOVA ODBRÚSENÍM VRCHNEJ POŠKODENEJ A INAK ZNEHODNOTENEJ VRSTVY PODLAHY V HRÚBKKE 1-3mm. POVRCH TERRAZA SA ZAROVNÁ CEMENTOVOU MALOU A NÁSLEDNE DÔJDE K FINÁLNEMU PREBRÚSENÍU *1 + CHEMICKÁ IMPREGNÁCIA / VOSKOVANIE

1,0

mm

Poznámka: *1 PO FINÁLNOH BRÚSENÍ SA JEMNÉ PÓRY A DROBNÉ KAVERNY ZATRÚ CEMENTOVOU KAŠOU PLNENOU FARBIVOM.

Pi05 VÝMENA NÁŠĽAPNEJ PVC VRSTVY

2,0

mm

- HOMOGENNE PVC HR.2mm, TYP I, VÁHA 2800g/m², POVRCHOVÁ ÚPRAVA iQ, BEZ FTALÁTOV, VOC <10µg/m³ *1
- ALT. HOMOGENNE PRÍRODNÉ LINOLEUM HR.2,5mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA xf2, VOC <100µg/m³ *1
- DISPERZNÉ LEPIDLO VHODNÉ NA LEPENIE HOMOGENNÝCH PVC PODLAHOVÍN
- SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ STIERKA MIN. CT-C25-F5
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY NA EXISTUJÚCEJ STROPNEJ KONŠTRUKCII *2

2,0

mm

1,0

mm

2,00

mm

Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM, TYP SOKLA - VIĎ LEGENDA MIESTNOSTÍ

V PRÍPADE PVC VYŤAHOVANÝCH SOKLOV BUDE TENTO SOKEL SÚČASŤOU DODÁVKY PVC PODLAHY.

*2 V RÁMCI BÚRACÍCH PRÁČ BUDE ODSTRÁNENÁ HORNÁ NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY (PVC) AJ S VRSTVOU PÔVODNÉHO LEPIDLA. PODKLAD BUDE PRED APLIKÁCIU NOVEJ HOMOGENNEJ PVC VRSTVY OČISTENÝ A VYSRAVENÝ DO ROVINY POMOCOU SAMONIVELAČNEJ CEMENTOVEJ PODLAHOVEJ STIERKY.

Pi06 GRESOVÁ DLAŽBA NA CHODBE 01.26

15,0

mm

- PROTIŠMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA, TRIEDA PROTIŠMYKOVOSTI R10 *1

10,0

mm

Pi PODLAHY INTERIÉROVÉ		
FLEXIBILNÉ CEMENTOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO NA BEZDUTINOVÉ LEPENIE V TRIEDE C2E S1	5,0	mm
EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY NA EXISTUJÚCEJ STROPNEJ KONŠTRUKCII *2		
Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM, TYP SOKLA - VIĎ LEGENDA MIESTNOSTÍ *2 V RÁMCI BÚRACÍCH PRÁČ BUDE ODSTRÁNENÁ HORNÁ NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY (DLAŽBA) AJ S VRSTVOU PÔVODNÉHO LEPIDLA. PODKLAD BUDE PRED APLIKÁCIOU NOVEJ HOMOGÉNNEJ PVC VRSTVY OČISTENÝ.		
Pi07 SKLADBA PODLAHY - GRESOVÁ DLAŽBA (SPRCHA)	150,0	mm
PROTIŠMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA, TRIEDA PROTIŠMYKOVOSTI R10 *1	10,0	mm
FLEXIBILNÉ CEMENTOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO NA BEZDUTINOVÉ LEPENIE V TRIEDE C2E S1	5,0	mm
RYCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI V TRIEDE MIN. CT-30-F5, VYSTUŽENÝ SKLENNÝM VLÁKNOM SO ZRENÍM DO 1 DŇA	60,0	mm
SEPARAČNÁ PE FÓLIA	0,0	mm
KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NA BÁZE Z MINERÁLNEJ VLNY (NAPR. MINERÁLNA IZOLÁCIA PVT)	70,0	mm
SEPARAČNÁ PE FÓLIA	0,0	mm
CEMENTOVÁ RYCHLOTUHNÚCA MALTA CT-C30-F5 NA VYROVNAVANIE NEROVNOSTI NA PODLAHÁCH, NA MINERÁLNY PODKLAD BEZ PENETRÁCIE LEN S VĽHČENÍM PODKLADU, APLIKÁCIA MALTY OD 3 MM DO 30 MM, ZRENIE DO 4 HOD.	5,0	mm
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA		
Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM		
Pi08 SKLADBA PODLAHY - ZÁCHYTNÁ VAŇA ZTI	34,0	mm
2x HYDROIZOLAČNÁ STIERKA ODOLNÁ PROTI TLAKOVEJ A STOJACEJ VODE, VHODNÁ AKO FINÁLNA VRSTA	4,0	mm
2X PENETRAČNÝ NÁTER	0,0	mm
CEMENTOVÁ RYCHLOTUHNÚCA MALTA CT-C30-F5 NA VYROVNAVANIE NEROVNOSTI NA PODLAHÁCH, NA MINERÁLNY PODKLAD BEZ PENETRÁCIE LEN S VĽHČENÍM PODKLADU, APLIKÁCIA MALTY OD 3 MM DO 30 MM, ZRENIE DO 4 HOD.	30,0	mm
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA		
Pi09 PODLAHA SCHODISKO B1 - LIATE TERAZZO	70,0	mm
LIATE TERAZZO *1*2	15,0	mm

Pi	PODLAHY INTERIÉROVÉ		
•	CEMENTOVÝ POTER CA - C 20 + VÝSTUŽNÉ PP VLÁKNA (DÁVKOVANIE PODĽA PREDPISU VÝROBCU)	30,0	mm
•	SEPARAČNÁ PE FÓLIA	0,0	mm
•	KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NA BÁZE Z MINERÁLNEJ VLNY (NAPR. MINERÁLNA IZOLÁCIA PVT)	20,0	mm
•	SEPARAČNÁ PE FÓLIA	0,0	mm
•	CEMENTOVÁ MALTA JEMNÁ (TRIEDA C25) NA VYROVNANIE NEROVNOSTI STROPNÝCH PANELOV, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1850-2250kg/m ³ , HRÚBK 3. 5mm, PODKLAD OŠETRIŤ PODLAHOVOU PENETRÁCIU	5,0	mm
•	EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA		

*Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM
 2 NUTNÉ UVAŽOVAŤ SO ZÁVEREČNÝM BRÚSENÍM, LEŠTENÍM A IMPREGNÁCIU / VOSKOVANÍM, DODRŽAŤ POSTUP PODĽA DODÁVATEĽA LIATEHO TERAZZA VRÁTANE MAXIMÁLNYCH PLÔCH DILATAČNÝCH CELKOV

SÚČASŤOU DODÁVKY PODLAHY BUDÚ AJ OKRAJOVÉ DILATAČNÉ PÁSIKY (NAPR. XPS PÁSIKY HR.20mm) A KRYCIE SAMOLEPIACE HLINÍKOVÉ L-PROFILY PRI STYKU S BALKÓNOVÝMI DVERAMI

Wi SKLADBY STIEN - INTERIÉR

Wi01 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ PRIEČKA HR.75mm	75,0	mm
PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.75mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ	75,0	mm
JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*³ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *²	10,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: * ¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		
<i>Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ</i> <i>*2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)</i> <i>*3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM</i> <i>*4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM</i>		
Wi02 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ PRIEČKA HR.100mm	100,0	mm
PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.100mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ	100,0	mm
JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*³ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *²	10,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: * ¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		

Wi SKLADBY STIEN - INTERIÉR

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*
**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*
**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*
**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Wi03 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ PRIEČKA HR.150mm	150,0	mm
• PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.150mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ	150,0	mm
• JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*³ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *²	10,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*
**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*
**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*
**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Wi04 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ ŠACHTOVÁ STENA HR.75mm	75,0	mm
• PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.75mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE ŠACHTOVÉ STENY / OBMUROVKY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ	75,0	mm
• JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*³ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *²	10,0	mm

Wl SKLADBY STIEN - INTERIÉR**POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *1**

a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY*4		

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÉHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*

**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Wl05 SANÁCIA ŽELEZOBETÓNOVEJ / PANELOVEJ INTERIÉROVEJ STENY PRI OBNAŽENÝCH VÝSTUŽIACH**40,0 mm**

• JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*3 OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *2	5,0	mm
• ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA VYSTUŽENÁ SKLENÝM VLÁKNOM, PAROPRIEPUSTNÁ + VLOŽENIE ARMOVACEJ TKANINY min. 145g/m ²	5,0	mm
• VYSRAVENIE PODKLADU - REPROFILAČNA MALTA NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE HR.3-30mm NANÁŠANÁ V JEDNOM KROKU BEZ ADHÉZNEHO MOSTÍKA NA NAVLHČENÝ PODKLAD	30,0	mm
• PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER	0,0	mm
• OČISTENIE KORÓZIE NA VÝSTUŽIACH A ODSTRÁNENIE SKORODOVANÝCH ČASTÍ BETÓNOVÝCH POVRCHOV, PASIVÁCIA VÝSTUŽE - V MIESTACH OBNAŽENEJ VÝSTUŽE (25-30% PLOCHY)	0,0	mm
• EXISTUJÚCI ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ PANEL		

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *1

a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY*4		

Wi SKLADBY STIEN - INTERIÉR

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*
**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*
**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*
**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

**Wi06 EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA STENY
(MUROVANÁ / ŽELEZOBETÓNOVÁ)**
22,0 mm
REALIZÁCIA NOVÉHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU

- | | | |
|--|------|----|
| • JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ* ³ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU * ² | 5,0 | mm |
| • ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, PAROPRIEPUSTNÁ + VLOŽENIE ARMOVACEJ TKANINY min. 145g/m ² | 5,0 | mm |
| • VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, PAROPRIEPUSTNÁ - NA VYPLNENIE ODSTRÁNENÝCH A ODPADNUTÝCH ČASTÍ OMIETKY HR. max 12mm | 12,0 | mm |
| • PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY | 0,0 | mm |

EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ / MUROVANÁ KONŠTRUKCIA - ZBRÚSENIE PÔVODNÝCH NÁTEROV A ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH / DEGRADOVANÝCH ČASTÍ OMIETKY (ROZSAH 25-30% INTERIÉROVÝCH OMIETOK)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *¹

- | | | |
|---|------|----|
| a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY | 0,0 | mm |
| b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm | 15,0 | mm |
| c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴ | | |

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*
**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*
**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*
**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Wi SKLADBY STIEN - INTERIÉR

Wi07 SDK INŠTALAČNÁ ŠACHTOVÁ STENA HR.75mm	75,0	mm
• SDK STENA NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII (R-CW 50), OPLÁŠTENIE 2x SDK RB (A) 12,5, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE.	75,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*

**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Wi08 SDK STENA HR.75mm	75,0	mm
• SDK STENA NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII (R-CW 50), OPLÁŠTENIE 2x SDK RBI (A) 12,5, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE.	75,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*

**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Wi SKLADBY STIEN - INTERIÉR

Wi09	MUROVANÁ STENA ZÁCHYTNEJ VANE - DT TVÁTNICE HR.150mm	160,0	mm
	- BETÓNOVÉ DEBNIACE TVÁRNICE DT 30 - CEMENTOVÁ RYCHLOTUHNÚCA MALTA CT-C30-F5 NA VYROVNAVANIE NEROVNOSTI NA PODLAHÁCH, NA MINERÁLNY PODKLAD BEZ PENETRÁCIE - LEN S VHLČENÍM PODKLADU, APLIKÁCIA MALT Y OD 3 MM DO 30 MM, ZRENIE DO 4 HOD. 2X PENETRAČNÝ NÁTER 2x HYDROIZOLAČNÁ STIERKA ODOLNÁ PROTI TLAKOVEJ A STOJACEJ VODE, VHODNÁ AKO FINÁLNA VRSTA	150,0 6,0 0,0 4,0	mm mm mm mm
Wi10	MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ PRIEČKA HR.200mm	200,0	mm
	- PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.200mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ - JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*3 OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *2	200,0 10,0	mm mm
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *1		
	a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
	b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
	c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY*4		

Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ

*2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)

*3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM

*4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM

Wi SKLADBY STIEN - INTERIÉR

Wi11 SDK STENA HR.50mm	50,0	mm
• SDK STENA NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII (R-CW 50), OPLÁŠTENIE 1x SDK RBI (A) 12,5, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE.	50,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *1		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY*4		

Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ

*2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)

*3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM

*4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM

Wi SKLADBY STIEN - INTERIÉR

Wi12 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ PRIEČKA HR.300mm	300,0	mm
PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.300mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ/VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ	300,0	mm
JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*³ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIETKOU *²	10,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: * ¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIETKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*

**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Wi13 SDK STENA HR.80mm	80,0	mm
SDK STENA NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII (R-CW 50), OPLÁŠTENIE 2x SDK RF (DF) 15, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE.	80,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: * ¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		

W SKLADBY STIEN - INTERIÉR

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA
A LEGENDA MIESTNOSTÍ
*2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÉHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY
OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE,
OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)
*3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH
PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ
ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ
OMIETKOVÝ SYSTÉM
*4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA
INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Ci PODHLADY INTERIÉROVÉ

Ci01 SDK PODHLAD PLNÝ - WC	52,0	mm
• 2x VRCHNÝ UMÝVATEĽNÝ NÁTER BIELY, napr. PRIMALEX PLUS BIELY • PENETRÁCIA POVRCHU - PENETRAČNÝ NÁTER POD MAĽBY - napr. PRIMALEX UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA • ZAVESENÝ PODHLAD SÁDROKARTÓNOVÝ PLNÝ, 2xSDK RB (A) 12,5, NOSNÁ ZÁVESOVÁ KONŠTRUKCIA ZO SYSTÉMOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILOV (R-CD), ROŠT KRÍŽOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE, KVALITA POVRCHU Q2 PRE BEŽNÉ POŽIADAVKY NA ESTETIKU POVRCHU SDK • PÔVODNÉ STROPNÉ PANELY	0,0	mm
	0,0	mm
	52,0	mm

Poznámka:

Ci02 SDK PODHLAD PLNÝ - SPRCHA	52,0	mm
• 2x VRCHNÝ UMÝVATEĽNÝ NÁTER BIELY, napr. PRIMALEX PLUS BIELY • PENETRÁCIA POVRCHU - PENETRAČNÝ NÁTER POD MAĽBY - napr. PRIMALEX UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA • ZAVESENÝ PODHLAD SÁDROKARTÓNOVÝ PLNÝ, 2xSDK RBI (H2) 12,5, NOSNÁ ZÁVESOVÁ KONŠTRUKCIA ZO SYSTÉMOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILOV (R-CD), ROŠT KRÍŽOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE, KVALITA POVRCHU Q2 PRE BEŽNÉ POŽIADAVKY NA ESTETIKU POVRCHU SDK • PÔVODNÉ STROPNÉ PANELY	0,0	mm
	0,0	mm
	52,0	mm

Poznámka:

Ci03 OMIETKOVÝ SYSTÉM	10,0	mm
• JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ/EXTERIÉROVÝ*³ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *²	10,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: * ¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MAĽBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm
b) LEPIACA MALTA HR.5mm + GRESOVÝ OBKLAD HR.10mm	15,0	mm
c) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MAĽBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER UMÝVATEĽNÝ BIELY* ⁴		

Ci PODHLADY INTERIÉROVÉ

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*
**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÉHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*
**3 EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM BUDE POUŽITÝ VÝHRADNE V PRIESTOROCH PREDSIENE HYGIENICKÉHO JADRA, T.J. V PRIESTOROCH SPRCHY A UMÝVADLOVEJ ČASTI, VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDE APLIKOVANÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*
**4 UMÝVATEĽNÝ BIELY NÁTER BUDE APLIKOVANÝ V MIESTNOSTIACH WC NA INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM*

Ci04 SDK PODHLAD KAZETOVÝ**20,0****mm**

- ZAVESENÝ PODHLAD SÁDROKARTÓNOVÝ KAZETOVÝ, NOSNÁ ZÁVESOVÁ KONŠTRUKCIA SKRYTÁ (SKRYTÝ ROŠT) ZO SYSTÉMOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILOV, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE, SO SKOSENÝMI HRANAMI KAZIET, KAZETY VYBERATEĽNÉ (PANELY VEĽKOSTI 600x600)
-
- PÔVODNÉ STROPNÉ PANELY

20,0

mm

Poznámka: SÚČASŤOU DODÁVKY SYSTÉMOVÉHO PODHLADU BUDE KOTVIACI A ZÁVESNÝ SYSTÉM, OKRAJOVÉ LIŠTY A VYMEDZOVACIE PROFILY

**1 VÝBER FARBY NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM*