






P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vrieciek (pri vrečkových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
1	253010000100_00	Filter vrečkový Hi-Flo-G AG7 592x592x600/6	ks	592x592x600/6	F7	EN 779	min. ePM1 50%	4,5	3400/160	min. ePM1 50%	70 °C pri 100%RV	rám filtra plast, úplne spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov, médium:sklenené vlákno		
2	253010000103_00	Filter Absolute VGXL13-610x610x292-P-PS	ks	610x610x292	H13	EN 1822	EN 1822	41	4000 / 240, max. 650 Pa	min. 99,95% MPPS	70 °C	Vysokoprietokový kompaktný filter, separátory z tavného lepidla;prevedenie rám filtra -plast, tesnenie: na vstupe, polyuretán. Spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov Poznámka: Protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter. Starý názov bol Camfil SFRG P 4000		
3	253011020002_00	PATRONA FILTRACNA OT 80JP FP 20 M²	ks	DN 335 X 1200 MM		BIA kat. C		20			120 °C	Prietok vzduchu/Tlaková strata(m³/h/Pa): 490 Účinnosť: 0,9 T Hmotnosť (kg):8 Prevedenie: Bajonetový úchyt 3 x 120° maticou M 8, rozteč otvorov 360 mm, materiál filtračnej patrony PE97300,		
4	253011060200_00	Papier filtračný Filter Glass Fibre GF 6	ks	priemer 200 mm, hrúbka 0,35mm				0,03		99,97%, NaCl < 1µm	500 °C	filtračný papier - sklenené vlákno, plošná hmotnosť 80g/m2, GF6		
5	253011100020_00	Tkanina filtračná AFA-RMP-20	ks	priemer 70 mm / 1 balenie = 100 ks						účinnosť zachytu RA-látok min.78%		Tkanina v papierovom obale s papierovým držiakom.		
6	253011110008_00	Predfilter Airopac 3CP, F8, 610X610X150	ks	610x610x150	F8	EN 779	min. ePM1 70%	7,8	1700/30	min. ePM1 70%	80°C, odolnosť vlhkosti 100% RV	rám filtra-drevo -MDF, Al separátory, spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov. Bez príruby. Tesnenie: na vstupe špinavého vzduchu, polkruhové, polyuretán. Teplota požadovaná 5-TPP-265 .		

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
7	253011111013_00	Filter HEPA Absolute 1DT, 610x610x292	ks	610x610x292	H13	EN 1822	EN 1822	32	2780/250 max.1000Pa	min. 99,95% MPPS	90°C, odolnosť vlhkosti: blízko 100%,	Filter so zväčšenou filtračnou plochou. Rám filtra-drevo-preglejka, kónické prevedenie Al separátorov. filter bez jedovatých exhalátov. Bez príruby. Tesnenie: na vstupe špinavého vzduchu, polkruhové, polyuretán. Spáliteľný filter a predfilter bez jedovatých exhalátov. protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter. Teplota požadovaná podľa 5-TPP-265		
8	253011116780_00	Filter HEPA 1FDTSI-S-1000-1SIHT/G	ks	610x610x292	H13	EN 1822	EN 1822	31,7	2780/250 +/- 10%,	min. 99,95% MPPS	200 °C, krátkodob o do 250 °C; relatívna vlhkosť: 100 %,	Filter so zväčšenou filtračnou plochou. Rám filtra-drevo-preglejka so zvýšenou tepelnou odolnosťou, kónické prevedenie Al separátorov, spáliteľný filter a predfilter bez jedovatých exhalátov. Požaduje sa protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter a tiež protokol tepelnej odolnosti pre každý filter.		
9	253011327599_00	PATRONA FILTRACNA, DN 350 x L 600 mm	ks	DN 350 x L 600 mm				10	750m3/h max. 400Pa	98,9% pre zachyt častíc 0,4µm	50°C	PATRONA FILTRACNA ePTFE/MEMBRANA KEMTEX Filtračná trieda: M Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm): DN 350 x L 600 mm Filtračná plocha (m²): 10 Prietok vzduchu/Tlaková strata(m³/h/Pa): 750m3/h max. 400Pa Účinnosť: 98,9% pre zachyt častíc 0,4µm Tepelná odolnosť: 50°C Hmotnosť (kg): 6 Prevedenie: 10 m² s PTFE membránou, Určené pre odsávacie a filtračné zariadenie Kemper 8000.	 	 


P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vrieciek (pri vrečkových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
10	253011327600_00	PATRONA FILTRACNA, DN 327 x L 600 mm	ks	DN 327 X L 600 MM				10	750m3/h max. 400Pa	98,9% pre zachyt častíc 0,4µm	50 °C	Prevedenie: 10 m² s ePTFE membránou. Balenie musí obsahovať EPDM tesnenie s lepiacou vrstvou z jednej strany prekryté ochranným papierom (madzikružie o vonkajšom rozmere 397 mm, dierou 333 mm, hrúbky 4 mm). Toto tesnenie slúži na utesnenie držáka filtračnej patryony voči telesu odsávacieho zariadenia.	   	
11	253011610610_00	Predfilter kompaktný Airopac 3CP	ks	610x610x292	F7	EN 779	min. ePM1 50%	15,8	2500/110 tlaková strata predfilter max.600 Pa	min. ePM1 50%	80°C	rám filtra-drevo -MDF, Al separátory, spálieťny filter bez jedovatých exhalátov. Tesnenie: na vstupe špinavého vzduchu, polkruhové, polyuretán. Teplota vyžadovaná 5-TPP-265.	 	
12	253011900200_00	Filter rukávový BT-90001	ks	PRIEMER 100 MM, DĹŽKA 230 MM		GR.0		800 cm²	kvapalina, 15 l/hod.	600micron	30°C	Odolnosť vlhkosti: áno Prevedenie: Rukávový filter, nylon, FTS-NMO-B-600-SE-3-S-R	 	
13	257890990880_00	Patrona filtračná DuraPleate Gold Cone, Model GS-DPO-225	ks	DN 380 x L 1000 mm	M	DIN EN60335-2-69		20,9	366 m3/h pri 125 Pa	99,9 % pri 0,5 mikrónoch	93°C	Typ média: Dura-Pleat® Hydro-Oleophobic. Použitie: Filtračná patrona sa používa na filtráciu vzdušiny na regeneračnom filtri CAMFIL GS24. Poznámka: Pretavba kovového materiálu. Formát: 24ks v jednom regeneračnom filtre.	 	

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
14	257890990881_00	HEPA filter H13 SFR120-E-4000-H13	ks	610x610x292	H13	EN 1822	EN 1822	40	4000 m3/hod/ počiatočná tlak. strata: 250 Pa, doporučená koncová tlak. strata: 450/600Pa	min. 99,95% MPPS	120°C	Vysokoprietokový HEPA filter. Rám filtra: pozink. oceľ (galvanická oceľ). Filtračné médium: sklené vlákna. Tesnenie: na vstupe. Použitie: HEPA filter s používa vo filtračnej stanici HEPA BIBO výrobca CAMFIL. Poznámka: Pretavba kovového materiálu.		
15	283151311400_00	Páska filtračná WHATMAN GF10, 50mmx35m	ks	50mm x 35 m, hrúbka 0,35mm						99,97% - rýchlosť prúdenia 5cm/s	180°C	GF10, Borosilikátové sklo, plošná hmotnosť 70g/m2. Kat.číslo 11370376		
16	283281005050_00	Páska filtračná WHATMAN GF10, 70mmx50m	ks	70mm x 50m hrúbka 0,35mm						99,97% - rýchlosť prúdenia 5cm/s	180°C	GF10, Borosilikátové sklo, plošná hmotnosť 70g/m2. Kat.číslo 10370384		
17	283290000104_00	Páska filtračná MILLIPORE FSLW, 35mmx12m	ks	35mm x 12m					4,6L/min/cm2	(0,035-1µm) 98,2% >99,98		filtračná páska s plastovou špulkou pre osadenie do meracieho prístroja iCAM. Kat.číslo MSP000994		
18	283291006042_00	Páska filtračná WHATMAN GF 10, 60mmx42m	ks	60mmx42m, hrúbka 0,35mm						99% - rýchlosť prúdenia 5cm/s		GF10, Borosilikátové sklo, plošná hmotnosť 70g/m2		
19	283291025025_00	Páska filtračná aerosolová LFS-2, 50mm	bal	šírka:50mm, 1balenie=50m						0,9	do +60° C	plošná hmotnosť 3,5mg/cm²		

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
20	283512005090_00	Karta filtračná ICAM/FCF d 25mm v kazete	ks	priemer filtra 25mm v plastovej kazete 50mm x 87mm								3µm membránový filter. Fluoropore FSLW. V kazete je 100 ks filtrov		
21	429327710141_00	Filter vreckový Hi-Flo-G MG6 592x592x635/12	ks	592x592x635/12	M6	EN 779	min. ePM2,5 50%	9	3400/70	min. ePM2,5 50%	70 °C pri 100%RV	rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 12		
22	429360000001_00	Tkanina filtračná d100 mm	ks	priemer 100 mm				0,008		záchyt Ra-látok min. 65%;	85°C/98% RV, doporučenie: - 30°C Caž +70°C pri 80%RV	Filtračné polymerové plátno		
23	429360100204_00	Filter rukávový katalytický REMEDIA D/F	ks	Dĺžka 2500mm, priemer 150mm					podtlak: ca.2200Pa		teplota: maximálna 230°C, prevádzková teplota: 200-230°C,	Katalytické filtračné rukávy na záchyt dioxínov		
24	429360400002_00	Filter vreckový Hi-Flo TM7, 592x592x380/12	ks	592x592x380/12	F7	EN 779	min. ePM1 50%	5,5	3400/130	min. ePM1 50%	70° C, vlhkosť vzduchu 100% RV	rám pozinkovaný ocelový plech 25mm, médium- sklenené vlákno, počet vreciek: 12. Bez tesnenia.		
25	429360400003_00	Filter vreckový Hi-Flo TO7 287x592x380/6	ks	287x592x380/6	F7	EN 779	min. ePM1 50%	2,7	1700/130	min. ePM1 50%	70° C, vlhkosť vzduchu 100% RV	rám pozinkovaný ocelový plech 25mm, médium- sklenené vlákno, počet vreciek: 6. Bez tesnenia.		
26	429360400006_00	Filter vreckový Hi-Flo-G, typ UGG7 490x592x600/6	ks	490x592x600/6	F7	EN 779	min. ePM1 50%	4,5	2800/125	min. ePM1 50%	70°C vlhkosť vzduchu 100% RV	rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 6		
27	429360400007_00	Filter vreckový Hi-Flo-G UHG7 287x592x600/4	ks	287x592x600/4	F7	EN 779	min. ePM1 50%	3	1700/115	min. ePM1 50%	70°C vlhkosť vzduchu 100% RV	rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 4		
28	429360400008_00	Filter vreckový Hi-Flo UH7-33	ks	287x287x600/4	F7	EN 779	min. ePM1 50%	1,5	450Pa	min. ePM1 50%	70°C	rám pozinkovaný ocelový plech, médium: sklenené vlákno, počet vreciek: 4		
29	429360400009_00	Filter vreckový Hi-Flo UF7-63	ks	592x287x600/8	F7	EN 779	min. ePM1 50%	3	450Pa	min. ePM1 50%	70 °C	rám pozinkovaný ocelový plech, médium: sklenené vlákno, počet vreciek: 8		
30	429360400010_00	Glove box, D140x130 MM, H 14, 30M3/h	ks	priemer 140 výška 130 mm	H14	EN 1822	EN 1822	30	30/180 Pa	min. 99,995%MPSP	70°C vlhkosť vzduchu 100% RV	isolator filter, sklené vlákno, d140, výška 130, závit M62x2,5		

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
31	429360400019_00	Filtračné vrecko, typ RF M6-16	ks	150x400				0,17			70°C	vreckový kvapalinový filter, filtračný materiál polypropylén, priepustnosť 100 mikrometrov, Typ: RF M6-16 B-P50-AK-Z-R-V 100		
32	685376261006_00	Tkanina filtračná CM-375	m2	2mx20 m, hrúbka tkaniny 20 mm	G4	EN 779	min. ISO COARSE 60%	40	Odpor: 45/1m/s, 115/2m/s;	90% ≤ Am, 400g/m2	80°C	syntetické filtračné médium, hrúbka tkaniny 20 mm		
33	429360400034_00	Filter vreckový 490x490x640/8, F7	ks	490x490x640/8	F7	EN 779	min. ePM1 50%	3	450Pa	min. ePM1 50%	70 °C	rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:8		
34	429360400035_00	Filter vreckový 490x287x640/8, F7	ks	490x287x640/8	F7	EN 779	min. ePM1 50%	3	450Pa	min. ePM1 50%	70 °C	rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:8		
35	429360400032_00	Filter vreckový 592x592x635/8, F7	ks	592x592x635/8	F7	EN 779	min. ePM1 50%		3400/75	min. ePM1 50%	80 °C	rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:8		
36	429360400033_00	Filter vreckový 592x287x635/4, F7	ks	592x287x635/4	F7	EN 779	min. ePM1 50%		3400/75	min. ePM1 50%	80 °C	rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:4		
37	429360400029_00	Vložka filtračná N-V40-595VZ, F7	ks	595x595x292	F7	EN 779	min. ePM1 50%	18,5	3.400 m3/hod./ počiatočná tlaková strata: 70 Pa, doporučená koncová tlaková strata: EN 779-2012: 450 Pa, ISO 16890: 300 Pa	min. ePM1 50%	125°C	rám: pozink., tesnenie: vstup, filtračné médium: sklené vlákna		
38	429360400028_00	Vložka filtračná N-V38-595VZ, H13	ks	595x595x292	H13	EN 1822	EN 1822	18,5	4.000 m3/hod./ počiatočná tlaková strata: 270 Pa, doporučená koncová tlaková strata: 600 Pa	min. 99,95% MPPS	125°C	rám: pozink., tesnenie: výstup, filtračné médium: sklené vlákna		
39	429360400027_00	Vložka filtračná N-V19-290VZ, F7	ks	290x595x292	F7	EN 779	min. ePM1 50%		1.650 m3/hod./ počiatočná tlaková strata: 70 Pa, doporučená koncová tlaková strata: EN 779-2012: 450 Pa, ISO 16890: 300 Pa	min. ePM1 50%	125°C	rám: pozink., tesnenie: vstup, filtračné médium: sklené vlákna	menší rozmer voči položke 429360400029_00	
40	429360400026_00	Vložka filtračná N-V16-595VZ, H13	ks	290x595x292	H13	EN 1822	EN 1822		2.000 m3/hod./ počiatočná tlak. strata: 270 Pa, doporučená koncová tlak. strata: 600 Pa	min. 99,95% MPPS	125°C	rám: pozink. plech, tesnenie: výstup, filtračné médium: sklené vlákna	menší rozmer voči položke 429360400028_00	

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
41	429360400037_00	Rámčekový filter Z-LINE 592x592x48 - karton, G4	ks	592x592x48mm	G4	EN 779	min. ISO COARSE 60%	1,1	3.400,00 m³/h, Poč. tlak. strata (Pa): 60 Dopor. konc. tlak. strata (Pa): 200	min. ISO COARSE 60%	70 °C	Skladané syntetické filtračné médium je uložené do pevného kartónového rámu s kartónovou mriežkou a utesnené (zaliate) systémom hot-melt. Pre vysoké prietoky je filter spevnený distančnou lištou.	KS W48, G4 592x592x48mm kartón - e-shop	
42	429360400038_00	Rámčekový filter Z-LINE 592x287x48 - karton, G4	ks	592x287x48mm	G4	EN 779	min. ISO COARSE 60%	0,5	1.700,00 m³/h, Poč. tlak. strata (Pa): 60 Dopor. konc. tlak. strata (Pa): 200	min. ISO COARSE 60%	70 °C	Skladané syntetické filtračné médium je uložené do pevného kartónového rámu s kartónovou mriežkou a utesnené (zaliate) systémom hot-melt. Pre vysoké prietoky je filter spevnený distančnou lištou.	KS W48, G4 592x287x48mm kartón - e-shop	
43	429360400039_00	Vložka filtračná SILOTOP POLYPLEAT zero, 422x926x50 mm	ks	422x926x50		EN 779		3,5				Filtračné médium je viacvrstevná kazeta z netkanej plísňovej textilie na báze polyesteru s povrchovou úpravou z nanovláken.		
44	429360400040_00	Filter vreckový 428x287x300/6, F7	ks	428x287x300/6	F7	EN 779	min. ePM1 50%			min. ePM1 50%	max. +70 °C, 100% RH	Filtračné vrecko dĺžky 300 mm inštalované v plechovom ráme s hrúbkou 25 mm, filtračný materiál vyrobený z polyesterovej tkaniny. Počet vreciek: 6		
45	429360400041_00	Filter panelový VTS G4, 362x441x50	ks	362x441x50	G4	EN 779	min. ISO COARSE 60%			min. ISO COARSE 60%	70 °C	Filtračná lamela v plechovom ráme s hrúbkou 50 mm. Filtračný materiál vyrobený z polyesterovej tkaniny.		Panel filter 362 x 441 x 50 class G4 (Coarse 60%)
46	429327710146_00	Filter vzduchový, F7, 762x610x292MM	ks	762x610x292 mm	F7	EN 779	ISO min. ePM1 50%	17,2	3500 m³/h/125 Pa	ISO min. ePM1 50%	110 °C	Filtračná vložka. Rám filtra - drevovláknitá doska strednej hustoty (MDF). Separátory: hliníkové. Médium: sklenené vlákno. Tesnenie: na vstupe, EPDM, typ U so skúšobnou drážkou. Držadlo na krátkej strane. Požiadavka: protokol účinnosti pre každý filter.	 	 
47	429327710147_00	Filter vzduchový, H13, 762x610x292MM	ks	762x610x292 mm	H13	EN 1822	EN 1822	41,3	3500 m³/h/250 Pa	min. 99,95% MPSS	110 °C	Vzduchový HEPA filter na aerosolové častice pre veľké množstvá vzduchu. Rám filtra: preglejka. Spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov. Separátory: hliníkové. Médium: sklenené vlákno. Tesnenie: na vstupe, EPDM, typ U so skúšobnou drážkou. Držadlo na krátkej strane. Požiadavka: protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter.		

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
48	429360400013_00	Filter HEPA, 305x610x292, H13	ks	305x610x292	H13	EN 1822	EN 1822	10,4	1000m3/h, 250 Pa, max.600 Pa	min. 99,95% MPSS	90°C, odolnosť vlhkosti: blízko 100%,	Materiál: Sklenené vlákno, hliníkové separátory, rám: kovová kazeta/pozink. plech, tesnenie (polkruhové polyuretánové) zo strany k pevnému rámu - na vstupe nasávania čerstvého vzduchu		
49	429360400012_00	Filter HEPA, 610x610x292, H13	ks	610x610x292	H13	EN 1822	EN 1822	22,5	2000m3/h, 250 Pa, max.600 Pa	min. 99,95% MPSS	90°C, odolnosť vlhkosti: blízko 100%,	Materiál: Sklenené vlákno, hliníkové separátory, rám: kovová kazeta/pozink. plech, tesnenie (ploché) zo strany k pevnému rámu - na vstupe nasávania čerstvého vzduchu	väčší rozmer položky 429360400013_00	
50	429360001290_00	Filter vreckový, 595x490x300/6, M5	ks	595x490x300/6	M5	EN 779	min. ePM10 50%	6,9	2000m3/h	min. ePM10 50%	70 °C pri 100%RV	rám: pozinkovaný oceľový plech,šírka rámu. 25 mm, filtr. médium: sklenené vlákno; počet vreciek: 6 (pre Sacie potrubie SO 501)		
51	429360400016_00	Filter vreckový 287x287x600/3, M5	ks	287x287x600/3	M5	EN 779	min. ePM10 50%	1,4	2000m3/h	min. ePM10 50%	70°C pri 100% vlhkosť	rám filtra - kovový; počet vreciek 3		
52	429360400015_00	Filter vreckový, 287x592x600/3,M5	ks	287x592x600/3	M5	EN 779	min. ePM10 50%	6,9	2000m3/h	min. ePM10 50%	70°C pri 100% vlhkosť	rám filtra - kovový; počet vreciek 3		
53	429360400017_00	Filter vreckový 592x592x600/8, F9	ks	592x592x600/8	F9	EN 779	min. ePM1 80%	11,36	2000m3/h	min. ePM1 80%	70°C pri 100% vlhkosť	rám filtra - kovový; počet vreciek 8		
54	429360400014_00	Filter vreckový 592x592x600/6, M5	ks	592x592x600/6	M5	EN 779	min. ePM10 50%	17	2000m3/h	min. ePM10 50%	70°C pri 100% vlhkosť	rám filtra - kovový; počet vreciek 6		
55	429141056001_00	Filter vreckový 287X287X250/4, F9	ks	287X287X250/4	F9	EN 779	min. ePM1 80%	0,61		min. ePM1 80%	70 °C pri 100%RV	Rám-plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 4		
56	429360400018_00	Filter vreckový, 287x592x600/4, F9	ks	287x592x600/4	F9	EN 779	min. ePM1 80%	2,74	2000m3/h.	min. ePM1 80%	70°C pri 100% vlhkosti.	Počet vreciek: 4. Tepelná odolnosť: Prevedenie: rám kovový/pozinkovaný plech. Médium: syntetické vlákno.		
57	253011900201_00	Filter rukávový, 200 micronov - kvapalinový	ks	Ø 180 mm/dĺžka 820mm			ISO 9001	0,5	prietok kvapaliny 20 - 25 m³/h	200 µm	Polyester max. 135 °C	kód filtra: LT-PENF-200-WS-2-PE-V Materiál:Polyesterová vpichovaná plst' glazovaná,Spoje: zváraný šev. Jemnosť: 200 µm Prevedenie kúžku: plastový (polyesterový) tesniaci krúžok, polysnap		
58	429360400044_00	Vložka filtračná 750x295x97, F7	ks	750x295x97	F7		ePM1 55%			ePM1 55%		rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília		
59	429360400045_00	Vložka filtračná 750x405x97, F7	ks	750x405x97	F7		ePM1 55%			ePM1 55%		rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília		
60	429360400047_00	Vložka filtračná, 750x295x97, M5	ks	750x295x97	M5		min. ePM10 50%			min. ePM10 50%		rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília (výrobca: Filteko)		
61	429360400048_00	Vložka filtračná 750x405x97, M5	ks	750x405x97	M5		min. ePM10 50%			min. ePM10 50%		rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília		

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov	MJ	Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch)	Pôvodná filtračná trieda	Pôvodná norma	Norma ISO 16890	Filtračná plocha (m²)	Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa)	Účinnosť	Súčasná tepelná odolnosť	Prevedenie	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky	Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
62	253011000032_00	Plátno filtračné FPM-1515	ks	220x230 mm					15Pa.		85°C/98% RV, doporučenie: - 30°C až +70°C pri 80%RV	Filtračné polymérové plátno.		
63	429360400050_00	Filter vreckový 592x592x360/8, F7	ks	592x592x360/8	F7		min. ePM2,5 65%			min. ePM2,5 65%	70° C, vlhkosť vzduchu 100% RV	plastový rám, filtračné médium: syntetické vlákno. Počet vreciek: 8		
64	429360400036_00	Filter vreckový 592x592x300/6, M5	ks	592x592x300/6	M5	EN 779	min. ePM10 50%			min. ePM10 50%		pozinkovaný oceľový rám a oceľové prepážky filtračné médium: Syntetické vlákno. Počet vreciek:6		
65	429360400046_00	Filter vreckový 592x592x600/6, F7	ks	592x592x600/6	F7		min. ePM2,5 65%			min. ePM2,5 65%		pozinkovaný oceľový rám a oceľové prepážky filtračné médium: Syntetické vlákno. Počet vreciek:6		
Iný tovar druhovo príbuzného charakteru, ktorý nie je uvedený v položkách 1-65.			subor											