Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	100	m
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
42	ROZME-KRZ	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
54	WYK-PASR	Minimalna szerokość pasa	40	cm
54	WYK-PASR	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,7	m (+/- 10%)
54	WYK-PASR	Minimalna ilość miejsc pomiaru szerokości pasa	5	szt./km
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	25	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,7	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,7	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
78	WYK-P5GCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,7	m (+/- 10%)
78	WYK-P5GCP	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,7	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	25	cm
92	WYK-DOŁŚW	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	1,7	m (+/- 10%)
92	WYK-DOŁŚW	Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)	40/20	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	kostur/szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	orka/talerze	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	orka/talerze	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	kostur/szpadel	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	orka/talerze	-
106	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	5/5/16	cm
106	SAD-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	orka/talerze	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	30	km
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	Pęd szczytowy na długości ok. 5 cm zabezpieczamy 4 tys. szt.	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Pęd szczytowy na długości ok. 5 cm	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Pęd szczytowy na długości ok. 10-15 cm zabezpieczamy 100%	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	15	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	15	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	15	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	15	km
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	15	km
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu słupków	15	km
145	GRODZ-SRN	Odległość między słupkami	5	m (+/- 0,5 m),
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	15	km
145	GRODZ-SRN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	nie wymaga się	-
145	GRODZ-SRN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki Db/Ak min. 10 max 20 w cienkim końcu	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	skoble 5 szt.	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Wkopanie w ziemię min. 10 cm	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne skobli	3,8mm x 38 mm ocynk	-
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne gwoździ	min 5 cali ocynk	-
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość skobli	0,6/1	kg/hm
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość gwoździ	wg potrzeb	kg/hm
145	GRODZ-SRN	Wymagana głębokość wkopania słupków	80	cm (+/- 5%)
145	GRODZ-SRN	Wymagana wysokość grodzenia	2	m
145	GRODZ-SRN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	10	cm
145	GRODZ-SRN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	20	cm
145	GRODZ-SRN	Długość słupka	2,8	m
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	15	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	15	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	nie wymaga się	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	15	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	15	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	15	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki Db/Ak min. 10 max 20 w cienkim końcu	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	5 skobli	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	3,8mm x 38 mm ocynk	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	min 5 cali ocynk	-
155	KOR-P	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	5	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych)	5	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek	5	km
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	15	km
168	SMAR-PBIO	Rodzaj preparatu	rotstop wp	-
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	15	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	15	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	15	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	4	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	gwoździe	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	gwoździe	-
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	min 5 cali ocynk	-
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	15	km
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	drewno	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	15	km
173	N-ZSGDNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	15	km
196	ZB-NASDB	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	50	km
198	ZB-NAS OL	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	15	km
199	ZB-NASP	Opis pozostałych gatunków do zbioru nasion	Śl.a, Śl.t, Kru, Jrz, Jb, Gr	-
199	ZB-NASP	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	15	km