

## 1. Technický popis

<b>TYP VÝŤAHU</b>	HYP 350
Výťah zodpovedá technickej norme	vyhl.410/2009 ZZ
Nosnosť:	350kg
Počet osôb	zakázaná doprava osôb
Počet staníc / Počet nástupíšť (nákladíšť)	2/2
Zdvih	3,64m
Rýchlosť [m.s <sup>-1</sup> ]	0,15 m.s <sup>-1</sup>
Prieľbeň	875mm
Hlava šachty	3460mm
Napätie siete [V], frekvencia [Hz]	400V, 50Hz
Počet jazd za hodinu / chladenie stroja	20 / bez núteného chladenia
<b>ŠACHTA</b> -umiestnenie , prostredie	v budove, prostredie jednoduché, základné, suché
Materiál šachty (tehla, betón)	tehla, betón
šírka x hĺbka	1750x1190mm - vnútorné rozmery
<b>STROJOVNÁ</b> -umiestnenie	pri šachte
(zvonku, vnútri budovy), prostredie	vnútri budovy, jednoduché, základné prostredie, suché
Rozmery: šírka x hĺbka x výška / dvere	cca1200x1800x2100mm / dvere 800x2000mm
pohon - typ, príkon, lanovanie, piest	max.2,2kW, priamy rozbeh a dojazd, 1-piestový
<b>KABÍNA</b>	
Počet vchodov, poloha	1
rozmery kabíny (šírka x hĺbka x výška)	1100x1050x2000mm
STENY KABÍNY, povrch. úprava	plech. lamely pozink
PODLAHA /OSVETLENIE,druh	slzičkový alebo rebr. plech / stropné svetidlo
Ďalšia výbava ( zrkadlo, okop. lišty a pod.)	-
<b>KABÍNOVÉ DVERE</b> rozm. poč.panel.	bez dverí
druh, materiál, povrchová úprava	
<b>ŠACHTOVÉ DVERE</b> – druh	ručné, dvojkrídlové
svetlá šírka x výška, počet panelov, krídel	1000x2000mm, 2- krídlové
materiál, povrchová úprava	plechové, RAL7001
protipožiarna odolnosť EW,EI, 30, 60	-
<b>ZÁRUBŇA</b> – povrchová úprava	oceľ, RAL 7001
<b>RIADENIE</b> – typ	mikroprocesor, jednoduché riadenie vonkajšie
Núdzový zjazd, otv.dverí pri výpadku el.	núdzový zjazd ručne
<b>OVLÁDACIE PRVKY</b> - druh, typ	štandard
V KABÍNE označ. staníc, ďalšie tlačidl	
signalizácia, blokovanie, iné	
<b>VO VÝCHODZEJ STANICI</b>	signalizácia - v jazde, v stanici
<b>V STANICIACH</b>	signalizácia - v jazde, v stanici
Vyhotovenie tlačidlových panelov	štandard
Osvetlenie šachty	súčasť dodávky výťahu
Rebrík do prieľbne	súčasť dodávky výťahu

## 2. Ponuková cena

Názov tovaru, služby	Poč	MJ	Cena/Jedn	Bez DPH	S DPH
<b>Výt'ah HYP350</b>	1	ks			
Demontáž, montáž a skúšky	1	ks			
<b>celkom</b>					

V cene je zahrnutá dodávka výt'ahu podľa popisu, doprava a technická dokumentácia.

V cene je zahrnutá demontáž pôvodného, montáž nového výt'ahu, skúšky a uvedenie do prevádzky.