

Soupis požadavků

2 ks - rolovací zateplená vrata 5000 x 4350 mm (š x v)

- lamela rolovacích vrat z pozinkované oceli nebo hliníku bez barevného nástřiku, dvoustěnná, vyplněná polyuretanem s tloušťkou min. 40 mm
- prosklení 8 ks lamel ve výšce cca 1300 – 2000 mm od podlahy
- ovládání elektrické hřídelovým pohonem s možností manuálního otevření při výpadku napětí, impulzní ovládání
- trojtlačítko pro ovládání z exteriéru (pouze u 1 ks vrat)
- součástí dodávky musí být ocelová konstrukce pro montáž vrat (ostění + nadpraží), ošetřená 2x základovým nátěrem, následné oplechování bočního prostoru pozinkovaným plechem

1 ks - rolovací zateplená vrata 4000 x 4350 mm (š x v)

- lamela rolovacích vrat z pozinkované oceli nebo hliníku bez barevného nástřiku, dvoustěnná, vyplněná polyuretanem s tloušťkou min. 40 mm
- prosklení 8 ks lamel ve výšce cca 1300 – 2000 mm od podlahy
- ovládání elektrické hřídelovým pohonem s možností manuálního otevření při výpadku napětí, impulzní ovládání
- personální dveře jednokřídlé otočné, plné včetně zárubně, průchozí otvor 800x1970 mm, včetně samozavírače s ramenem, kování klika/klika, zámek a vložka FAB
- součástí nabídky musí být ocelová konstrukce pro montáž vrat, ošetřená 2x základovým nátěrem, následné oplechování bočního prostoru pozinkovaným plechem

Součástí dodávky je montáž elektroinstalace včetně připojení do rozvaděče, vypracování veškeré potřebné dokumentace včetně výchozí revizní zprávy vypracované pracovníkem s oprávněním Drážního úřadu a předání návodu na obsluhu a údržbu.