POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
01	 VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ DVEROVÉHO SYSTÉMU S PREROŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, VSTUPNÉ DNU OTVÁRAVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S BEZBARIÉROVÝM PRAHOM, KUĽOVÁ KUĽOVÁ, FAB BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA, SAMOZATVÁRAČ A STAVAČ DVEROVÉHO KRIDLA, POD PRAHOM DVERE TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY ZASKLENE IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM S FÓLIOU (HEAT MIRROR) max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE A DVEROVÉHO KRIDLA, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE POZNÁMKA: ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE MOBILNÝCH, ZÁMOK VO VÝŠKE MAX. 1,0 m, KUĽOVÁ MAX. 1,1 M, VODOROVNÉ MIEDZI OD CEZ CELÚ ŠÍRKU DVEROVÉHO KRIDLA NA OPRÁCNEJ STRANE MIN SU ZÁVESY VO VÝŠKE 800-900 MM, SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 100 x 2 500 MM	1ks P 1ks L
02	VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ ZDRUŽENÁ VÝPLŇ Z DVEROVÉHO A OKENNÉHO SYSTÉMU S PREROŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, 1-KŘÍDLOVÝCH VON OTVÁRAVÝCH JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ S BEZBARIÉROVÝM PRAHOM, KUĽOVÁ KUĽOVÁ, FAB BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA, SAMOZATVÁRAČ A STAVAČ DVEROVÉHO KRIDLA, POD PRAHOM DVERÍ A SVETLÁ SA PLNÍM ZASKLENÍM POD PRAHOM DVERÍ A SVETLÁ SA TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY ZASKLENIE IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM S FÓLIOU (HEAT MIRROR) max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE A DVEROVÉHO KRIDLA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE POZNÁMKA: ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE MOBILNÝCH, ZÁMOK VO VÝŠKE MAX. 1,0 m, KUĽOVÁ MAX. 1,1 M, VODOROVNÉ MIEDZI OD CEZ CELÚ ŠÍRKU DVEROVÉHO KRIDLA NA OPRÁCNEJ STRANE MIN SU ZÁVESY VO VÝŠKE 800-900 MM, SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM PRAVÝ DVERE MAX. 20 MM SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 125 x 2 500 MM	1ks L

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
03	VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ ZDRUŽENÁ VÝPLŇ, ZLOŽENÁ Z DNU OTVÁRAVÝCH DVERÍ S BEZBARIÉROVÝM PRAHOM DVEROVÉHO SYSTÉMU A DVOJSENNEJ ZASKLENEJ STENY OKENNÉHO SYSTÉMU, SPODNÝ DIEL PEVNÉ ZASKLENIE, VRCHNÝ DIEL SKLOPNÉ OKNO, PAKOVÝ LÚZVER, TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY, ZASKLENIE DVERÍ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM S FÓLIOU (HEAT MIRROR)max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY DVERE FAB BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA, KUĽOVÁ KUĽOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	1ks P
04	VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z SKLOPNÉHO OKNA, DVOCH PEVNÝCH ZASKLENÍ A STREDOVÉHO ROZŠIROVACIEHO PROFILU, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÝ LÚZVER, TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2 125 x 2 500 MM	2ks

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
05	VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z DVOCH SKLOPNÝCH OKIEN, DVOCH PEVNÝCH ZASKLENÍ A STREDOVÉHO ROZŠIROVACIEHO PROFILU, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÉ LÚZVERY, TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 3 000 x 2 500 MM	1ks
06	VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z DVOCH SKLOPNÝCH OKIEN, DVOCH PEVNÝCH ZASKLENÍ A STREDOVÉHO ROZŠIROVACIEHO PROFILU, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÉ LÚZVERY, TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 3 050 x 2 500 MM	1ks

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
08*	VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z DVOCH SKLOPNÝCH OKIEN, DVOCH PEVNÝCH ZASKLENÍ A STREDOVÉHO ROZŠIROVACIEHO PROFILU, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÉ LÚZVERY, TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 3 050 x 2 500 MM	1ks
07	VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z SKLOPNÉHO OKNA A PEVNÉHO ZASKLENIA, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÝ LÚZVER, TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 500 x 2 500 MM	4ks

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
07*	 SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 500 x 2 500 MM VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z STIAHNUTÉHO-SKLOPNÉHO KRIDLA S PREBIEHOMI A SPOJNÝM RUŠŇOVACÍM PROFILOM, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY / 125 MM MUROVANÝ PARAPET/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	2ks
08	VONKAJŠIE DVOJDIELNE HLINÍKOVÉ OKNO Z OKENNÉHO SYSTÉMU, SKLOPNÉ, STREDOVÝ ROŠŇOVACÍ PROFIL, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÉ LÚZVERY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA V OVEDOMELLOVÝCH A VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2 750 x 800 MM	2ks

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
09	 VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ OKNO Z OKENNÉHO SYSTÉMU, SKLOPNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÝ LÚZVER, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA V RÁDIFAN (NÓD) A VNÚTORNÉ ŽALUZIE POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2 125 x 800 MM	2ks
10	VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ OKNO Z OKENNÉHO SYSTÉMU, SKLOPNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÝ LÚZVER, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA A VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 500 x 800 MM	1ks
11	 VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ OKNO Z OKENNÉHO SYSTÉMU, SKLOPNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, PAKOVÝ LÚZVER, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA A VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 050 x 800 MM	1ks

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
09a	 VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ POŽIARNE ODOLNÉ OKNO EW60 Z OKENNÉHO SYSTÉMU, PEVNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM PROTIPOŽIARNYM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU, VNÚTORNÉ ŽALUZIE POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2 125 x 800 MM	1ks
10a	VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ POŽIARNE ODOLNÉ OKNO EW60 Z OKENNÉHO SYSTÉMU, PEVNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM PROTIPOŽIARNYM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA A VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 500 x 800 MM	1ks

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
12	 VONKAJŠIE DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO Z OKENNÉHO SYSTÉMU, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA A VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2 125 x 1650 MM	2ks
13	 VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z DVOCH OTVÁRAVO-SKLOPNÝCH KRIDIEL S PREROŠENOU STREDOVÝM A SPOJNÝM RUŠŇOVACÍM PROFILOM, CELOOBVODOVÉ KOVANIE, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K ZASKLENIE 400 MM / 125 MM MUROVANÝ PARAPET/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIA OKAPNICA Z AL PLECHU , VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA A VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 3 100 x 2425 MM	1ks

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
14i	 POZNÁMKA: ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE MOBILNÝCH, ZÁMOK VO VÝŠKE MAX. 1,0 m, KUĽOVÁ MAX. 1,1 M, VODOROVNÉ MIEDZI OD CEZ CELÚ ŠÍRKU DVEROVÉHO KRIDLA NA OPRÁCNEJ STRANE MIN SU ZÁVESY VO VÝŠKE 800-900 MM, SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM PRAVÝ DVERE MAX. 20 MM SÚČASTOU DODÁVKY BUDÚ VNÚTORNÉ ŽALUZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2 900 x 2 550 MM VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ ZDRUŽENÁ VÝPLŇ, ZLOŽENÁ Z DVOCH OTVÁRAVÝCH DVERÍ S BEZBARIÉROVÝM PRAHOM DVEROVÉHO SYSTÉMU A DVOJSENNEJ ZASKLENEJ STENY OKENNÉHO SYSTÉMU, SPODNÝ DIEL PEVNÉ ZASKLENIE, VRCHNÝ DIEL SKLOPNÉ OKNO, PAKOVÝ LÚZVER, TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA NA CELÚ HĺBKU PODLAHY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY, ZASKLENIE DVERÍ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM DVOJSKLOM S FÓLIOU (HEAT MIRROR)max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY DVERE FAB BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA, KUĽOVÁ KUĽOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE	1ks P
15i	 INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ DVEROVÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z JEDNOKRÍDLOVÝCH OTOČNÝCH DVERÍ BEZ PRAHU A NADSVETLÁKA S PEVNÝM ZASKLENÍM FAB NUŽDNÝ ZÁMOK, SAMOZATVÁRAČ A STAVAČ DVEROVÉHO KRIDLA, ZASKLENIE, DVERE BEZPEČNOSTNÝM JEDNOSKLOM ČIRYM, NADSVETLÁKA JEDNOSKLOM ČIRYM ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE POZNÁMKA: ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE MOBILNÝCH, ZÁMOK VO VÝŠKE MAX. 1,0 m, KUĽOVÁ MAX. 1,1 M, VODOROVNÉ MIEDZI OD CEZ CELÚ ŠÍRKU DVEROVÉHO KRIDLA NA OPRÁCNEJ STRANE MIN SU ZÁVESY VO VÝŠKE 800-900 MM, SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM PRAVÝ DVERE MAX. 20 MM SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 150 x 2 750 MM	1ks L

POL	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK-POHĽAD ZVONKA/POPIS	POČET ks
16i	 INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ DVEROVÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ Z JEDNOKRÍDLOVÝCH OTOČNÝCH DVERÍ BEZ PRAHU A NADSVETLÁKA S PEVNÝM ZASKLENÍM FAB NUŽDNÝ ZÁMOK, SAMOZATVÁRAČ A STAVAČ DVEROVÉHO KRIDLA, ZASKLENIE, DVERE BEZPEČNOSTNÝM JEDNOSKLOM ČIRYM, NADSVETLÁKA JEDNOSKLOM ČIRYM ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE POZNÁMKA: ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE MOBILNÝCH, ZÁMOK VO VÝŠKE MAX. 1,0 m, KUĽOVÁ MAX. 1,1 M, VODOROVNÉ MIEDZI OD CEZ CELÚ ŠÍRKU DVEROVÉHO KRIDLA NA OPRÁCNEJ STRANE MIN SU ZÁVESY VO VÝŠKE 800-900 MM, SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM PRAVÝ DVERE MAX. 20 MM SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1 150 x 2 550 MM	1ksL

POZNÁMKA

- ROZMERY A POČTY VÝPLŇ TREBA PRED VÝROBOU OVERIŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESOV I MO I SKUTOČNÉHO PREVEDENIA STAVEBNÝCH OTVOROV A SÚVISIACICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRÍPADNÉ ZMENY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ AUTOROM PROJEKTU!

- ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE MOBILNÝCH- SOKLIK DVERÍ VÝŠOCH 400 MM. SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100-1600 MM OPRATENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM. KUĽOVÁ VO VÝŠKE MAX. 1100 MM, ZÁMOK 1000 MM, MIEDZI VO VÝŠKE 800-900 MM CEZ CELÚ ŠÍRKU DVERÍ NA OPRÁCNEJ STRANE AKO SU ZÁVESY

- VŠETKY VÝPLNE FRB (ISTENACH) LTEENÉ S STUPŇOV MULTIFUNKČNOU TESNIACOU PÁSKOU (PROTI VETRU A DAŽĎU, PRE TEPELNÚ A ZVUKOVÚ IZOLÁCIU A NEPREVIDEĽNOSŤ)

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A KRÍDIEL, RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, VONKAJŠÍ A VNÚTORNÝ PARAPET VO FARBE OKNA, INTERIÉROVÉ ŽALUZIE RAL 9001 GRIGIO ALLUMINIO, JE NUTNÉ ODSÚHLASENIE AUTOROM PROJEKTU!

- VRCHNÉ KOVANIA BUDÚ UPRESNENÉ PODĽA VZORKOVNÍKA, JE NUTNÉ ODSÚHLASENIE AUTOROM PROJEKTU!

VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ REFERENČNÉ, URČUJÚ KVALITATÍVNY, TECHNICKÝ A ESTETICKÝ ŠTANDARD. V PRÍPADE ZMENY MATERIÁLOV ALEBO VÝROBKOV JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNICKÉ, KVALITATÍVNE A ESTETICKÉ PARAMETRE POVONATEĽNE ALEBO LEPŠIE AKO SU UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. ZMENY JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S AUTOROM PROJEKTU.

OBJEDNÁVATEĽ:	TSK, Ž. ODLINU 2 STANICA TSKI DSA, 911 01 TRENČÍN
MIESTO STAVBY:	MNICHOVA LEHOTA, PARCELA Č. 208, 2811

VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS
ZARIADENIE SOCIÁLNEJ OCHRANY
RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI
MNICHOVA LEHOTA

STUPEŇ:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
AUTOR PROJEKTU:	Ing. arch. K. VISKUPČOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. K. VISKUPČOVÁ
GENERÁLNY PROJEKTANT:	A.DOM, spol. s r.o., HORNÉ BAŠTY 2, 917 01 TRNAVA
VYPRACOVAL:	Ing. Ľ. LALIKOVÁ
KRESLIL:	Ing. Ľ. LALIKOVÁ
DÁTUM:	11/2018
SO 01 TABUĽKA VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ	**12**