



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PODLAHA			ÚPRAVA POVRCHU	
		m ²	OZN	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STIEN	STROPOV
201	PODESTA	7,15	P4k	PVC 4	SADROVÁ OMIETKA + IN3	SADROVÁ OMIETKA + IN2
202	PREDSEŇ	6,68	P4k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
203	OBYVACIA IZBA	22,58	P4k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
204	KUCHYŇA S JEDÁLNOU	22,77	P4k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
205	CHODBA	8,97	P4k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
206	IZBA	22,57	P4k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
207	IZBA	10,47	P4k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
208	IZBA	10,47	P4k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
209	KUPEĽNÁ	6,94	P4mk	PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC6	SADROVÁ OMIETKA + IN2
210	CHODBA	8,03	P4k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
211	IZBA	22,84	P4k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA + IN1	SADROVÁ OMIETKA + IN2
212	KUPEĽNÁ	7,98	P4mk	PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC6	SADROVÁ OMIETKA + IN2
213	TERASA	25,22	P5	DREVENÉ TERASOVÉ DOŠKY		

IN1 - INTERIÉROVÁ UMYVATEĽNÁ FARBA S VYSOKOU KRYCOU SCHOPNOSŤOU A VYSOKOU ODOLNOSŤOU VOČI ODERU /NAPR ESMAL X/

IN2 - INTERIÉROVÁ FARBA S DOBROU KRYCOU SCHOPNOSŤOU A PAROPRIEPUSTNOSŤOU /NAPR ESMAL STANDARD/

IN3 - INTERIÉROVÁ VYSOKO UMYVATEĽNÁ FARBA SO ZAMATOVÝM VZHĽADOM NA BÁZE VINYLÓVÝCH KOPOLYMÉROV /NAPR SAN MARCO UNO/

POZNÁMKY

- PVC 1 VYSOKOODOLNÁ VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HR. 2 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY S LIŠTOU A 20 MM KLINKOM VÝŠKY 100 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0343 PECAN, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/
- PVC 2 VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA S NOPMI DO MOKRÉHO PROSTREDIA HR. 2,4 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY VÝŠKY 130 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE SD 0705 PATISSON, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/
- PVC 3 VYSOKOODOLNÁ VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HR. 2 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY S LIŠTOU A 20 MM KLINKOM VÝŠKY 400 MM / NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0343 PECAN, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/
- PVC 4 VYSOKOODOLNÁ VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HR. 2 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY VÝŠKY 400 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0704 RASPBERRY GREY, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/
- PVC5 VYSOKOODOLNÁ VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA SCHODISKOVÝCH RAMIEN HR. 2 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0343 PECAN + HREBEŇOVÝ SOKEL VÝŠKY 200 MM / NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0704 RASPBERRY GREY, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/ PODSTUPNICA POSLEDNÉHO STUPŇA V RAMENE NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0704 RASPBERRY GREY, ALU SCHODISKOVÝ PROFIL PROFILAPS 72/F 46x30MM FARBA ELOX STRIEBORNÁ + ČIERNA GUM. PROTISLYKOVÁ VLOŽKA GM72

PVC 6- VINYLÓVÝ OKLAD STIEN HR. 0,92 MM DO VÝŠKY 2750 MM / NAPR GERFLOR MURAL CALYPSO 7753 NORDIC ZEN, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOVÉ OBVODOVÉ MURIVO HR. 300mm Z BRÚSENÝCH TEHLÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P10 (247/300/249mm) NA CELOPOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=3,22m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- VIAC STATICKY NAMÁHANÉ NOVÉ OBVODOVÉ MURIVO HR. 300mm Z BRÚSENÝCH TEHLÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P15 (247/300/249mm) NA CELOPOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=1,65m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- NA/VIAC STATICKY NAMÁHANÉ MEDZIOKENNÉ PILIERE NOVÉHO OBVODOVÉHO MURIVA HR. 300mm Z KERAMICKÝCH TEHLÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK AKU ŤAŽKÉ PEVNOSTI P20 (250/300/238mm) NA TENKOVRSŤOVÚ MALTU (MIN. R=0,89m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- MONTOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - PRIEČKY 3.40.02 HB(PREDSTENY,) PRIEČKA HABITO /EI 45/ NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII R-CW75, OPLÁŠTENIE 1X HABITO HR. 12,5 MM, ÚPLNÉ VYPLNENIE DUTINY IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 75 MM, OBJEM. HMOTNOSŤ 15 kg/m2,
- STROPNÉ ZDVIHACIE ZARIADENIE KOTVENÉ DO STROPU / NAPR. HOYER/

PRIERAZY

- (R1) PRIERAZ 320 x 320 mm V OBVODOVEJ STENE POD STUŽUJÚCIM VENCOM PRE REKUPERÁCIU
- (K1) PRIERAZ D=120 mm V STROPE PRE VETRACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE
- (V1) PRIERAZ D=120 mm V STROPE PRE STROPNÝ VENTILÁTOR

UPOZORNENIE

PRIERAZY V STROPNÝCH PANELOCH D max. 120 MM, UMIESTNENIE V DUTINE PANELU

UPOZORNENIE

VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ REFERENČNÉ. URČUJÚ KVALITATÍVNY, TECHNICKÝ A ESTETICKÝ ŠTANDARD. V PRÍPADE ZAMENY MATERIÁLOV ALEBO VÝROBKOV JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNICKÉ, KVALITATÍVNE A ESTETICKÉ PARAMETRE POROVNATEĽNÉ ALEBO LEPŠIE AKO SÚ UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. ZMENY JE POTREBNÉ ODSUHLASIŤ S AUTOROM PROJEKTU.

0,000=249,650 m n.m. /BPV/

OBJEDNÁVATEĽ	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TREŇČÍN
MIESTO STAVBY	MNÍCHOVA LEHOTA, PARCELA Č. 298, 297/I

VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI

MNÍCHOVA LEHOTA

STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
GENERÁLNY PROJEKTANT	A.DOM, spol. s r.o., HORNÉ BAŠTY 2, 917 01 TRNAVA
VYPRACOVAL	Ing. V. LALIKOVÁ
MIERKA	1:50
DÁTUM	11/2018

SO 01 PÓDORYS 2NP

02