

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Systém riadenia a ovládania prenosu video-mítingov - 36

Technická špecifikácia:

Otvorený systém riadenia a ovládania digitálnych technológií pre zabezpečenie prenosu video konferenčných mítingov a vzdelávacích kurzov prostredníctvom MS Teams	
Snímacie zariadenie s pohyblivým sledovaním prezentujúceho	<p>1/2.3-Type MOS motorizovaný objektív: min. 22x zoom, F1.6 to F4.3 Inteligentné zväčšenie min. 30-násobne a 1,4-násobný digitálny predlžovač HDMI video výstup k nahrávaniu zabudovanému na USB a microSD kartu PoE + pre napájanie, zvuk a video s veľmi nízkou latenciou zaznamenávanie a ovládanie pomocou jediného kábla rozsah natáčania $\pm 175^\circ$ a rozsah naklonenia -30° až $+90^\circ$ vstavaný kódér H.264 / MJPEG pre min. 7 kanálov kódovania až 25 Mb / s. s podporovaným hardvérovým alebo softvérovým dekodérom sériová kompatibilita RS-422, podpora NDI/HX Virtuálny ovládač USB PTZ Dodanie vrátane kabeláže, inštalácie a konfigurácie</p>
Riadiaci systém so systémom automatického sledovania prezentujúceho	<p>CPU: min. Core i7-4710MQ (2.50 GHz) RAM: min. 8 GB obrazovka: min. 1920 x 1080 a viac GPU: min. NVIDIA GeForce GTX 1050T, NVIDIA Quadro P2000 alebo NVIDIA GeForce RTX 2060 detekcia pohybu, rozpoznávanie tváre a učenie sa pre na vysoko presné automatické sledovanie s minimálnou chybou sledovania otvorené API</p> <p>Menežovateľný gigabitový prepínač s PoE + so SFP MSTP / RSTP / STP - VLAN, súkromná VLAN, hlasová VLAN - agregácia liniek - DHCP Snooping, IGMP Snooping - TACACS +, RADIUS, 802.1X, MAC Filtrovanie, ACL, - DiffServ, CoS - statické smerovanie - funkčnosť servera DHCP Dodanie vrátane kabeláže, inštalácie, konfigurácie a integrácie so zariadeniami v miestnosti</p>
Audio systém	<p>lineárne pole mikrofónov technológia smerovania na snímanie zvuku kdekoľvek v miestnosti technológia automatického sústredenia automatické miešanie, potlačenie akustickej ozveny, redukcia šumu a automatické riadenie zosilnenia PoE napájanie</p>

	Dante & AES67 montáž na strop 2.1 Soundbar Integrated subwoofer HDMI (ARC with CEC) vstup optický & koaxiálny vstup (SPDIF) min. 2 x 15 W a 1x 30 W Dodanie vrátane inštalácie, parametrizácie, integrácie s existujúcimi zariadeniami v miestnosti, doprava
--	---