

PROJEKT: **REKONŠTRUKCIA TOALIET FAD STU** / KLIENT: **FAD STU** / **PRÍLOHA č.5**

**VYKUROVACIE TELESÁ A ZARIAĎOVACIE PRVKY\_PRAVÁ STRANA**

SPRACOVAL: **UIV FAD STU** / DANIEL, HRONSKÝ, KOČLÍK / **UPRESNENIE 18.12.2020**

TABUĽKA VYKUROVACIE TELESÁ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
<b>R.1</b>	850 x 580	RADIÁTOR pôvodný liatinový repasovaný, náter RAL9003. Radiátory v nových pozíciách budú doplnené zrušenými. Termostatická hlavica	2	2	2	2	2	2	<b>12</b>

TABUĽKA PRVKY			POČET SPOLU	
POL.	NÁZOV	POPIS/ ROZMER mm		
<b>01</b>	UMÝVADLO	Biele glazované keramické umývadlo, v pôdorysnom priemete obdĺžnikové so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 600 x 370mm a vnútornými rozmermi 540x225 mm. V strede je jeden otvor pre stojankovú batériu, pod ktorým je kruhový otvor pre prepád vody.	<b>12</b>	
<b>02</b>	MONTÁŽNY PRVOK PRE UMÝVADLO	Pre montáž umývadla do inštalačnej predsteny rozmeru 500 x 900 (+200)mm, hĺbka 70mm.	<b>6</b>	
<b>03</b>	STOJANKOVÁ BATÉRIA	Stojanková batéria infrasenzorová zmiešavacia s napájaním na 230V. Pochrómované telo batérie je vysoké 127mm, dĺžka ramienka je 134mm.	<b>12</b>	
<b>04</b>	ZÁVESNÉ WC	Biela glazovaná keramická závesná misa, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s redukovanou dĺžkou s hlbokým splachovaním s vonkajším rozmerom 350 x 485mm. Sedátko je biele plastové.	<b>30</b>	
<b>05</b>	MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC	Systémový montážny prvok pre závesné WC s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 500 x 1120 (+200)mm, hĺbka 120mm.	<b>30</b>	
<b>06</b>	OVĽADACIE TLAČIDLO PRE WC	Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 246 x 164mm. Tvar oboch splachovacích ovládacích prvkov (na veľké a malé spláchnutie) je kruhový, prvky sú umiestnené približne v spodnej tretine obdĺžnika vedľa seba.	<b>30</b>	
<b>07</b>	PISOÁR	Biely glazovaný keramický pisoár s automatickým splachovaním napájaním na 230V. Tvar pisoára je, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 320 x 580mm a hĺbkou (od steny) 300mm.	<b>18</b>	
<b>08</b>	STIENKA MEDZI PISOÁRMÍ	Biela glazovaná keramická stienka kotvená do steny. Tvar stienky je, v bočnom priemete, obdĺžnikový s jemne zbíhavými plochami, s rozmermi 705 x 400mm. Pôdorysný tvar je lichobežníkový, rozmer je pri stene 80mm, na konci 40mm.	<b>18</b>	
<b>09</b>	VÝLEVKA	Biela glazovaná výlevka, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 400 x 490mm. Mriežka je nerezová sklopná. Výlevka bude osadená na montážnom prvku pre výlevku.	<b>6</b>	
<b>10</b>	MONTÁŽNY PRVOK PRE VÝLEVKU	Systémový montážny prvok pre výlevku s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 525 x 1460 (+200) mm, hĺbka 155mm.	<b>6</b>	
<b>11</b>	OVĽADACIE TLAČIDLO PRE VÝLEVKU	Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 250 x 160mm. Splachovacie ovládacie prvky (na veľké a malé spláchnutie) spoločne tvoria kruh.	<b>6</b>	
<b>12</b>	BATÉRIA NÁSTENNÁ	Nástenná batéria páková zmiešavacia, s otočným ramenom, s rozstupom pripojenia 150mm. Pochrómované telo batérie,		

		dĺžka od steny po os výtoku z ramienka je 226mm.	<b>6</b>
<b>23</b>	KRYT VETRANIA	Tanierový ventil - oceľový kruhový biely priemeru 150mm.	<b>17</b>
<b>25</b>	SUŠIČ RÚK	Biele teleso sušiča s vonkajším rozmerom 280 x 355 x 139mm s kovovosklým výfukom teplého vzduchu umiestneným v ľavom dolnom rohu.	<b>12</b>
<b>26</b>	DÁVKOVAČ TOALETNÉHO PAPIERA	Biele valcové teleso s priemerom 250mm s hĺbkou 125mm z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom.	<b>30</b>
<b>27</b>	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA	Tvar dávkovača je hranol so zrazenými, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 128x275mm s hĺbkou 100mm, s centrálnym tlačidlom.	<b>12</b>
<b>28</b>	HYGIENICKÝ KÔŠ	Biele valcové teleso z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom s kovovosklým šliapadlom, objem 20l.	<b>12</b>
<b>29</b>	TOALETNÁ KEFA	Kónická miska z bieleho plastu, kefa z bieleho plastu.	<b>30</b>
<b>30</b>	ZRKADLO	Zrkadlo rozmeru 600x800mm s jemne fazetovanými hranami nalepené na obklad obojstrannou zrkadlovou páskou. Zrkadlo bude umiestnené na stred umývadla.	<b>12</b>
<b>31</b>	OZNAČNIE DVERÍ	Kruhový terčík z nehrdzavejúcej ocele s potlačou piktogramov v antracitovej farbe	<b>13</b>
<b>32</b>	KĽUČKA BEZ OTVORU	Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, bez otvoru na kľúč	<b>24</b>
<b>34</b>	KĽUČKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKOM	Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, s otvorom na cylindrický zámok	<b>6</b>
<b>35</b>	SAMOZATVÁRAČ	Samozatvárač ramienkový strieborný, rozmery telesa (bez ramena) 50 x 177 x 39mm	<b>12</b>
<b>36</b>	DORAZ DVERÍ NA STENU	Doraz dverí na stenu strieborný s gumenou koncovkou, rozmery $\varnothing 16 \times 90$ mm, príruha $\varnothing 30$ mm	<b>12</b>
<b>37</b>	SANITÁRNE PRIEČKY	Sanitárne priečky sú z DTD hr.30mm s laminovaným povrchom vo farebnosti „jasná šedá“ v ABS hranami v identickej farbe. Plocha pevných častí priečky a dverí je v jednej rovine. Horné uchytenie je do priebežnej lišty, ktorá je uchytená medzi murované priečky alebo zdvojený okenný rám.	<b>30 KABÍN</b>
<b>38</b>	S1 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT ZAPUSTENÉ	Svietidlo zapustené $\varnothing 160$ mm, rámik biela farba, zdroj LED 2200lm 18W 3000K 110° BI	<b>30</b>
<b>39</b>	S3 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT PRISADENÉ	Svietidlo prisadené $\varnothing 290$ mm, telo biela farba, zdroj LED 1300lm 18W 3000K	<b>6</b>
<b>40</b>	S4 SVIETIDLO LED LÍNIA 1200MM	Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W	<b>12</b>
<b>42</b>	S2 SVIETIDLO LED LÍNIA 2600MM	Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 60W	<b>12</b>
<b>44</b>	VYPÍNAČ	Biely matný štvorcový	<b>29</b>
<b>46</b>	SIFÓN UMÝVALOVÝ	Umývadlový mosadzný pochrómovaný sifón jednoduchých valcových tvarov.	<b>12</b>