

TABUĽKA DVERÍ - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
<b>DP1A.L</b> <b>DP1B.L</b> <b>DP1C.L</b>	600 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné ľavé, repasované, striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok	1 - -						1 - -
<b>DP1A.P</b> <b>DP1B.P</b> <b>DP1C.P</b>	600 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok	1 - -						1 - -
<b>DP2A.L</b> <b>DP2B.L</b> <b>DP2C.L</b>	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné ľavé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok				1 - -	1 - -	1 - -	3 - -
<b>DP2A.P</b> <b>DP2B.P</b> <b>DP2C.P</b>	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - 1		- - 1	1 - 1	1 - 1	3 - 4
<b>DP3A.L</b> <b>DP3B.L</b> <b>DP3C.L</b>	800 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -					1 - -
<b>DP3A.P</b> <b>DP3B.P</b> <b>DP3C.P</b>	800 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pôvodné pravé, repasované, dyhované, poškodené pôvodné dyhové zosadenky doplniť, lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -					1 - -

**POZNÁMKA:**

Na vstupných dverách vedúcich z chodbových priestorov do predsienok budú namontované samozatvárače.

TABUĽKA DVERÍ - NOVÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
<b>D1A.P</b> <b>D1B.P</b> <b>D1C.P</b>	600 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé, striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok	- - 1						- - 1
<b>D3A.L</b> <b>D3B.L</b> <b>D3C.L</b>	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO ľavé s okienkom – replika (VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30, lišta) striekané farba biela RAL9003, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, bez prahu A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok	2 - -	2 - -	2 - -	2 - -	2 - -	2 - -	12 - -
<b>D4A.L</b> <b>D4B.L</b> <b>D4C.L</b>	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO ľavé – replika (obojsstranne dubová radiálna dyha morená na odtieň príbuzný existujúcim dverám. Zosadenka zo 4 častí pod 45° uhlom - dekór vytvára kosoštvorcový vzor), lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok		1 - -	1 - -				2 - -
<b>D4A.P</b> <b>D4B.P</b> <b>D4C.P</b>	650 x 2000	DVERNÉ KRÍDLO pravé – replika (obojsstranne dubová radiálna dyha morená na odtieň príbuzný existujúcim dverám. Zosadenka zo 4 častí pod 45° uhlom - dekór vytvára kosoštvorcový vzor), lak polomat, ZÁRUBŇA pôvodná repasovaná, náter RAL9003, repasovaný dubový prah A: kľučka so štítom bez otvoru na kľúč B: kľučka so štítom s WC zámkom C: kľučka so štítom na cylindrický zámok			1 - -	1 - -			2 - -

**POZNÁMKA:**

Na vstupných dverách vedúcich z chodbových priestorov do predsienok WC budú namontované samozatvárače.

TABUĽKA SVETLÍKY - PÔVODNÉ REPASOVANÉ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
<b>SV.1</b>	770 x 1030	RÁM, LIŠTOVANIE svetlíka pôvodné repasované, náter RAL9003 VÝPLŇ sklo vzorované hr. 4,2mm, dekór 30/30	-	3	3	3	3	3	15

TABUĽKA VYKUROVACIE TELESÁ			POČET						SPOLU
POL.	ROZMER mm	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	

<b>R.1</b>	850 x 580	RADIÁTOR pôvodný liatinový repasovaný, náter RAL9003. Radiátory v nových pozíciách budú doplnené zrušenými. Termostatická hlavica	2	2	2	2	2	2	<b>12</b>
<b>R.2</b>	625 x 125	Infražiarič	1						<b>1 -1</b>

TABUĽKA PRVKY								POČET SPOLU
POL.	NÁZOV	POPIS/ ROZMER mm						
<b>01</b>	UMÝVADLO	Biele glazované keramické umývadlo, v pôdorysnom priemete obdĺžnikové so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 600 x 370mm a vnútornými rozmermi 540x225 mm. V strede je jeden otvor pre stojankovú batériu, pod ktorým je kruhový otvor pre prepád vody.						<b>13 -1</b>
<b>02</b>	MONTÁŽNY PRVOK PRE UMÝVADLO	Pre montáž umývadla do inštalačnej predsteny rozmeru 500 x 900 (+200)mm, hĺbka 70mm.						<b>6</b>
<b>03</b>	STOJANKOVÁ BATÉRIA	Stojanková batéria infrasenzorová zmiešavacia s napájaním na 230V. Pochrómované telo batérie je vysoké 127mm, dĺžka ramienka je 134mm.						<b>13 -1</b>
<b>04</b>	ZÁVESNÉ WC	Biela glazovaná keramická závesná misa, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s redukovanou dĺžkou s hlbokým splachovaním s vonkajším rozmerom 350 x 485mm. Sedátko je biele plastové.						<b>30</b>
<b>05</b>	MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC	Systémový montážny prvok pre závesné WC s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 500 x 1120 (+200)mm, hĺbka 120mm.						<b>30</b>
<b>06</b>	OVĽADACIE TLAČIDLO PRE WC	Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 246 x 164mm. Tvar oboch splachovacích ovládacích prvkov (na veľké a malé spláchnutie) je kruhový, prvky sú umiestnené približne v spodnej tretine obdĺžnika vedľa seba.						<b>30</b>
<b>07</b>	PISOÁR	Biely glazovaný keramický pisoár s automatickým splachovaním napájaním na 230V. Tvar pisoára je, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 320 x 580mm a hĺbkou (od steny) 300mm.						<b>18</b>
<b>08</b>	STIENKA MEDZI PISOÁRMÍ	Biela glazovaná keramická stienka kotvená do steny. Tvar stienky je, v bočnom priemete, obdĺžnikový s jemne zbiehavými plochami, s rozmermi 705 x 400mm. Pôdorysný tvar je lichobežníkový, rozmer je pri stene 80mm, na konci 40mm.						<b>18</b>
<b>09</b>	VÝLEVKÁ	Biela glazovaná výlevka, v pôdorysnom priemete obdĺžniková so zaoblenými prednými rohmi, s vonkajším rozmerom 400 x 490mm. Mriežka je nerezová sklopná. Výlevka bude osadená na montážnom prvku pre výlevku.						<b>6</b>
<b>10</b>	MONTÁŽNY PRVOK PRE VÝLEVKU	Systémový montážny prvok pre výlevku s nádržkou pre splachovanie pre osadenie v sadrokartónovej stene rozmeru 525 x 1460 (+200) mm, hĺbka 155mm.						<b>6</b>
<b>11</b>	OVĽADACIE TLAČIDLO PRE VÝLEVKU	Biele plastové obdĺžnikové tlačidlo s vonkajším rozmerom 250 x 160mm. Splachovacie ovládacie prvky (na veľké a malé spláchnutie) spoločne tvoria kruh.						<b>6</b>
<b>12</b>	BATÉRIA NÁSTENNÁ	Nástenná batéria páková zmiešavacia, s otočným ramenom, s rozstupom pripojenia 150mm. Pochrómované telo batérie, dĺžka od steny po os výtoku z ramienka je 226mm.						<b>6</b>
<b>17</b>	SPRCHOVÁ VANIČKA	Biela glazovaná keramická sprchová vanička rozmeru 900x900mm s protišmykovým reliéfom sústredených kružníc.						

		Vanička bude osadená do úrovne podlahy.	1 -1
18	SRCHOVÝ NÁSTENNÝ SET	Plastová hadica s kovovým vzhľadom, ručná sprška s priemerom hlavice 100mm, pochrómovaná tyč kotvená do steny s celkovou dĺžkou 958mm.	1 -1
19	SPRCHOVÁ NÁSTENNÁ BATÉRIA	Nástenná batéria páková zmiešavacia s rozstupom pripojenia 150mm. Pochrómované telo batérie.	1 -1
20	SPRCHOVÝ ZÁVES	Biely sprchový záves plastový na bielych plastových krúžkoch	1 -1
21	SPRCHOVÁ TYČ	Biela rozperná tyč osadená v gumových puzdrách.	1 -1
22	STENOVÝ VENTILÁTOR	Stenový axiálny ventilátor s časovačom biely priemeru 100mm. Kryt ventilátora je štvorcový bombírovaný s nasávaním spoza predsadeného krytu.	1 -1
23	KRYT VETRANIA	Tanierový ventil - oceľový kruhový biely priemeru 150mm.	18 -1
24	INFRAŽIARIČ	Karbónový infražiarič s diaľkovým ovládaním, s pripojením do zásuvky, 1800W, Biela farba	1 -1
25	SUŠIČ RÚK	Biele teleso sušiča s vonkajším rozmerom 280 x 355 x 139mm s kovovolesklým výfukom teplého vzduchu umiestneným v ľavom dolnom rohu.	12
26	DÁVKOVAČ TOALETNÉHO PAPIERA	Biele valcové teleso s priemerom 250mm s hĺbkou 125mm z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom.	30
27	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA	Tvar dávkovača je hranol so zrazenými, v priemete na stene, obdĺžnikový s rozmermi 128x275mm s hĺbkou 100mm, s centrálnym tlačidlom.	13 -1
28	HYGIENICKÝ KÔŠ	Biele valcové teleso z oceľového plechu upraveného bielym komaxitom s kovovolesklým šliapadlom, objem20l.	12
29	TOALETNÁ KEFA	Kónická miska z bieleho plastu, kefa z bieleho plastu.	30
30	ZRKADLO	Zrkadlo rozmeru 600x800mm s jemne fazetovanými hranami nalepené na obklad obojstrannou zrkadlovou páskou. Zrkadlo bude umiestnené na stred umývadla.	13 -1
31	OZNAČNIE DVERÍ	Kruhový terčík z nehrdzavejúcej ocele s potlačou piktogramov v antracitovej farbe	13
32	KĽUČKA BEZ OTVORU	Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, bez otvoru na kľúč	24
33	KĽUČKA S WC ZÁMKOM	Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, s WC zámkom	1
34	KĽUČKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKOM	Hliníková kľučka s hranatým štítom 218 x 40mm s rozstupom 90mm, povrch chróm perla, s otvorom na cylindrický zámok	6
35	SAMOZATVÁRAČ	Samozatvárač ramienkový strieborný, rozmery telesa (bez ramena) 50 x 177 x 39mm	12
36	DORAZ DVERÍ NA STENU	Doraz dverí na stenu strieborný s gumenou koncovkou, rozmery $\varnothing 16 \times 90$ mm, príruha $\varnothing 30$ mm	12
37	SANITÁRNE PRIEČKY	Sanitárne priečky sú z DTD hr.30mm s laminovaným povrchom vo farebnosti „jasná šedá“ v ABS hranami v identickej farbe. Plocha pevných častí priečky a dverí je v jednej rovine. Horné uchytenie je do priebežnej lišty, ktorá je uchytená medzi murované priečky alebo zdvojený okenný rám.	30 KABÍN
38	S1 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT ZAPUSTENÉ	Svietidlo zapustené $\varnothing 160$ mm, rámik biela farba, zdroj LED 2200lm 18W 3000K 110° BI	30
39	S3 SVIETIDLO LED DOWNLIGHT PRISADENÉ	Svietidlo prisadené $\varnothing 290$ mm, telo biela farba, zdroj LED 1300lm 18W 3000K	8 -2

<b>40</b>	<b>S4</b> SVIETIDLO LED LÍNIA 1200MM	Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 35W	<b>12</b>
<b>42</b>	<b>S2</b> SVIETIDLO LED LÍNIA 2600MM	Líniové svietidlo – LED pásik (16,7W/m) 24V v hliníkovom profile 30x32-28mm na clip s opálovým polykarbonátovým difúzorom, LED driver 24VDC 60W	<b>12</b>
<b>43</b>	<b>S6</b> SVIETIDLO NÁSTENNÉ 600MM	Svietidlo žiarivkové kovové s valcovým opálovým difúzorom rozmeru 44 x 92 x 580mm, zdroj T5 24W	<b>1 -1</b>
<b>44</b>	VYPÍNAČ	Biely matný štvorcový	<b>31</b>
<b>46</b>	SIFÓN UMÝVALOVÝ	Umývadlový mosadzný pochrómovaný sifón jednoduchých valcových tvarov.	<b>27 -1</b>

V Bratislave 10.2019

Autori: Peter Daniel, Michal Hronský, Dušan Kočlík