


ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:



OSADENIE: NA POVRCH

KRYTIE : IP44/20

DVERE : PLNÉ

STAV. OTVOR : 368x568x90

POVRCH.ÚPRAVA : TITÁNOVÁ BIELA

PRÍVODY : ZHORA

VÝVODY : NAHOR

$P_i = 8 \text{ kW}$, $P_p = 5 \text{ kW}$, $I_n = 32 \text{ A}$

Menovité izolačné napätie: 400V/50Hz

Trieda ochrany: II

Popis	Mn.
SCHRACK 36 DIN NA POVRCH 3Rx12 MODULOV	1

POZNÁMKA:

- VÝZBROJ ROZVÁDZAČA PODLA SCHÉMY ZAPOJENIA A NÁVRHU

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: (33 2000 4-41)

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412): - izolovaním živých častí
- zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah

DOPLNKOVÁ (čl.412.5): - prúdovým chráničom

PRI PORUCHE (čl. 413): - samočinným odpojením napájania
- doplnkové pospájanie

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S