

ZÁKAZKA: Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, III. etapa a časť z II. Etapy

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu z 22.02.2021 10:10:44 predkladá

Vysvetlenie č. 1

V súťažných podkladoch na str. 6 je uvedené:

„.....pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii.....“

Verejný obstarávateľ **vypúšťa** tento text zo súťažných podkladov.

Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje na informáciu uvedenú na str. 6 súťažných podkladov v znení:

„V prípade, že uchádzač zasiahne/navrhne iné materiály/výrobky musí ísť o materiály/výrobky s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami ako sú špecifikované v projektovej dokumentácii, je povinný s ponukou predložiť výrobný list tohto výrobku/materiálu, v ktorom preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre ako sú minimálne požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii. Pri návrhu na zmenu materiálu/výrobku (ekvivalent) musí túto zmenu zohľadniť z pohľadu všetkých súvislostí a nadväzností na ďalšie súvisiace položky najmä z dôvodov funkčných, architektonických, konštrukčných, statických, stavebno-technických, tepelnej a chemickej odolnosti, požiarnych, hygienických a zdravotných súvislostí a technologických postupov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii.“

Zároveň verejný obstarávateľ predkladá **spresnenie** v prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ekvivalentný výrobok/materiál a ktoré bude nutné rešpektovať a dodržať:

Verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentných výrobkov/materiálov s tým, že požadované kruhové resp. štvorcové tvary musia byť dodržané. Ekvivalenty musia byť navrhnuté tak, aby mohli byť osadené na navrhované plochy podľa projektovej dokumentácie, ktoré boli definované s ohľadom na rozmerové možnosti bez nutnosti zasahovania do príslušných existujúcich plôch a objektov. Musia byť dodržané aj minimálne objemy kontajnerov na jednotlivé druhy odpadov, ktoré boli navrhnuté a prepočítané s ohľadom na potreby obyvateľov príslušných bytových domov.

Návrh situovania stojísk polopodzemných kontajnerov je vypracovaný predovšetkým s ohľadom na inžinierske siete tak, aby rešpektoval ich ochranné pásma, dostupnosť zvozovej techniky a dostupnú donáškovú vzdialenosť. Návrh potrebného objemu polopodzemných kontajnerov vychádzal z objemov jestvujúcich zberných nádob na odpad pre jednotlivé zložky odpadov s prihliadnutím na frekvencie ich vývozov. Návrh situovania stojísk je navrhnutý tak, aby bol minimalizovaný záber zelene a minimalizovaný príp. záber jestvujúcich parkovacích miest. Technické riešenie tiež rešpektuje požiadavku bezbariérového prístupu ku stojiskám. Upozorňujeme uchádzačov, že v prípade návrhu ekvivalentov sa nebude zväčšovať zastavaná plocha tak aby zastavaná plocha stojísk prekračovala plochu pre drobnú stavbu a nebude sa zvyšovať počet parkovacích miest zabraných stojiskami. Prípadné zmeny využitím ekvivalentných riešení musia rešpektovať ochranné pásma dotknutých inžinierskych sietí.