POZDĽŽNY REZ
M 1:150 (ZOSTAVA K ZDVIHU)



OZNAČENIE LOŽÍSK u P2
M 1:100



PÔDORYS
M 1:150



PODPERA PIŽMO
M 1:100 (ZOSTAVA K ZDVIHU)



ÚPRAVA LOŽISKA
M 1:10



ÚPRAVA POVRCHU BETÓNU (ODTRHNUTÍM)
M 1:10



NA ELASTOMEROVÉ LOŽISKO PO OBVODE NALEPIŤ KOBERCOVÚ LEPIACU PÁSKU A NAPIAŤ PLASTMALTU
ELASTOMER VLOŽIŤ A NASLEDNE SPUSTIŤ NK DO POŽADOVANEJ VÝŠKOVEJ POLOHY
VYTLAČENÚ PLASTMALTU ODSTRÁNIŤ
ZDVIHÁKY NECHAŤ ZAARETOVANÉ DO DOBY VYTVRDNUTIA PLASTMALTY
ZDVIH REALIZOVAŤ SAMOSTATNE PO PILIEROCH

VÝMENA LOŽISKA
M 1:10



201-00 D

VYPRACOVAL: ING. Ľ. CHROMÝ		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. Ľ.CHROMÝ	ZHOTOVITEĽ: TUNROAD ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón:+421 2 59 308 261 Fax:+421 2 59 308 260 E-mail: info@tunroad.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. Ľ. CHROMÝ		TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT CSc.	
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11			
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE		
STAVBA: MOSTNÝ OBJEKT TRIEDA KVP – MOSKOVSKÁ TRIEDA – rekonštrukcia		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2018/202/01
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	08/2018
ČASŤ STAVBY: 201-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA		FORMÁT:	8xA4
		MIERKA:	1:100/10
PRÍLOHA: VÝKRES ZDVÍHANIA NK		ČÍSLO PRÍLOHY: 10	SÚPRAVA: