

LEGENDA :

(DH) - DREVENÝ HRANOL 2x150/150mm OSADENÝ NA LEPENKU, KOTVIŤ DO PÔVODNEJ ATIKY PO 1,5m

(SV) - NOVONAVRHOVANÁ STREŠNÁ VPUSŤ S LAPAČOM STREŠNÝCH SPLAVENÍN

(O1)- OKNO PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ r.600/600mm, BIELE, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, 5-KOMOROVÝ SYSTÉM SO STRED. TESNENÍM, U=1,2 W/m2K

(VS) - OBNOVA UKONČENÁ BYTOVEJ ŠACHTY :
- ODSTRÁNIŤ KOMPLET OPLECHOVANIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- ZAMURIOVAŤ BOČNÉ VETRACIE OTVORY MURIVOM Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- Z HORA OSADIŤ OSB DOSKU HR. 12mm
- OSADIŤ VENTILAČNÉ TURBÍNY LOMANCO TYP BB14 (NAD KAŽDOU BYTOVOU STUPAČKOU)
- ZATEPLIŤ BOČNÉ STENY TEPELNOU IZOLÁCIOU EPS 100 S Stabil HR. 80mm
- CELÚ ŠACHTU PREKRYŤ PVC FÓLIOU FATRAFOL 810 HR. 1,5mm

LEGENDA :

Skladba existujúceho strešného plášťa plochej strechy:

- ŽIVICNÁ KRYTINA (PODKLADNÝ A VRCHNÝ ASFALTOVÝ PÁS)
- PÓROBETÓNOVÝ STREŠNÝ PANEL AP-170 HR. 240mm
- VÝDUCHOVÁ MEDZERA HR. 47-170mm
- ČADIČOVÁ ROHOŽ HR. 30mm
- STROPNÝ ŽB PANEL HR. 120mm

(S1) Zateplenie strechy - polystyrén hr.270mm

- ZATEPLENIE STRECHY POLYSTYRÉNOVÝM DOSKAMI EPS 100 S Stabil V DVOCH VRSTVÁCH 120+150mm CELKOVEJ HRÚBKY HR. 270mm
- HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM
  - VRCHNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA, MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS – GEMINY FC 4,5kg/m2 BRIDLICOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, TMAVOSIVÁ – ŠTANDARD
  - PODKLADOVÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA – GEMINY P 3,0 kg/m2
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA
- ZATEPLENIE STRECHY POLYSTYRÉNOVÝM DOSKAMI EPS 100 S Stabil V DVOCH VRSTVÁCH 120+150mm CELKOVEJ HRÚBKY HR. 270mm

(B) Obvodová stena - KZS z minerálnych vlákien hr. 80mm

- SILIKÓNOVÁ ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA, HR.2MM 1,5MM
- PENETRAČNÝ NÁTER VO FARBE OMIETKY
- LEPIACI TMEL VYSTUŽENÝ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU(145g/m²), HR.3MM
- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.80MM KOTVENÉ ZATEPĽOVACÍMI HMOŽDINKAMI PODĽA TECHNICKÉHO MANUÁLU
- LEPIACI TMEL HR.5MM
- PÔVODNÁ OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA, HR.300MM

(F) - bez zateplenia

- SILIKÓNOVÁ OMIETKA, HR.2MM 1,5MM
- PENETRAČNÝ NÁTER VO FARBE OMIETKY
- ARMOVACIA SIEŤOVINA (155g/m²)
- ARMOVACIA MINERÁLNA MALTA HR.3MM
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU

POZNÁMKA :

- PÔVODNÉ HYDROIZOLAČNÉ VRSTVY MÔŽU NA STRECHE ZOSTAŤ. ZHADZOVANIE JE PRACNÉ A FINANČNE NÁKLADNÉ.
- NOVÉ ODVETRANIE STRECHY ODVETRÁVACÍMI KOMÍNKAMI PO CELOM OBVODE ATIKY
- VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV VČ. VÝKRES Č. 01-16
- PRI ZATEPĽOVANÍ STRECHY ZACHOVAŤ PÔVODNÉ SPÁDOVANIE STRECHY K STREŠNEJ VPUSTI
- ODVETRAŤ PÔVODNÉ VRSTVY STREŠNÉHO PLÁŠŤA HLIAKANÍ Z PVC, 1ks/15m2

PANELOVÁ MONTOVANÁ SÚSTAVA T 06 B-BB

INVESTOR: Školský internát, Internátna Č. 4, 974 04 Banská Bystrica		KRESLIL: Ing. Emília Lenárová	
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva		VYPRACOVAL: Ing. Emília Lenárová	
NÁZOV PROJEKTU: Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru		ZODP. PROJ.: Ing. Emília Lenárová	
		STUPEŇ PD: PSP	DÁTUM: 05/2019
		MIERKA: 1:100	FORMÁT: 6 x A4
MIESTO STAVBY: ul. Havranská 6379/3, 974 04 Banská Bystrica		ČÍS. ZAK.: 19-12	ČÍSLO SADY
OBJEKT:	ČASŤ: Stavebná časť	ČÍSLO VÝKRESU	
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys strechy		D1. 09	