

Systémový rez



Systém pripojenia na hlavné potrubie DETAIL C



Hlásič prietoku Detail A



Prestup cez stenu



Preplachovací prípoj Detail B



Závesy potrubí



Menovitá svetlosť	Závitová tyč	Kotviaca hĺbka
do DN 50	M 8	30 mm
>DN 50 do DN 100	M 10	40 mm
>DN 100 do DN 150	M 12	40 mm
>DN 150 do DN 200	M 16	50 mm

Menovitá svetlosť	max. odstup závesov
bis DN 50	4 m
DN 65	6 m
DN 80 bis DN 100	7 m
DN 125 bis DN 300	8 m

Rozmery potrubí

Menovitá svetlosť	15	20	25	32	40	50
Potrubie podľa DIN	2440	2440	2440	2440	2440	2440
Vonkajší priemer	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Hrúbka steny [mm]	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65

Menovitá svetlosť	65	80	100	125	150	200	250
Potrubie podľa DIN	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458
Vonkajší priemer	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
Hrúbka steny [mm]	2,60	2,90	3,20	3,60	4,00	4,50	5,00

Potrubia do DN 65 pozinkované podľa DIN 2444

LEGENDA MIESTNOSTÍ

FAREBNÉ OZNAČENIE ROZVODNÉHO POTRUBIA S TRYSKAMI KTORÉ BUDE ZAKRITÉ

Počet		
262	1/2"	– hlavica stojatá 68 °C
39	1/2"	– hlavica závesná 68 °C
000	3/4"	– hlavica stojatá 68 °C
000	3/4"	– hlavica závesná 68 °C
000		– hlavica pre skryté priestory
000		– hlavica suchá
000		– hlavica pre bočné skráp.
301		– hlavice spolu

– rozvodné potrubie SHZ

– potrubie stúpa – klesá
– preplachovanie – vypúštanie – detail B
– údaje o prestupoch
– redukcia
– potrubie izolované promatom
– zváraný spoj

Príklad pre výškové údaje potrubí : RA 150 UKD = OS 150 PS
RA –8,00 m = OS –8,00 m

Stupeň istenia : 2.1
Max. plocha na hlavicu : 12 m²
Intenzita skrápania : 5 mm/min
Prevádzkový cas : 60 min.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : "NBS"
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

+ 0,00 = 146,50 m n.m.

NBS SMER MODUL. OSÍ



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA

PS–31
G.31.
POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, ŠTÚROVA UL., BRATISLAVA
G.P. : BKPŠ s.r.o., Trnavská 61, BRATISLAVA
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ Ing.arch. P. PANÁK
HIP : Ing. F. KOHÚT

A R C H I T E K T I
B K P Š spol. s r.o.
B R A T I S L A V A
821 01 TRNAVSKÁ 61

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
KUSÝ, PAŇÁK	Ing. Tausinger	Ing.Šuplata	Ing. Šuplata

UFS s.r.o.
KRÁLOVÁ PRI SENCI 526
90050

NÁZOV STAVBY: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – ÚTREDIE BRATISLAVA
HLAVNÁ STAVBA
OBJEKT: SO–016 – BUDOVA NBS
ČASŤ: PS–31/1 SHZ – VODNÉ, I. a II. cast 3. PP – 6. NP
OBSAH : PS – 31/1 STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE FS–FWS
dc A, B1, B2, C
PODORYS 1. PP – RP – POSKODENZCH PODLAH A PRIESTOROV

ARCH. Č.	6001/RP/SO 016/PS 31/1		
DÁTUM	11/2019	Č. VÝKRESU	
STUPEŇ	RP	G.31.1–06	
FORMÁT	A0		
ZÁKAZKA Č.	01/2019	M 1:100	

Dáta: 1pp spr.: 18.05.2000 Datei: 1ppepla.dwg Stand: 07.12.1998