

## HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ ZHOTOVITEĽA

Riešenú časť objektu predstavujú 3 suterénne podlažia pod dilatačnými celkami „A“, „B“ ako aj časť dilatačného celku „C“. Poruchy je možné z hľadiska ich charakteru rozdeliť do štyroch skupín: Podlahy; Stropy; Steny a Dilatácie.

KAPACITNÉ ÚDAJE RIEŠENÝCH PRIESTOROV-pôdorysná plocha :

- riešená zastavaná pôdorysná plocha (vrátane priečok) :

CELKOM ..... 11 548,00 m<sup>2</sup>

- riešená úžitková pôdorysná plocha /predmet dodávky/:

CELKOM ..... 11 467,00 m<sup>2</sup>

### KAPACITNÉ ÚDAJE PLÁNOVANÝCH JEDNOTLIVÝCH ZÁBEROV - pôdorysná plocha :

1. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.NP/ .....	852,00 m <sup>2</sup> .....	20 parkovacích plôch
2. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.NP/ .....	503,00 m <sup>2</sup> .....	7 parkovacích plôch
1. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.PP/ .....	292,00 m <sup>2</sup> .....	9 parkovacích plôch
2. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.PP/ .....	855,00 m <sup>2</sup> .....	22 parkovacích plôch
3. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.PP/ .....	770,00 m <sup>2</sup> .....	30 parkovacích plôch
4. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.PP/ .....	950,00 m <sup>2</sup> .....	34 parkovacích plôch
5. PLÁNOVANÝ ZÁBER /2.PP/ .....	843,00 m <sup>2</sup> .....	29 parkovacích plôch
6. PLÁNOVANÝ ZÁBER /2.PP/ .....	650,00 m <sup>2</sup> .....	26 parkovacích plôch
7. PLÁNOVANÝ ZÁBER /2.PP/ ..... 1	170,00 m <sup>2</sup> .....	41 parkovacích plôch
8. PLÁNOVANÝ ZÁBER /2.PP/ .....	402,00 m <sup>2</sup> .....	18 parkovacích plôch
8. PLÁNOVANÝ ZÁBER /3.PP/ .....	680,00 m <sup>2</sup> .....	24 parkovacích plôch
9. PLÁNOVANÝ ZÁBER /3.PP/ ..... 1	150,00 m <sup>2</sup> .....	29 parkovacích plôch
10. PLÁNOVANÝ ZÁBER /3.PP/ .....	740,00 m <sup>2</sup> .....	14 parkovacích plôch
11. PLÁNOVANÝ ZÁBER /3.PP/ ..... 1	000,00 m <sup>2</sup> .....	36 parkovacích plôch
12A. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.NP/ .....	314,00 m <sup>2</sup> – hospodársky dvor	
12B. PLÁNOVANÝ ZÁBER /1.NP/ .....	296,00 m <sup>2</sup> – bankový dvor	

SPOLU.....11 467.00 m<sup>2</sup>

Spracovateľ predmetného projektu ako stavenisko pre realizáciu opravy poškodených podláh a priestorov garáží na 3.PP, 2.PP resp. 1.PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora navrhuje vnútorné priestory jednotlivých podlaží garáží na 3.PP, 2.PP resp. 1.PP, mezanínu a hospodárskeho dvora (**vnútorné stavenisko, pracoviská**). Projektant navrhuje 13 pracovísk (13 pracovných záberov), tzn. pracovné zábery č. 1 - 11, 12a, 12b. Postup opravy garáží je zhora - nadol, tzn. 1.NP, 1.PP, 2.PP, 3.PP a nakoniec pracovné zábery 12a a 12b.

Navrhované hlučné a prašné stavebné úpravy budú smerované do nočných hodín (po ukončení pracovnej doby v objekte NBS) a do So a Ne. Inak pracovná doba nie je obmedzovaná, ale podlieha odsúhlaseniu stavebníkom.

Podrobne sú práce definované v Technickej správe časti Projektu organizácie výstavby.

Graficky sú zobrazené jednotlivé pracovné zábery s jednotlivými prácami a ich odhadnutým trvaním v týždňoch.

Na verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa sa počíta s dobou trvania 6 mesiacov.

**Celková doba jednotlivých záberov je stanovená odborným odhadom na 12 týždňov, pričom celková doba opravy garáží, hospodárskeho a bankového dvora predstavuje 3 roky.**