

TITULNÝ LIST PONUKY

UCHÁDZAČ:**NABIMEX, s.r.o.**

Sídlo/Adresa:

Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán:

Jozef Hulina

IČO:

36022331

DIČ:

2020067126

IČ DPH

SK2020067126

Bankové spojenie:

VÚB banka

Číslo účtu/ IBAN:

SK81 0200 0000 0011 8435 0156

Kontaktná osoba:

Jozef Hulina

Telefón:

0905 362 768

e-mail:

hulina@nabimex.sk

Názov verejného obstarávania:

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš**Vyhlásenie**

- Uchádzač súhlasí s návrhom Kúpnej zmluvy predloženej verejným obstarávateľom;
- Uchádzač porozumel a súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.



Vo Zvolene., dňa 23.03.2021

[uviesť miesto a dátum podpisu]

Jozef Hulina-konateľ

[vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača]

Príloha č. 1

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača/záujemcu : NABIMEX,s.r.o, Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, IČO 36022331

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti B. – „Opis predmetu zákazky“, C – „Spôsob určenia ceny“, F – „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania.

Vo Zvolene dňa 23.03.2021

Jozef Hulina

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na stavebné práce nadlimitný postup podľa § s § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš

NABIMEX, .s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, zastúpený Jozef Hulina, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2021 zo dňa 04.03.2021 pod číslom 14707-MST, týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé a úplné informácie.

Vo Zvolene dňa 23.03.2021



Jozef Hulina
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

k súťažným podkladom na predmet zákazky: „Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE – SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM PONUKY

Obchodné meno NABIMEX, s.r.o. IČO: 36022331,

zastúpená Jozef Hulina týmto

čestne vyhlasuje

že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy;

že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;

že súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa na adrese:
<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4971>

*a) bez obmedzenia

~~*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné~~

že súhlasí s použitím ponuky resp. jej častí verejným obstarávateľom

*a) súhlasím bez obmedzenia

~~*b) súhlasím s obmedzením častí:~~

~~*c) nesúhlasím~~

Vo Zvolene dňa 23.03.2021

.....
Jozef Hulina – konateľ spoločnosti

E.2. NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

NÁVRH

plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže :

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš časť č. 2 - Nábytok (interiérové vybavenie)

údaje , ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

Identifikácia uchádzača : NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, IČO: 36022331, DIČ: 2020067126

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH za jednotlivé časti v zmysle samostanej prílohy č. 5 súťažných podkladov

Časť č. 2 Nábytok (interiérové vybavenie)

Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, LM	9 853,30	1 970,66	11 823,96
Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, LM	16 422,50	3 284,50	19 707,00
Základná škola M.R.Martákovej, Nábřežie 4.apríla 1936/23, LM	13 919,80	2 783,96	16 703,76
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, LM	1 045,30	209,06	1 254,36
Základná škola, Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, LM	11 210,80	2 242,16	13 452,96
Cena celkom za časť č. 2	52 451,70	10 490,34	62 942,04

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielných údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.



Podpis Jozef Hulina

Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum :23.03.2021

Návrh zmluvných podmienok – časť č. 2 - Nábytok (interiérové vybavenie)

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v
znení neskorších zmien

Číslo zmluvy Kupujúceho :

Číslo zmluvy Predávajúceho :

1. Zmluvné strany

Kupujúci :

Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo organizácie: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
IČO: 00315524
DIČ : 2021031111
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Č.úctu: 1600443002/5600
IBAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

a

Predávajúci :

Názov organizácie: NABIMEX,s.r.o.
Sídlo organizácie: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Jozef Hulina
IČO: 36022331
DIČ : 2020067126
IČ DPH: SK2020067126
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde BB, oddiel sro, vložka č. 4642/S
Tel.: 0905 362 768
E-mail: hulina@nabimex.sk

2. Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš“.

3. Predmet a miesto plnenia

1. Touto kúpnuou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu hnuiteľné veci (tovar), ktoré sú predmetom tejto zmluvy špecifikované v prílohe č. 1, previesť na neho vlastnícke práva k týmto veciam a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predmetom plnenia tejto zmluvy v rámci zákazky „**Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš**“ je dodávka a montáž nasledovného tovaru :
Časť č. 2 – Nábytok (interiérové vybavenie)
ktorý spĺňa špecifikáciu uvedenú v zmysle cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 23.03.2021, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je :
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
Základná škola M.R.Martákovej, Nábřežie 4.apríla 1936/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
Základná škola, Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, 03101 Liptovský Mikuláš.
4. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy, jeho riadnym odovzdaním určenej osobe Kupujúceho, v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste.

4. Čas plnenia a dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy jednorazovým dodaním, prípadne po častiach a montážou predmetu zmluvy v lehote do 120 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky Predávajúcemu. Kupujúci vystaví objednávku predávajúcemu max. do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Presný čas dodania tovaru sa stanoví v zmysle bodu 3 tohto článku.
2. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie tovaru a ktoré sa vzťahujú na dodaný tovar a na jeho riadne užívanie.
3. Dohodou o presnom dni a hodine dodania predmetu zmluvy sa rozumie, že Predávajúci písomne alebo prostredníctvom emailu na adresu oznámi Kupujúcemu deň a hodinu dodania predmetu zmluvy najmenej sedem pracovných dní pred samotným dodaním predmetu zmluvy. Pre prípad, ak absentuje objektívna skutočnosť vylučujúca prevzatie predmetu zmluvy Kupujúcim, je Kupujúci povinný písomne alebo prostredníctvom emailu deň a hodinu dodania predmetu zmluvy potvrdiť. Potvrdenie dňa a hodiny dodania predmetu zmluvy zo strany Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou pre odovzdanie predmetu zmluvy.
4. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy nový a bez väd, v bezchybnom a plne funkčnom stave, v požadovanej kvalite, akosti a vyhotovení, musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý v dostatočnej miere ochráni tovar pred poškodením počas prepravy a manipulácie s ním a pri odovzdávaní tovaru resp. pred podpisom Preberacieho protokolu je Predávajúci povinný predviesť jeho funkčnosť.
5. O dodaní predmetu zmluvy Predávajúcim a jeho prevzatí Kupujúcim a na znak súhlasu s množstvom, kvalitou, akosťou a vyhotovením osoby oprávnené konať v mene Predávajúceho a Kupujúceho podpíšu dodací list.
6. Podpisom dodacieho listu osobami oprávnenými konať v mene Kupujúceho a súčasne osobou oprávnenou konať v mene Predávajúceho sa považuje predmet zmluvy za dodaný. Kupujúci

nie je povinný dodací list podpísať, a to najmä ak predmet zmluvy vykazuje zjavné vady prípadne vykazuje viditeľné znaky poškodenia prípadne ak predávajúci odmietne predviesť funkčnosť tovaru pred jeho prevzatím Kupujúcim.

5. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Predávajúci predáva tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy za cenu podľa cenovej ponuky (príloha č.1.), pričom cena za dodanie celého predmetu zmluvy je nasledovná:

Časť č. 2 Nábytok (interiérové vybavenie)

Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, LM	9 853,30	1 970,66	11 823,96
Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, LM	16 422,50	3 284,50	19 707,00
Základná škola M.R.Martákovej, Nábřežie 4.apríla 1936/23, LM	13 919,80	2 783,96	16 703,76
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, LM	1 045,30	209,06	1 254,36
Základná škola, Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 1863/1, LM	11 210,80	2 242,16	13 452,96
Cena celkom za časť č. 2	52 451,70	10 490,34	62 942,04

Cena predmetu zmluvy bez DPH: 52 451,70

DPH: 10 490,34

Celková cena za predmet zmluvy vrátane DPH : 62 942,04

EUR

EUR

EUR

Slovom: Šesťdesiatdvatisícdeväťstoštyridsaťdva eur a štyri centy

2. Cena je dohodnutá ako maximálna cena vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním Tvaru, a to najmä colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou Tvaru (náklady na dopravu, poistenie resp. iné náklady) a vrátane vykonania predpredajného servisu a zaškolenia.
3. Zmeniť výšku dohodnutej kúpnej ceny podľa tejto Zmluvy je možné len v prípade zmeny výšky dane z pridanej hodnoty, prípadne v dôsledku zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku cla, dane prípadne iných zákonných poplatkov.
4. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným dodaním predmetu plnenia podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
6. Predávajúci vystaví faktúru s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- a) označenie predávajúceho a kupujúceho, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
 - b) číslo Zmluvy predávajúceho a kupujúceho
 - c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
 - f) označenie predmetu zmluvy
 - g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - h) Názov projektu:
 - 1. Modernizácia učebne ZŠ s MŠ Demänovská ulica s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K134
 - 2. Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K135
 - 3. Modernizácie učební ZŠ a MŠ Okoličianska s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K138
 - 4. Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš s kódom projektu v ITMS2014+: 302021K139
 - 5. Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej s kódom projektu v ITMS2014+: 302021M534
 - i) Integrovaný regionálny operačný program,
- 7. Predávajúci vystaví na každú školu resp. projekt samostatnú faktúru v zmysle čl. 3 bod.3.
 - 8. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
 - 9. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu, je Objednávateľ najneskôr do 5-ich pracovných dní od doručenia takej faktúry oprávnený vrátiť faktúru a Zhotoviteľ je povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich odstránenie. V takom prípade Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením faktúry a lehota splatnosti chybné faktúry začne plynúť až dorúčením tejto opravenej faktúry do sídla Objednávateľa.
 - 10. Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 60 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla Kupujúceho uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak
 - 11. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania. A ďalej tiež, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.
 - 12. Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpnej zmluvy bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, uzavretej medzi Kupujúcim a poskytovateľom NFP, a to kombináciou predfinancovania a refundácie.

13. Zmluvné strany berú na vedomie, že kúpna cena je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúra, v prípade predfinancovania, bude zaplatená Predávajúcemu po pripísaní NFP na účet Kupujúceho.

6. Akosť, záručná doba, reklamácie

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, akosti a v parametroch, ktoré určuje táto zmluva s prílohami a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy vzťahujúce sa na tovar ktorý je predmetom zmluvy.
2. Predávajúci je povinný vybaviť tovar na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku.
3. Ak Predávajúci poruší povinnosti ustanovené v ods. 1 tohto článku, tovar má vady a to aj v prípade, ak sa vada stane zjavnou až po čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho.
4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po jeho montáži, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadné vady tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy. Vady akosti tovaru, ktoré sa dajú zistiť len pri používaní tovaru je Kupujúci povinný reklamovať najneskôr do 5 dní odo dňa zistenia vady tovaru, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním vady na tovare bezodkladne, najneskôr však do štyroch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Kupujúcim, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru nie sú týmto dotknuté.
6. Plnenie má vady ak: -
 - tovar nie je dodaný v dohodnutej kvalite,
 - tovar vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,
 - je dodaný iný tovar,
 - sú vady/chyby v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
7. V prípade skrytých väd predmetu zákazky začína záručná lehota dvoch rokov resp. viac plynúť dňom dodania predmetu zákazky, pričom vada musí byť notifikovaná bez zbytočného odkladu po jej zistení Kupujúcim.
8. Predávajúci je povinný vykonať obhliadku predmetu zmluvy alebo jeho časti a pristúpiť k odstráneniu vady/vád Tovar prípadne jeho časti v mieste, kde sa predmet zmluvy resp. jeho časť, ktorá má vadu/vady nachádza. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť a to tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase vadu/vady odstrániť. Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov súvisiacich s dopravou do miesta, kde sa predmet zmluvy resp. jeho časť nachádza ani žiadny iný peňažný nárok súvisiaci s odstránením vady/vád predmetu zmluvy resp. jeho časti. Odstránenie vady/vád je povinný Predávajúci vždy uskutočniť na vlastný účet.
9. Pre prípad, ak Predávajúci zistí, že nie je možné odstrániť vadu/vady na predmete zmluvy resp. jeho časti priamo v mieste kde sa nachádza, je povinný na svoj účet zabezpečiť prevoz predmetu zmluvy resp. jeho časti výrobcovi nábytku.
10. Ak Predávajúci po výzve Kupujúceho neodstráni vadu/vady v lehote najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia notifikácie a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je Kupujúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady/vád Tovar prípadne jeho časti na svoj účet v autorizovanom servise resp. u iného predajcu. Takéto svoje rozhodnutie oznámi písomne Predávajúcemu.
11. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady/vád Tovar alebo jeho časti spôsobom podľa

bodu 10. tohto článku zmluvy je povinný Predávajúci nahradiť Kupujúcemu najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní od doručenia vyúčtovania nákladov Predávajúcemu. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu výšku nákladov vynaložených na odstránenie vady/vád Tovar alebo jeho časti bez zbytočného odkladu po ich zaplatení. Nákladmi pre účely odstránenia vady Tovar sa rozumie najmä všetky výdavky Kupujúceho súvisiace s dopravou, všetky výdavky súvisiace s prípadným odborným posúdením vady/vád, výdavky na materiál a výdavky na prácu, ako aj výdavky na poštovné a balné.

12. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim a je **minimálne 24 mesiacov** ak výrobca tovaru neuvádza dlhšiu dobu záruky ako je 24 mesiacov. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmetu zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

13. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovarov:

- spôsobené živelnými pohromami a nepredvídateľnými udalosťami "vis major",
- vzniknuté ako následok vlámania do miesta plnenia predmetu tejto zmluvy,
- vzniknuté ako následok zavineného, neoprávneného, či neodborného zaobchádzania oprávnených osôb kupujúceho alebo akejkoľvek tretej strany s výnimkou predávajúceho.

14. V období záruky predmetu plnenia zabezpečí Predávajúci bezodplatné odstránenie nahlásených väd priamo u kupujúceho, alebo dodaním nového tovaru.

7. Servisné podmienky

1. Predávajúci je povinný na písomný pokyn Kupujúceho vykonávať odplatne záručný, pozáručný autorizovaný servis, údržbu a opravy. Postup zmluvných strán pri odstraňovaní vady/vád predmetu zmluvy resp. jeho časti upravuje Článok 6 tejto Zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy pre predmet zmluvy a to na základe písomnej objednávky Kupujúceho. Pokiaľ sa jedná o záručné opravy je povinný postupovať v súlade so záručnými podmienkami dohodnutými podľa tejto Zmluvy.

8. Zmluvné pokuty

1. Ak sa predávajúci, z dôvodu na strane predávajúceho, dostane do omeškania s dodaním predmetu tejto zmluvy, podľa čl. 4 bodu 1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dodania predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu spôsobenej škody.
2. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, inak sú neplatné.
3. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Kupujúceho a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Kupujúceho.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Predávajúci nezaväzuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.
5. Ak Predávajúci nezaplatí včas zmluvnú pokutu má kupujúci nárok na úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

9. Zánik zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká :
 - ak sa nestane účinnou v súlade s Článkom 10 bod 1. tejto zmluvy ani do 24 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
 - písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - odstúpením od Zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva, ust. § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
3. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy bez predchádzajúcej písomnej výzvy odstúpiť, ak Predávajúci
 - bude v omeškaní s odovzdaním Tovarů o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - poruší povinnosť podľa Článku 10 bod 3 tejto Zmluvy,
 - ak súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa Predávajúceho ako dlžníka,
 - vstúpi do likvidácie,
 - je ako povinný účastníkom exekučného konania.

10. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná len v prípade, schválenia verejného obstarávania – doručenie správy z kontroly dokumentácie z verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, o tejto skutočnosti bude Kupujúci informovať Predávajúceho, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.
2. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich budú riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
3. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom podľa tejto Zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto Zmluvy a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

4. Obidve zmluvné strany potvrdzujú oprávnenosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dojednaná v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
5. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť iba písomne formou dodatkov k Zmluve v zmysle príslušných ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaných osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží tri a predávajúci jedno vyhotovenie.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Cenová ponuka – časť č. 2 – Interiérové vybavenie (nábytok)
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V Liptovskom Mikuláši, dňa :

Vo Zvolene, dňa: 23.03.2021

Za kupujúceho :

Za predávajúceho :

.....
Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

.....
Jozef Hulina
konateľ

Poznámka:

Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR

"Modernizácie základných škôl v Liptovskom Mikuláši" - Logický celok II. - Nábytok (interiérové vybavenie)

ZŠ s MŠ Okoličianska - Fyzikálna učebňa

p.č.	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Laboratórne pracovisko učiteľa	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x890mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dverka sa majú otvárať min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé výstupné napätie 1x. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierne; parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierne (-) červený (+). Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné použitie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 697,10 €	1 697,10 €	339,42 €	2 036,52 €
2	Pracovisko učiteľa	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z ľavej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chránenej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	sada	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
3	Laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyziky	Laboratórne pracovisko pre 2 - 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečných stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce pripojenie viacerých mobilných pracovísk otvory sú na NK závesoch, ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozdelené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierne; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierne (-) červený (+); Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	8	ks	750,00 €	6 000,00 €	1 200,00 €	7 200,00 €
4	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebňu fyziky	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka.rektifikácie ktoré sa nastavujú z vnútra skrine cez dno. Rozmer min.: 1950x800x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	153,60 €	153,60 €	30,72 €	184,32 €

5	Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do učebne fyziky	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovať nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stola doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminat. Rozmer min. 1300x600x735 mm.	8	ks	94,50 €	756,00 €	151,20 €	907,20 €
6	Laboratorna ziačka stolička do učebne fyziky	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminát, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	16	ks	31,90 €	510,40 €	102,08 €	612,48 €
SPOLU ZA UČEBNU						9 300,20 €	1 860,04 €	11 160,24 €

ZŠ s MŠ Okoličianska - Chemická učebňa alebo bio/chem								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémie	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástená z čelý strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	sada	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémie	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoziesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná vylevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykatelný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 873,10 €	1 873,10 €	374,62 €	2 247,72 €
3	Bezpečnostná skrinka	Dvojica bezpečnostných plechových skriň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zvaraná, oblé hrany, uzamykatelná, povrchová úprava v práškovom laku z umelej živice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine min. 920x380x1920mm.	1	sada	429,90 €	429,90 €	85,98 €	515,88 €

4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou, Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoziesky hrúbky 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečných stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk otvory sú na NK závesoch, ktoré sa v prípade spájania do radu vycieknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výleška s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený z možnosťou pripojenia na existujúcu pripojku vody v učebni. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľné farebné prevedenie.	5	ks	549,20 €	2 746,00 €	549,20 €	3 295,20 €
5	Žiacky laboratórny stôl 2M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnáť nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stola doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminát. Rozmer min. 1300x600x735 mm.	10	ks	94,50 €	945,00 €	189,00 €	1 134,00 €
6	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	20	ks	31,90 €	638,00 €	127,60 €	765,60 €
7	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rozmer: 1950x800x400 mm. Voliteľné farebné prevedenie.	2	ks	153,60 €	307,20 €	61,44 €	368,64 €
SPOLU ZA UČEBNU						7 122,30 €	1 424,46 €	8 546,76 €

ZŠ Janka Kráľa - Chemická učebňa alebo bio/chem								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémia	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelnej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	sada	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €

2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 873,10 €	1 873,10 €	374,62 €	2 247,72 €
3	Bezpečnostná skrinka	Dvojica bezpečnostných plechových skriň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zvaraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Minimálne 4 ks výsuvateľných nepriepustných vantičiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vantičiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine min. 920x380x1920mm.	1	sada	429,90 €	429,90 €	85,98 €	515,88 €
4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk otvory su na NK závesoch , ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvky s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierne; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierne (-) červený (+) ; Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	5	ks	856,30 €	4 281,50 €	856,30 €	5 137,80 €
5	Žiacky laboratórny stól 3M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnáť nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stĺpová doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminát. Rozmer min. 1800x600x735 mm	4	ks	124,10 €	496,40 €	99,28 €	595,68 €

6	Žiacky laboratórny stôl 2M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnat' nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stola doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminát. Rozmer min. 1300x600x735 mm	6	ks	94,50 €	567,00 €	113,40 €	680,40 €
7	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo ineho materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	24	ks	31,90 €	765,60 €	153,12 €	918,72 €
8	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rozmer: 1950x800x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie.	2	ks	153,60 €	307,20 €	61,44 €	368,64 €
SPOLU ZA UČEBNU						8 903,80 €	1 780,76 €	10 684,56 €

ZŠ M.R.Martákovej - Chemická učebňa alebo bio/chem								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémia	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, záštera z čelnej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoziesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popisnými prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 873,10 €	1 873,10 €	374,62 €	2 247,72 €
3	Bezpečnostná skrinka	Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceleového plechu hrúbky 0,7 mm, zvaraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej žlvice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 50 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine min. 920x390x1920mm.	1	ks	429,90 €	429,90 €	85,98 €	515,88 €

4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoziesky hrúbky 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk otvory su na NK závesoch , ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený ošivkou. Prívod vody do batérie má byť riešený z možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popisnými prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozdelené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierny (-) červený (+) ; Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	9	ks	856,30 €	7 706,70 €	1 541,34 €	9 248,04 €
5	Žiacky laboratórny stôl 2M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnat' nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stolová doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminat. Rozmer min. 1300x600x735 mm.	15	ks	94,50 €	1 417,50 €	283,50 €	1 701,00 €
6	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	30	ks	31,90 €	957,00 €	191,40 €	1 148,40 €
7	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rozmer: 1950x800x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie.	2	ks	153,60 €	307,20 €	61,44 €	368,64 €
SPOLU ZA UČEBNU						12 874,50 €	2 574,90 €	15 449,40 €

ZŠ s MŠ Demänovska ulica - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástená z čelaj strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm , rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Žiacky stôl 2M	Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeláž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku, 1300x700x735 mm.	9	ks	66,20 €	595,80 €	119,16 €	714,96 €
3	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	17	ks	14,80 €	251,60 €	50,32 €	301,92 €
4	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	1	ks	14,80 €	14,80 €	2,96 €	17,76 €
SPOLU ZA UČEBNU						1 045,30 €	209,06 €	1 254,36 €

ZŠ J.Kráľa - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Žiacky stôl 2M	Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeláž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku. 1300x700x735 mm.	8	ks	66,20 €	529,60 €	105,92 €	635,52 €
3	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	16	ks	14,80 €	236,80 €	47,36 €	284,16 €
SPOLU ZA UČEBNU						949,50 €	189,90 €	1 139,40 €

ZŠ M.R.Martákovej - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Žiacky stôl 2M	Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeláž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku. 1300x700x735 mm.	9	ks	66,20 €	595,80 €	119,16 €	714,96 €
3	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	18	ks	14,80 €	266,40 €	53,28 €	319,68 €
SPOLU ZA UČEBNU						1 045,30 €	209,06 €	1 254,36 €

ZŠ Nábr. Dr. A.Stodolu - Polytechnická učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Učiteľská katedra so stoličkou - odborná učebňa techniky	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre učebňu techniky má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového profilu min. 50x50x2 mm, rám 30x20x2 mm, pracovná laminadoska s hrúbkou min. 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava – vypalovací lak z umelej živice. Katedra má byť s 2-zásuvkovým kontajnerom z celozvárannej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický záмок. Minimálny rozmer stola má byť 1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	sada	322,50 €	322,50 €	64,50 €	387,00 €

2	Pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky	Dielské pracovisko učiteľa pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel. Minimálny rozmer pracoviska 150x60x115 cm (š x h x v). Nosná konštrukcia má byť vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A, pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov má mať min. funkciu brúsky a sústruhu minimálne s nasledujúcimi technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny posuv, má obsahovať min. príslušenstvo: trojčelustové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.	1	ks	982,60 €	982,60 €	196,52 €	1 179,12 €
3	Kovové skrine na odkladanie náradia - odborná učebňa techniky	Kovová dielská skriňa určená na odkladanie dielského náradia. Má byť robustnej zvaranej konštrukcie z oceleového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s obľými hranami, uzamykanie dverí dvobjadovým rozvorovým zámkom. Vnútorne vybavenie min.: 4 police, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta, Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice.	2	ks	188,00 €	376,00 €	75,20 €	451,20 €
4	Pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky	Dielské pracovisko na obrábanie dreva. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm, Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A, zdroj 12 V, držiak nástroja, diátka, trojčelustové skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane, podpora pre nástroj, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahť do výšky min. 1120 mm. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.	5	ks	665,00 €	3 325,00 €	665,00 €	3 990,00 €
5	Pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky	Dielské pracovisko na obrábanie kovu. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. brúsku na obrábanie kovu (parametre brúsky vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min.40 -70 mm, Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min., pozdĺžny posuv, trojčelustové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, nástroj, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahť do výšky min. 112 cm. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.	5	ks	982,60 €	4 913,00 €	982,60 €	5 895,60 €

6	Pracovisko na pílenie, vrtanie, brúsenie	Pracovný stôl 1200 x 600 x 850 mm, zváraná oceľová konštrukcia z jaklových profilov min. 40x40 mm, pracovná doska - lepené smrekové drevo obojstranne dýňované bukovou preglejkou s hrúbkou 40 mm osadené v ráme, možnosť pevnej resp. nastaviteľnej pätky, maximálne zaťaženie pätky 100 kg. (nie je súčasťou stola), možnosť vytvorenia zostavy, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice. v spodnej časti prepojenie nôh stola profilom min. 40x40 mm pre väčšiu stabilitu stola. stôl je pevne zvarovaný, nedemontovateľný.	3	ks	171,90 €	515,70 €	103,14 €	618,84 €
7	Stolička kovová, otočná, dielenská	Dielenská stolička, kovová konštrukcia z plochooválu s klzákmi so širokou dosadacou plochou, klzáky nezanechávajú farebné stopy na PVC gume.Sedák je vyrobený z lepeného masívneho dreva ošetrený lakom, stolička je otočná nastaviteľná pomocou kovovej šroubovice v rozsahu min. 360-470 mm.	16	ks	48,50 €	776,00 €	155,20 €	931,20 €
SPOLU ZA UČEBNU						11 210,80 €	2 242,16 €	13 452,96 €
CELKOM ZA ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY V € S DPH						52 451,70 €	10 490,34 €	62 942,04 €

Základné údaje uchádzača:	Základné údaje uchádzača:
	Obchodné meno spoločnosti: NABIMEX, s.r.o.
	Adresa sídla spoločnosti: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
	IČO: 36022331
	DIČ: 2020067126
	IČ DPH: SK2020067126
	Zastúpený: Jozef Hulina
Ponuku vypracoval, Kontakt: Jozef Hulina 0905 362 768	

Dňa: 23.03.2021

Podpis: Jozef Hulina


NABIMEX
 Borovianska 2488/37, ZVOLEN
 IČO: 36 02 23 31
 IČ DPH: SK 2020067126 [3]

"Modernizácie základných škôl v Liptovskom Mikuláši" - Logický celok II. - Nábytok (interiérové vybavenie)

ZŠ s MŠ Okoličianska - Fyzikálna učebňa

p.č.	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Laboratórne pracovisko učiteľa	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x890mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dverka sa majú otvárať min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé výstupné napätie 1x. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierne; parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierne (-) červený (+). Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD: napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné použitie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 697,10 €	1 697,10 €	339,42 €	2 036,52 €
2	Pracovisko učiteľa	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z ľavej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chránenej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	sada	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
3	Laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyziky	Laboratórne pracovisko pre 2 - 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce pripojenie viacerých mobilných pracovísk otvory sú na NK závesoch, ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozdelené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierne; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierne (-) červený (+); Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	8	ks	750,00 €	6 000,00 €	1 200,00 €	7 200,00 €
4	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebňu fyziky	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka.rektifikácie ktoré sa nastavujú z vnútra skrine cez dno. Rozmer min.: 1950x800x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	153,60 €	153,60 €	30,72 €	184,32 €

5	Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do učebne fyziky	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnať nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stola doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminat. Rozmer min. 1300x600x735 mm.	8	ks	94,50 €	756,00 €	151,20 €	907,20 €
6	Laboratorna ziačka stolička do učebne fyziky	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminát, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	16	ks	31,90 €	510,40 €	102,08 €	612,48 €
SPOLU ZA UČEBNU						9 300,20 €	1 860,04 €	11 160,24 €

ZŠ s MŠ Okoličianska - Chemická učebňa alebo bio/chem								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémie	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástená z čelý strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operada, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	sada	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémie	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoťriesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná vylevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykatelný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 873,10 €	1 873,10 €	374,62 €	2 247,72 €
3	Bezpečnostná skrinka	Dvojica bezpečnostných plechových skriň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zvaraná, oblé hrany, uzamykatelná, povrchová úprava v práškovej farbe z umelej živice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine min. 920x380x1920mm.	1	sada	429,90 €	429,90 €	85,98 €	515,88 €

4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou, Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoziesky hrúbky 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečných stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk otvory sú na NK závesoch, ktoré sa v prípade spájania do radu vycieknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výleška s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľné farebné prevedenie.	5	ks	549,20 €	2 746,00 €	549,20 €	3 295,20 €
5	Žiacky laboratórny stôl 2M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovať nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stolová doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminát. Rozmer min. 1300x600x735 mm.	10	ks	94,50 €	945,00 €	189,00 €	1 134,00 €
6	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	20	ks	31,90 €	638,00 €	127,60 €	765,60 €
7	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rozmer: 1950x800x400 mm. Voliteľné farebné prevedenie.	2	ks	153,60 €	307,20 €	61,44 €	368,64 €
SPOLU ZA UČEBNU						7 122,30 €	1 424,46 €	8 546,76 €

ZŠ Janka Kráľa - Chemická učebňa alebo bio/chem								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémia	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelnej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	sada	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €

2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 873,10 €	1 873,10 €	374,62 €	2 247,72 €
3	Bezpečnostná skrinka	Dvojica bezpečnostných plechových skriň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zvaraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Minimálne 4 ks výsuvateľných nepriepustných vantičiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vantičiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine min. 920x380x1920mm.	1	sada	429,90 €	429,90 €	85,98 €	515,88 €
4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk otvory su na NK závesoch , ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvky s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierne; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierne (-) červený (+) ; Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	5	ks	856,30 €	4 281,50 €	856,30 €	5 137,80 €
5	Žiacky laboratórny stól 3M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnáť nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stĺbová doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminát. Rozmer min. 1800x600x735 mm	4	ks	124,10 €	496,40 €	99,28 €	595,68 €

6	Žiacky laboratórny stôl 2M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnat' nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stola doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminát. Rozmer min. 1300x600x735 mm	6	ks	94,50 €	567,00 €	113,40 €	680,40 €
7	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo ineho materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	24	ks	31,90 €	765,60 €	153,12 €	918,72 €
8	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rozmer: 1950x800x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie.	2	ks	153,60 €	307,20 €	61,44 €	368,64 €
SPOLU ZA UČEBNU						8 903,80 €	1 780,76 €	10 684,56 €

ZŠ M.R.Martákovej - Chemická učebňa alebo bio/chem								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa biochémia	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, záštera z čelnej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoziesky hrúbky 18 mm. Dverka sa majú otvárať do min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľvkou. Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravírovanými popisnými prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskretný 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	1 873,10 €	1 873,10 €	374,62 €	2 247,72 €
3	Bezpečnostná skrinka	Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceleového plechu hrúbky 0,7 mm, zvaraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej žlvice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 50 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 920x580x1920 mm rozmer druhej skrine min. 920x390x1920mm.	1	ks	429,90 €	429,90 €	85,98 €	515,88 €

4	Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia	Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy, police a dverka majú byť vyrobené z laminovanej drevoziesky hrúbky 18 mm. Dverka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk otvory su na NK závesoch , ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený ošivkou. Prívod vody do batérie má byť riešený z možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s vygravitovanými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozdelené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierny (-) červený (+) ; Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pracovisko má mať prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voľiteľné farebné prevedenie.	9	ks	856,30 €	7 706,70 €	1 541,34 €	9 248,04 €
5	Žiacky laboratórny stôl 2M- biochémia	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnat' nerovnosti podlahy, prierez nohy je min 40x40 mm, stolová doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave min. HPL laminát. Rozmer min. 1300x600x735 mm.	15	ks	94,50 €	1 417,50 €	283,50 €	1 701,00 €
6	Laboratórna stolička pre žiaka - biochémia	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.	30	ks	31,90 €	957,00 €	191,40 €	1 148,40 €
7	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rozmer: 1950x800x400 mm. Voľiteľné farebné prevedenie.	2	ks	153,60 €	307,20 €	61,44 €	368,64 €
SPOLU ZA UČEBNU						12 874,50 €	2 574,90 €	15 449,40 €

ZŠ s MŠ Demänovska ulica - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástená z čelaj strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm , rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voľiteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Žiacky stôl 2M	Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeláž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku. 1300x700x735 mm.	9	ks	66,20 €	595,80 €	119,16 €	714,96 €
3	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	17	ks	14,80 €	251,60 €	50,32 €	301,92 €
4	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	1	ks	14,80 €	14,80 €	2,96 €	17,76 €
	SPOLU ZA UČEBNU					1 045,30 €	209,06 €	1 254,36 €

ZŠ J.Kráľa - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Žiacky stôl 2M	Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeláž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku. 1300x700x735 mm.	8	ks	66,20 €	529,60 €	105,92 €	635,52 €
3	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	16	ks	14,80 €	236,80 €	47,36 €	284,16 €
SPOLU ZA UČEBNU						949,50 €	189,90 €	1 139,40 €

ZŠ M.R.Martákovej - Jazyková učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	ks	183,10 €	183,10 €	36,62 €	219,72 €
2	Žiacky stôl 2M	Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD 18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm (montážny priestor pre kabeláž k technike) stôl má aj drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V nohách stola su otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku. 1300x700x735 mm.	9	ks	66,20 €	595,80 €	119,16 €	714,96 €
3	Stolička/taburet pre žiaka	Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.	18	ks	14,80 €	266,40 €	53,28 €	319,68 €
SPOLU ZA UČEBNU						1 045,30 €	209,06 €	1 254,36 €

ZŠ Nábr. Dr. A.Stodolu - Polytechnická učebňa								
p.č.:	Názov položky	Opis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH	DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Učiteľská katedra so stoličkou - odborná učebňa techniky	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre učebňu techniky má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového profilu min. 50x50x2 mm, rám 30x20x2 mm, pracovná laminadoska s hrúbkou min. 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava – vypalovací lak z umelej živice. Katedra má byť s 2-zásuvkovým kontajnerom z celozvárannej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický záмок. Minimálny rozmer stola má byť 1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceleovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Voliteľné farebné prevedenie.	1	sada	322,50 €	322,50 €	64,50 €	387,00 €

2	Pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky	Dielské pracovisko učiteľa pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel. Minimálny rozmer pracoviska 150x60x115 cm (š x h x v). Nosná konštrukcia má byť vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A, pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov má mať min. funkciu brúsky a sústruhu minimálne s nasledujúcimi technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny posuv, má obsahovať min. príslušenstvo: trojčelustové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.	1	ks	982,60 €	982,60 €	196,52 €	1 179,12 €
3	Kovové skrine na odkladanie náradia - odborná učebňa techniky	Kovová dielská skriňa určená na odkladanie dielského náradia. Má byť robustnej zvaranej konštrukcie z oceleového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí dvobjadovým rozvorovým zámkom. Vnútorne vybavenie min.: 4 police, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta, Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice.	2	ks	188,00 €	376,00 €	75,20 €	451,20 €
4	Pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky	Dielské pracovisko na obrábanie dreva. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm, Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A, zdroj 12 V, držiak nástroja, diátka, trojčelustové skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane, podpora pre nástroj, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahť do výšky min. 1120 mm. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.	5	ks	665,00 €	3 325,00 €	665,00 €	3 990,00 €
5	Pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky	Dielské pracovisko na obrábanie kovu. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. brúsku na obrábanie kovu (parametre brúsky vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min.40 -70 mm, Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min., pozdĺžny posuv, trojčelustové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, nástroj, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahť do výšky min. 112 cm. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.	5	ks	982,60 €	4 913,00 €	982,60 €	5 895,60 €

6	Pracovisko na pílenie, vrtanie, brúsenie	Pracovný stôl 1200 x 600 x 850 mm, zváraná oceľová konštrukcia z jaklových profilov min. 40x40 mm, pracovná doska - lepené smrekové drevo obojstranne dýňované bukovou preglejkou s hrúbkou 40 mm osadené v ráme, možnosť pevnej resp. nastaviteľnej pätky, maximálne zaťaženie pätky 100 kg. (nie je súčasťou stola), možnosť vytvorenia zostavy, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice. v spodnej časti prepojené nohy stola profilom min. 40x40 mm pre väčšiu stabilitu stola. stôl je pevne zvarovaný, nedemontovateľný.	3	ks	171,90 €	515,70 €	103,14 €	618,84 €
7	Stolička kovová, otočná, dielenská	Dielenská stolička, kovová konštrukcia z plochooťáľu s klzákmi so širokou dosadacou plochou, klzáky nezanechávajú farebné stopy na PVC gume.Sedák je vyrobený z lepeného masívneho dreva ošetrený lakom, stolička je otočná nastaviteľná pomocou kovovej šroubovice v rozsahu min. 360-470 mm.	16	ks	48,50 €	776,00 €	155,20 €	931,20 €
SPOLU ZA UČEBNU						11 210,80 €	2 242,16 €	13 452,96 €
CELKOM ZA ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY V € S DPH						52 451,70 €	10 490,34 €	62 942,04 €

Základné údaje uchádzača:	Základné údaje uchádzača:
	Obchodné meno spoločnosti: NABIMEX, s.r.o.
	Adresa sídla spoločnosti: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
	IČO: 36022331
	DIČ: 2020067126
	IČ DPH: SK2020067126
	Zastúpený: Jozef Hulina
Ponuku vypracoval, Kontakt: Jozef Hulina 0905 362 768	

Dňa: 23.03.2021

Podpis: Jozef Hulina

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Predávajúci: NABIMEX, s.r.o. so sídlom Borovianska 2488/37, 960 01, Zvolen , IČO: 36022331 týmto čestne vyhlasuje, že v zákazke vyhlásenej vo verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2021 zo dňa 04.03.2021 Pod sp. zn. 14707-MST:

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš “
vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Liptovský Mikuláš IČO: 00315524 ,

nezabezpečuje plnenie subdodávateľmi.



Vo Zvolene, dňa 23.03.2021

Jozef Hulina -konateľ spoločnosti
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu