SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

KATASTRÁLNE ÚZEMIE	ORAVSKÝ PODZÁMOK		
VZDIALENOSŤ ŠÁCHT	3,6 m	2,0 m	2,4 m

SCHÉMA ŠÁCHT



Pozdĺžny profil

m 1: 100/100



PROFIL , MATERIÁL, DĹŽKA	P V C U DN	200 - 2,0 m	P V C U DN	160 - 2,4 m
SKLON , DĹŽKA		3 % - 4,40 m		
PRIETOK , RÝCHLOSŤ	Q = 53,38 l.s^{-1}	v = 1,7 m.s^{-1}	Q = 30,50 l.s^{-1}	v = 1,46 m.s^{-1}

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

ORAVSKÝ PODZÁMOK
8,5 m





P V C U DN 160 - 8,50 m
3 % - 8,50 m
Q = 30,5 l.s^{-1} v = 1,46 m.s^{-1}

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

ORAVSKÝ PODZÁMOK
9,0 m





P V C U DN 160 - 9,00 m
2 % - 9,00 m
Q = 24,9 l.s^{-1} v = 1,19 m.s^{-1}

Schéma zaústenia dažďového zvodu



D 1.5 Vodovodná a kanalizačná prípojka, žumpa		ZVÄZOK Č.	
HLAVNÝ PROJEKTANT ING. GRÉK	VYPRACOVAL GRÉKOVÁ		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. GRÉK ING. KUBASÁK			
STAVEBNÍK LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66			
MIESTO STAVBY k.ú ORAVSKÝ PODZÁMOK	PARCEL. ČÍSLO 288/8		
OKRES DOLNÝ KUBÍN	KRAJ ŽILINSKÝ	KLASIFIKÁCIA STAVBY 1 2 7 3	
NÁZOV STAVBY **Sociálno prevádzková budova MES Oravský Podzámok**		DÁTUM	11/2014
		MIERKA	M 1: 100/100
		STUPEŇ	PSP, RS
OBSAH VÝKRESU **Pozdĺžny profil kanalizačnej prípojky**		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.5.2.02