

Špecifikácia SO 03 - Slaboprúd			Dolná brána - Archeologické múzeum					
P.Č	POLOŽKA	NÁZOV	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
					MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
A1		Štruktúrovaná kábeláž						
1		RACK						
		RACK 27U 600X600 IP54	ks	1				
		4X VENT. + TERMOSTAT STROP	ks	1				
		EVO-HORIZ. ORG. 1U	ks	2				
		LCS3 PATCHPANEL 24X RJ45 STP CAT.6A, Patch panel osadený keystoneom	ks	2				
		EVO-POLICA 4B PRE 800MM 50KG	ks	2				
		PDU NAPÁJACÍ BLOK 9X 230V	ks	1				
		DAKER DK + 2 KVA	ks	1				
		BATERIOVÝ MODUL PRE DK + 2 KVA	ks	1				
		SADA PRE RACK MONTÁŽ	ks	2				
		Patch kábel Cat6a 1m	ks	24				
		Switch 48 port, 48xPoE, 1000Mb	ks	1				
		Digitálny záznamník pre 16 kamier, pevný disk 1T	ks	1				
		náplň upraviť podľa potrieb užívateľa						
3		IP kamera vonkajšia v kryte	ks	11				
		2MPx válcová kamera DINION IP bullet 5000 HD s IR prísietením do 30m, true D/N, 1080p@30fps,1/2,9" CMOS, rozlíšenie 1280 × 720, inteligentné dynamické potlačenie šumu iDNR, 4 toky H.264, cloudové služby, oblasti zájmu ROI a E-PTZ, detekcia pohybu / neoprávnenej manipulácie /, motorický AVF objektív 2.7-12mm (100°-32°), WDR (76dB), obojsmerné audio, alarm 1/1(I/O), citlivosť 0,07lux color F1.3, 0lux B/W (IR on), CVBS analógový BNC výstup, Slot na microSD, 12VDC (13.2W)/ POE 12W(max), IP66, IK08, Rozmery v x š x h; 271 × 90 × 90 mm, hmotnosť 1,3kg, Pracovná teplota -30 °C až +60 °C, s montážnou krabicou na povrch						
2		Switch 16-Port/PoE	ks	2				
		priemyselný, v skrinke	ks	2				
		Rozhranie: 16 portov RJ45 10/100/1000 Mbps						
		Napájanie: 100-240VAC, 50/60 Hz						

Špecifikácia SO 03 - Slaboprúd			Dolná brána - Archeologické múzeum					
P.Č	POLOŽKA	NÁZOV	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
					MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
		Maximálna spotreba energie: 124,4 W (220 V / 50 Hz)						
		PoE porty (RJ45)						
		Rozmery (š vxh): 294 x 180 x 44 mm						
4		Dátový kábel						
		LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1	m	2 950				
5		Dátová zásuvka na povrch						
		RJ45 STP CAT.6A 1M	ks	48				
6		Meranie twistového páru	ks	48				
A2		Základný a montážny materiál						
1		Kábelová lišta L40/60mm	m	90				
2		Elektroinštalačná rúrka ohýbná P40	m	50				
3		Elektroinštalačná rúrka ohýbná P23	m	240				
4		Elektroinštalačná rúrka P16	m	120				
5		Držiak káblov na stenu, montáž po 30cm	ks	680				
6		Ukončenie kábla v patch paneli	ks	47				
7		Ukončenie kábla v zásuvke, kamere	ks	47				
8		Vyhotovenie meracích protokolov	ks	1				
9		Podružný materiál	%	10				
	HZS	Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné murárske práce, stavebné úpravy po realizácii	Nh	50				
	HZS	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane vypracovania správy	Nh	25				
	HZS	Projekt skutkového vyhotovenia	Nh	30				

--	--	--	--	--	--	--	--	--