



LEGENDA

- O Zásobníkový ohrievač VIESSMANN VITOCELL 100-B s objemom 500 litrov
- UB Umývadlová stojančeková batéria IDEAL STANDARD + 2xRV TE 66
- V1 Ventil pre pripojenie prčky art.386, DN15
- V2 Výtokový ventil s pripojením na hadicu
- RV Rohový ventil TE 66
- V3 Hlavný uzáver objektu GK25
- V4 Hlavný uzáver objektu GK40
- E Tech. zostava ECO – Plus (MANADA Trading s.r.o.)
- UV Úpravná vody (typ bude určený podľa rozboru vody)
- 1–9 Stúpacie potrubie vodovodu

GK – gulový kohút DN20  
RV – Regulačný ventil HERZ, (cirkulácia TÚV)

— — — — — Potrubie studenej vody  
- - - - - Potrubie TÚV  
..... Potrubie cirkulácie TÚV

\* Potrubie je plastliníkové HERZ, izolované izoláciou TUBOLIT DG–A príslušných dimenzií

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27, Prievidza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,44, Kremnica				Zväzok	
Investor	Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica				Dátum	8x44 10/2020
Stavba	PRESTAVBA OBJEKTU UČŇOVSKÉHO STREDISKA NA APARTMÁNOVÉ BYTY				Účel	RP
Objekt					Číslo zákazky	054/2020
Časť					Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu	Izometria				1: 50	1.3–09