





LEGENDA

- 0 Zásobníkový ohrievač VIESSMANN VITOCELL 100-B s objemom 500 litrov
- UB Umývadlová stojančeková batéria IDEAL STANDARD + 2xRV TE 66
- V1 Ventil pre pripojenie práčky art.386, DN15
- V2 Výtokový ventil s pripojením na hadicu
- RV Rohový ventil TE 66
- V3 Hlavný uzáver objektu GK25
- V4 Hlavný uzáver objektu GK40
- E Tech. zostava ECO – Plus (MANADA Trading s.r.o.)
- UV Úpravňa vody (typ bude určený podľa rozboru vody)
- 1–9 Stúpacie potrubie vodovodu

GK – gulový kohút DN20
RV – Regulačný ventil HERZ, (cirkulácia TÚV)

- — — — — Potrubie studenej vody
- · — · — Potrubie TÚV
- · — · — Potrubie cirkulácie TÚV

* Potrubie je plastliníkové HERZ, izolované izoláciou TUBOLIT DG-A príslušných dimenzií

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievdza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,44 Kremnica					
Investor	Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica				Zväzok	
Stavba	PRESTAVBA OBJEKTU UČŇOVSKÉHO STREDISKA NA APARTMÁNOVÉ BYTY				Formát	4x4
					Dátum	10/2020
					Účel	RP
Objekt	SO 01 Prestavba objektu				Číslo zákazky	054/2020
Časť	SO 01.3 Zdravotechnika				Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu					1:50	1.3-01
Pôdorys 1.PP – vodovod						