

PRÍLOHA č.2

Výpis interiérových okien, dverí a presklených stien

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Ziar nad Hronom

DODATOK č.1 k realizačnému projektu :
stavebné úpravy - riešenie havarijného stavu neplaveckého a detského bazéna vrátane miestnosti 1.pomoci a skladu + bazénová technológia

DODATOK č.2 k realizačnému projektu :
stavebné úpravy - riešenie masážneho salónu a priestoru batoliat

A.1.2. Stavebno-architektonická časť - Dodatok č.1 a 2

Realizačný projekt
±0,000 = 286,54 m.n.m. - podlažia 1.N.P., vstupná hala m.č.1 a 3

MAGIC DESIGN HENC S.r.o. - ZIAR NAD HRONOM			
AUTOR DIELA		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT AKCIE	
Dipl.Ing.arch. PAVEL HENC	Dipl.Ing.arch. PAVEL HENC	MAGIC DESIGN HENC S.r.o.	
PROJEKTANT	PROJEKTANT	tel./fax: 045 6722881 mobil: 0903 93432	
autORIZOVANÝ ARCHITEKT	autORIZOVANÝ ARCHITEKT	magdesign@magdesign.sk	
0673 AA	0673 AA	www.magdesign.sk	
INVESTOR		ZAKÁZKA Č.	2020/06
AKCIA		POČET A4	9/A4
OBJEDN. PD:		OBJEDNÁVKA Č.	
PROFESIA		A.1.2 Stavebno-architektonická časť - Dodatok č.1 a 2	DATUM 11/2020
STUPEŇ PD		Realizačný projekt - Dodatok č.1 a 2	ARCHIVNÉ Č.
OBSAH VÝKRESU		Výpis interiérových okien, dverí a presklených stien	MIERKA 1:50 VÝKRES PČ.2
PROJEKCIA REKLAMA DESIGN INTERIÉR OBCHOD			

Závazné pokyny pre dodávateľa:

- PRÍLOHA č.2 - Výpis okien, dverí a presklených stien tvorí neoddeliteľnú súčasť realizačného projektu z 11/2017, kde je predmetom je:**
 - dodávka a montáž interiérových a exteriérových okien, dverí a presklených stien + generálny kľúč + rozširovacie profily + plechopanely + exteriérová paropriepustná páska + interiérová parozabránná páska + izolčná PUR pena + kotviaci materiál
 - dodávateľ fasádnych okien, dverí a presklených stien je povinný dodať výrobo-dielenskú dokumentáciu kotvenia a napojenia na okolité konštrukcie + statické posudok preukazujúci, že ním navrhnutá fasáda vyhovuje na I. a II. medzný stav únosnosti v nadväznosti na časť E.4 - Statické posúdenie
 - geodetické vytyčenie interiérových a exteriérových okien, dverí a presklených stien a ich zosúladienie s keramickým obkladom Agrobuchthal a AL fasádnych obkladom Etalbond
 - a) povinnosť dodávateľa riešiť a realizovať zosúladienie D+M dverí a zámkov so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod., ktorý rieši investor nad rámec RP - kozulovať s investorm
 - dodávka a montáž interiérových motorických a mechanických žalúzií s príslušenstvom
 - dodávka a montáž interiérových PVC parapetovDodávateľ D+M je povinný do svojej cenovej ponuky premietnuť všetky priame aj nepriame náklady spojené so zabezpečením bodov 1a) až 1f). Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj fyzické zameranie existujúcich stavebných otvorov a parapetov. Demontáž existujúcich interiérových a exteriérových okien, dverí a presklených stien, lešenie a ekologickú likvidáciu odpadu zabezpečuje investor Technické služby Ziar nad Hronom s.r.o. na vlastné náklady.
- Existujúci stav** - Pri dmeraní častí existujúceho objektu bolo zistené, že existujúce nosné obvodové múry, stavebné otvory ako i oceľová stredná konštrukcia vykazujú značné rozmerové rozdiely - nerovnosti v horizontálnom a vertikálnom smere oproti pôvodnej PD z roku 1989 - 1990. Preto je nutné pred zahájením výroby okien geodeticky vytyčiť podľa vytyčovacích osí stavebné otvory, a osadenie presklených stien zosúladiť s fasádny obkladom Etalbond a Agrobuchthal. Nutné bude tieto rozdiely - nerovnosti kongovať pri samotnom zatepovaní celého objektu, čomu sa musí prispôsobiť hrúbka zateplenia, aby sa dosiahli presné vodorovné a zvislé roviny stavebných otvorov / parapetov, ostiení, práhov, atik a pod./ za účelom zosúladienia šparovania keramických a AL obkladov / šírký 8mm / po celom obvode fasád.
- Vytyčenie okien a presklených stien** - Generálny dodávateľ stavby je povinný pred realizáciou stavebných otvorov konzultovať ich vyhotovenie s dodávateľmi okien a fasádnych obkladov s cieľom zosúladiť stavebné otvory tak, aby bol dodržaný šparorez presklených stien, okien, fasádnych AL obkladov ETALBOND a keramických obkladov AGROB BUCHTAL po celom obvode objektu krytej plavárne - vid vytyčovacie osi X a Y. Rozhodujúca kóla pre vytyčenie je +3000 / nadkenné preklady okien 1.N.P./ - od ktorej sa odvíjajú osi šparorezu po 600mm a zároveň i v zvislom smere po 600mm / následne vymedzujú, určujú výšku parapetov.
- Šparorez** - kóly vyznačené hviezdíčkou s odkazom napr. 3.000 - os špar. upozorňujú na skutočnosť, že táto výška je pre členenie exteriérových presklených stien 3.000 - os špar. obkladov Etalbond ako i obkladov AGROB BUCHTAL rozhodujúca. Vzhľadom k tomu, že objekt vykazuje rozmerové rozdiely, nutné je tieto výšky /osi špar. obkladov / nadstaviť tak, aby sa po celom obvode budovy dodržal šparorez obkladov v jednej rovine / vodorovnej aj zvislej / pri zachovaní formátov keramického a AL obkladu.
- SYSTÉMY Kľúčov** : Systémy kľúčov je nutné konzultovať s investorm a s p. Ing. P. Moravčíkom firma Profil Banská Bystrica - 0905 821 874, ktorí upresnia špecifikáciu prístupu užívateľov na jednotlivé miesta na základe kľúča napr. systém generálneho kľúča - hlavného a skupinového kľúča v nadväznosti na funkčné celky krytej plavárne a hmotnú zodpovednosť.
- Vzorky materiálov** - Generálny dodávateľ stavby je povinný pred zahájením stavebných prác predložiť vzorky navrhovaných AL plechopanelov a AL profilov v príslušných odtieňoch RAL a odsúhlasí ich s generálnym projektantom.
- Riešenie zmien** - Akúkoľvek zmenu alebo dodatok oproti "Aktualizovanej PRÍLOHY č.2 z 22.7.2020" alebo realizačnému projektu, je nutné písomne odsúhlasiť s investorm generálnym projektantom!
- Poznámky**:
 - realizačný projekt nenahrádza výrobo-dielenskú dokumentáciu.
 - pred zahájením výroby okien a dverí a parapetov je nutné zamerať existujúce rozmery všetkých stavebných otvorov, parapetov a miesta osadenia žalúzií
 - je nutné dodržať profilový systém Wicona a technické parametre okien, dverí a presklených stien, PVC parapety a žalúzie

POLOŽKA	D16	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	1800/3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	1780/3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom s prahom v 30mm (rozdel výšk v podlahe) v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
ODTIEN	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	výška prahu 30mm	
ZÁMK	- predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, samozavíracé nerezové madlo Ø50/1500 z oboch strán dverí, 1-bodový záмок s tiebomá	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA	nutná predpráprava otvárania dverí cez ráramkový systém pomocou čipu pre prípad keď sa nebudú samovoľne presťahovať rekonštruovať súbežne s touto rekonštrukciou spôsob otvárania a ovládania konzultovať s investorm	
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	D17	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	1100/3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	1080/3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom s prahom v 30mm (rozdel výšk v podlahe) v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV A PLECHOPANELOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	výška prahu 30mm	
ZÁMK	- predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, samozavíracé nerezové madlo Ø50/1500 z oboch strán dverí, 1-bodový záмок s tiebomá	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Planlux - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA		
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	D18	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	1800/3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	1780/3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom, v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV A PLECHOPANELOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	bezbarierové - predmetom D+M je aj oceľová pásovina pod úrovňou podlahy	
ZÁMK	bezpečnostný - predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, kľučka, 1-bodový záмок	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Planlux - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA		
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	D19	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	1800/3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	1780/3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom, v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV A PLECHOPANELOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	bezbarierové - predmetom D+M je aj oceľová pásovina pod úrovňou podlahy	
ZÁMK	bezpečnostný - predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, kľučka, 1-bodový záмок	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Planlux - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA		
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	D20	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	860/3150 - 3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	840/3140 - 3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom, v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV A PLECHOPANELOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	bezbarierové - predmetom D+M je aj oceľová pásovina pod úrovňou podlahy	
ZÁMK	bezpečnostný - predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, kľučka, 1-bodový záмок	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Planlux - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA		
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	D21	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	860/3150 - 3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	840/3140 - 3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom, v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV A PLECHOPANELOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	bezbarierové - predmetom D+M je aj oceľová pásovina pod úrovňou podlahy	
ZÁMK	bezpečnostný - predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, kľučka, 1-bodový záмок	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Planlux - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA		
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	D22	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	860/3150 - 3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	840/3140 - 3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom, v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV A PLECHOPANELOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	bezbarierové - predmetom D+M je aj oceľová pásovina pod úrovňou podlahy	
ZÁMK	bezpečnostný - predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, kľučka, 1-bodový záмок	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Planlux - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA		
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	D23	hliníková interiérová presklená stena, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	AL interier, presklená stena s dvokridlovými dverami	
SCHEMA		
STAVEBNÝ OTVOR	860/3150 - 3190mm	
VÝROBNÝ ROZMER	840/3140 - 3180mm	
POPIS	hliníková interiérová presklená stena s dvokridlovými dverami, otvárať ľavé, s nadsvetlikom, v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV A PLECHOPANELOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA	zostava zložená z 1 kusu	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICSTYLE 65N	
PRAHY	bezbarierové - predmetom D+M je aj oceľová pásovina pod úrovňou podlahy	
ZÁMK	bezpečnostný - predmetom D+M je generálny kľúč, ktorý určí investor na základe prístupových práv, ako aj riešenie zosúladienia dverí a zámku so slabopričdom napr. s informálnom, elektronickým kľúčom pre zámký, EZS a pod.	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
KOVANIA	dvere otvárajú ľavé, kľučka, 1-bodový záмок	
FARBA KOVANIA	stieborná	
PRIEHLADNÉ	8 Securit Planlux - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
POZNÁMKA		
POČET KS	1 ks	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		

POLOŽKA	SV1	interiérová hliníková okenná zostava - svetlik, 1.N.P.
SPÔSOB OTVÁRANIA	pevné	
SCHEMA		
POHľad Z EXTERIÉRU		
STAVEBNÝ OTVOR	1500/1100mm	
VÝROBNÝ ROZMER	1480/1080mm	
POPIS	interiérová hliníková okenná zostava - svetlik v hornej časti nad zníženým podlaždom plechopanel	
FAREBNOST PROFILOV	prásková povrchová úprava RAL 8002 signalbraun	
ZOSTAVA OKNA	zostava zložená z 1 kusu	
PARAPET	zo strany m.č. M.04, M.05 - keramický obklad - súčasť stavby	
PRAHY	zo strany m.č. M.01, M.06, M.08 - omlietka jemná štrková vápno-cementová - súčasť stavby	
PROTIPOŽIARNA	—	
BEZPEČNOSTNÁ	—	
PROTIHLUKOVÁ	—	
PROFILOVÝ SYSTÉM	Wicona WICLINE 65N	
OKENNÁ KľUČKA	—	
KOVANIA	pevné zasklenie	
PRIEHLADNÉ	—	
NEPRIEHLADNÉ	8 Securit Salinovo mate - 16SA - 8 Securit PXN + Arg. matné - pieskované	
ŽALUZIE	—	
POČET KS	3	
PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ		
POZNÁMKA		