POZNÁMKA:

Podlahová konštrukcia v priestoroch 3Nnp(sauna/kúpacie bazény, je tvorená z trapézového plechu ako stratené debnenie na stenové a podlahové prvky v rámy, ktoré sú tvorené profilmi. Pred aseptickou vrstvou je vložená vata tepelnej izolácie. Tvrená obrusná podlahová vrstva je nulová podlahy s sušenie nekvýtnej podložiny, ak potrebné zabezpečiť hydroizolačnou vrstvou. Pre zvýšenie zvukovej neprenositeľnosti je zhotovená plávajúca podlaha tvorená tvrdými vrstvami na vytvorenie, ako by montaž dosiahol k narušeniu stability a celkovosti nosných podstavných konštrukcií. - viď časť E.4.Statická posúdenie pre bod I.a II. - bod 2.13.

Pred zahájením realizácie bokorís prvé- existujúcich bazéna a realizácie nového nenarušiť bazénu a nulové stavebný zhrnavenie! pre realizáciu a montáž nenarušiť bazénu, bazénové technológie, sprchovací chladenie bazénu, bazénovú osvetlenie, elektronickú systém "DECK" bezdotykové! a tlmiaci Bazénf Bazénu a.s.!

LEGENDA – existujúci stav

- existujúce konštrukcie a prvky
- železobetón
- muroc z dierovaných tehál CDM hr.400mm, na malta MVC

POZNÁMKA: murivo bolo platené vykonávaných svoločení Fe1 a Fe3 do obvodového plášťa, vo podnych Ďalších objekty je murivo predpokladané

- muroc z plných pálených tehál - predpokladá

LEGENDA – nenarušený stav

- nezateplené murivo
- pôvodnovizný vyvýtužený stropný panel
- keramickbetónový panel
- prvaý betón, betónová mazanina, cementový potter
- keramický obklad v pohľade /
- nezateplené murivo
- pôvodnovizný vyvýtužený stropný panel
- keramickbetónový panel
- prvaý betón, betónová mazanina, cementový potter

LEGENDA – nenarušený stav

I. Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu krytej plavárne

- nenrhovaná konštrukcia - vlastnosť
- pôvodnovizný vyvýtužený stropný panel
- keramickbetónový panel
- prvaý betón, betónová mazanina, cementový potter
- D – diagonálna Dx1 E.2/40
- V – vzpera Dx1 E.2/40
- HP – horná plenica LC.300

II. Modernizácia časť prestorov na 1.N.P. krytej plavárne

- nenrhovaná konštrukcia - vlastnosť
- keramický obklad vlastnosťa v nazu, viď výkres C.26 - Výkres interiérových dlažieb a obkladov
- samoobčiaci antibakteriálny obklad - typ Sovrana, farebný odtieň KALK HT, do suchej aj mokrej prevádzky od firmy AGROBUDOVITAL Slovensko s.r.o.
- tvarnď 30x30x60cm, (ZEROdiffusion) - viď výkres C.26 - Výkres interiérových dlažieb a obkladov
- samoobčiaci antibakteriálny obklad - typ Fresh mosaik 50x50mm, vyrovnaný, farebný odtieň desert sand - mix, do mokrej prevádzky od firmy AGROBUDOVITAL Slovensko s.r.o.
- tvarnď