Oplotenie viacúčelovej zábrany

m 1: 20



Pohľad zo strany expedičného skladu



Detaily m 1: 5







Detail pri základovej pätke



Detail stojky pri lome



Výkaz prvkov viacúčelovej zábrany

OZNAČ. ČÍSLA VO VÝKRESE	MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	POČET KS SPOLU	HMOTNOSŤ (kg/m) (kg/m²)	HMOTNOSŤ SPOLU (kg)	POZNÁMKA	PLOCHA NÁTERU (m²)
1	TYČ PRIEREZU **HEA 140** VALCOVANÁ ZA TEPLA DIN 1025-3:94	4000	23	24,70	2275,0	STOJKA	83,0
2	PÁSOVINA VALCOVANÁ ZA TEPLA STN EN 10 058:04 ▱ 200 x 5 mm	400	25	7,85	80,0	PRIVARIŤ KU POL. ②	--
3	TYČ PRIEREZU **UPE 160** VALCOVANÁ ZA TEPLA DIN 1026-2:02	4000	23	17,0	1565,0	PRIVARIŤ KU POL. ①	60,0
4	DREVENÝ HRANOL 110/150 HOBLOVANÝ	4000	400	0,066 m³ /ks	26,4 m³	SKOSIŤ HRANY	835,0
5	DREVENÝ PRVOK 50/40 HOBLOVANÝ	2600	230	0,0052 m³ /ks	1,20 m³	PRISKRUTKOVAŤ KU POL. ④	110,0
6	OPLECHOVANIE Z AI PLECHU FAREBNE UPRAVENÉHO R.Š. 170 mm	4000	--	--	100 bm	PRIVARIŤ KU POL. ④	--
7	AKUSTICKÝ ODRAZIVÝ PANEL 110/600 (3955/600/110)	3955	23	--	--		--
8	TYČ PRIEREZU **UPE 140** VALCOVANÁ ZA TEPLA DIN 1026-2:02	4000	2	14,50	116,0	STOJKA PRIVARIŤ KU POL.②	4,5

Poznámka :

- VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY NATRIEŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM A 2 x VRCHNÝM EMAILOM - PLOCHA SPOLU 142,0 m²
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ IMPREGNAČNÝM NÁTEROM PROTI HNILOBE + 2x LAZÚROVACÍM LAKOM ODOLNÝM VOČI ÚV ŽIARENIU
- PRESNÉ DĹŽKY DREVENÝCH PRVKOV ODREZAŤ PRI OSADZOVANÍ DO OCEĽOVÝCH PROFILOV HEA 140

SO - 03 Oplotenie a prenosné oceľové zábrany

ZVÄZOK Č.

HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. GRÉK	VYPRACOVAL: ING. GRÉK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. GRÉK	
STAVEBNÍK: LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66	
MIESTO STAVBY: k.ú. ČIERNY BALOG	PARCEL. ČÍSLO: 1513/12, 1513/2,1513/3
OKRES: BREZNO	KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ; KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 3

NÁZOV STAVBY

Expedičný sklad ČIERNY BALOG

DÁTUM	06/2019
MIERKA	1: 20, 1: 5
STUPEŇ	PSP a RS
OBSAH VÝKRESU: Detail oplotenia vacúčelovej zábrany	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.2.03