



Yes

ČÍSLO PARÉ

— demontovanie cestného spomalovača

- | ZNACENIE | |
|---|--|
|  | ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA
oddrážovanie asfaltového krytu na hrúbku 80 mm |
|  | BETONOVÉ KOCKY
odstránenie betónových kociek 500/500 mm hrúbky 100 mm s podkladnou zemnou so štrkom na hĺbku 300 mm |
|  | ASFALTOVÝ CHODNÍK
vybrúsenie asfaltového krytu hrúbky cca. do 50 mm s podkladnou zemnou so štrkom na hĺbku 350 mm |
|  | ZÁMKOVÁ DLAŽBA
odstránenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm s podkladnými vrstvami do hĺbky 340 mm |
|  | BETONOVÝ POVRCH
vybrúsenie betónového povrchu hrúbky cca. 120 mm s podkladnými vrstvami do hĺbky 410 mm |
|  | BETONOVÉ PANEĽY
odstránenie betónových panelov hrúbky 150 mm s podkladnými vrstvami do hĺbky 250 mm |
|  | ZEMNÝ VÝKOP
prevedenie výkopu na hĺbku 400 mm pre rozšírenie chodníka |
|  | ŠTRKOVÝ POVRCH
odstránenie štrkového povrchu s podkladnými vrstvami, celková hĺbka 530 mm |

ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA

- | | |
|---|---|
|  | BETONOVÉ KOCKY
odtržovanie betónového krytu na hĺbkú 80 mm |
|  | ASFALTOVÝ CHODNÍK
vyrábanie asfaltového krytu hrúbky cca. do 50 mm s podkladnou zeminou so štrkom na hĺbkú 300 mm |
|  | ZÁMKOVÁ DLAŽBA
odstránenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm s podkladnými vrstvami do hĺbky 340 mm |
|  | BETONOVÝ POVRCH
vybranie betónového povrchu hrúbky cca. 120 mm s podkladnými vrstvami do hĺbky 410 mm |
|  | BETONOVÉ PANEĽY
odstránenie betónových panelov hrúbky 150 mm s podkladnými vrstvami do hĺbky 250 mm |
|  | ZEMNÝ VÝKOP
prevedenie výkopu na hĺbkú 400 mm pre rozšírenie chodníka |
|  | ŠTRKOVÝ POVRCH
odstránenie štrkového povrchu s podkladnými vrstvami, celková hĺbka 530 mm |