



14 **VŠ** šachta s oceľovým poklopom cca. 600/600 mm

POZNÁMKY

- odstránenie zámkovej diaľky hrúbky 60 mm s podkladnými vrstvami do hĺbky 340 mm
- ŠTRKOVÝ POVRCH**
- odstránenie štrkového povrchu s podkladnými vrstvami, celková hĺbka 530 mm

ZNAČENIE

- odfrézovanie asfaltového krytu na hrúbku 80 mm

- ASFALTOVÝ CHODNÍK**

- vybúranie asfaltového krytu hrúbky cca. do 50 mm s podkladnou zemínou so štrkom na hĺbku 350 mm**

- vybúranie asfaltového krovu hrúbky cca. do 50 mm**

- ## ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 A. PROJEKT inžinierska a. architektúra	ZDP: PROJEKTANT	Ing. Jan Podma, Ing. Miroslav Vytrnka	
	KONTROLNÝ VYPRACOVANÝ	Ing. Jan Podma, Ing. Miroslav Vytrnka Bc. Peter Komra	
	INVESTOR	Mesto Trstená	
NAZOV A MIESTO STAVBY REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKOV V MESTE TRSTENÁ A JEHO PRÍMESTSKÝCH ČASTÍ MESTO TRSTENÁ ZAK. ČÍSLO 07-60-20 PROCESA I.S. DATEM 04.12.2020 FORMÁT 6x44 MIERKA 1:400			
NAZOV VÝKRESU SITUÁCIA ČASŤ "G" - existujúci stav, buracie práce	STUPEŇ PD RP	Č. VÝKRESU 02	

HLAVNÝ INŽINIER

Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyšarína

SO02b - SÍDLISKO MIER

Y

ČÍSLO PARÉ