



ZNAČENIE

- | | |
|---|---|
|  | ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA
odstránenie asfaltového krytu na hrúbku 80 mm |
|  | ASFALTOVÝ CHODNÍK
vyštrknanie asfaltového krytu hrúbky cca. 40-50 mm s podkladnou zemnou so štrkom na hĺbku 350 mm |
|  | ZÁMKOVÁ DLAŽBA
odstránenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm s podkladnými vrstvami na hĺbku 340 mm |
|  | ŠTRKOVÝ NÁSPYV
odstránenie štrkového náspynu hrúbky 60 mm a prevedenie výkopu na hĺbku 470 mm |
|  | ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA
odstránenie asfaltového krytu na hrúbku 50 mm |

POZNÁMKY

- VOO** hydrantový poklop, posuvací poklop
- KS** kanalizační sadba hranař, rozmer poklopů 600/600 mm
- KS** kanalizační sadba hranařů Ø 600 mm
- VP** cestní dešťová vpusť, rozmer 600/600 mm
- S** sadba s oceľovým poklopom č. 600/600-1200 mm

SO03a - STRED, HRADY

HLAVNÝ INŽINIER

Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vypanian

NÁZOV A Miesto stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstena a jeho prímestských časti Mesto Trstena	ZAK. ČÍSLO	07-60-20
	PROFESIA	1.S.
	DATA	04.2020
	FORIÁT	8x44
	MIERA	1:400

ČÍSLO PARÉ

Yes