ZNAČENIE

- **ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA**
  odfrézovanie asfaltového krytu na hrúbku 80 mm
- **ASFALTOVÝ CHODNÍK**
  vybúranie asfaltového krytu hrúbky cca. do 50 mm s podkladnou zeminou so štrkom na hĺbku 350 mm
- **ZÁMKOVÁ DLAŽBA**
  odstránenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm s podkladnými vrstvami na hĺbku 340 mm
- **ŠTRKOVÝ NÁSYP**
  odstránenie štrkového násypu hrúbky 60 mm a prevedenie výkopu na hĺbku 470 mm
- **ASFALTOVÁ KOMUNIKÁCIA**
  odfrézovanie asfaltového krytu na hrúbku 50 mm

POZNÁMKY

- demontovanie betónového cestného obrubníka s betónovým lôžkom
- demontovanie betónového nábehového obrubníka s betónovým lôžkom
- demontovanie betónového parkového obrubníka s betónovým lôžkom
- VO hydrantový poklop, posúvačový poklop
- KŠ kanalizačná šachta hranatá, rozmer poklopu 600/600 mm
- KŠ kanalizačná šachta kruhová Ø 600 mm
- VP cestná dažďová vpusť, rozmer 600/600 mm
- Š šachta s oceľovým poklopom cca. 600/600-1200 mm

ČÍSLO PARÉ

SO03a - STRED, HRADY

	HLAVNÝ INŽINIER	Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina

A. PROJEKT ING. JÁN POTOMA a KOLEKTÍV

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina	S
KONTROLOVAL	Ing. Ján Potoma, Ing. Miroslav Vyparina	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Bielený	
INVESTOR	Mesto Trestná	

NÁZOV A MIESTO STAVBY

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE TRSTENÁ A JEHO PRÍMESTSKÝCH ČASTÍ

MESTO TRSTENÁ

ZÁK. ČÍSLO	07-60-20
PROFESIA	I.S.
DÁTUM	04.2020
FORMÁT	12xA4
MIERKA	1:400

NÁZOV VÝKRESU

SITUÁCIA ČASŤ "E" - existujúci stav, búracie stav

STUPEŇ PD: RP

Č.VÝKRESU: 05