LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - JESTVUJÚCI STAV

NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STENY	STROP
101 ZÁDVERIE	5.0	TERAZZO		
102 CHODBA	50.4			
103 KANCELÁRIA	11.6		NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA	
104 ZASADAČKA	22.8			
105 SPRCHY	11.2	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	UMYVÁTEĽOVÝ MATER KERAMICKÝ OBKLAD	PLECHOVÉ STREŠNÉ DOSKY BAUMS
106 SATŇA	23.3	P3 LINOLEUM	UMYVÁTEĽOVÝ MATER VÁPENNÁ OMIETKA	PLECHOVÉ STREŠNÉ DOSKY BAUMS
107 SATŇA	23.0	P3 LINOLEUM	UMYVÁTEĽOVÝ MATER VÁPENNÁ OMIETKA	PLECHOVÉ STREŠNÉ DOSKY BAUMS
108 SPRCHY	11.2	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA KERAMICKÝ OBKLAD	PLECHOVÉ STREŠNÉ DOSKY BAUMS
109 WC MUŽI	8.6	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	UMYVÁTEĽOVÝ MATER KERAMICKÝ OBKLAD	PLECHOVÉ STREŠNÉ DOSKY BAUMS
110 WC ŽENY	5.31	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA	UMYVÁTEĽOVÝ MATER KERAMICKÝ OBKLAD	PLECHOVÉ STREŠNÉ DOSKY BAUMS
111 TELOCVIČŇA	291.87			
112 TELOCVIČŇA	67.2			
113 SKLAD	6.5			
114 SKLAD	3.7			
115 SKLAD	5.1			
116 SKLAD	4.9			
117 KOTOLŇA	11.0			
118 CHODBA	10.0			
119 TELOCVIČŇA	164.6			
120 TELOCVIČŇA	146.6		NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA	
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA	883.8			
PODLAŽNÁ PLOCHA	937.8			

(1) OBKLAD PO STROP, PODHĽAD RESP. UVEDENÚ VÝŠKU
(2) DREVENÝ/PARKETOVÝ SOKLÍK V=80MM
(3) KERAMICKÝ/GRESOVÝ SOKLÍK V=80MM
(4) PLASTOVÝ SOKLÍK

LEGENDA MATERIÁLOV

NOSNÉ ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PANELOV
- JESTVUJÚCE ŽB KONŠTRUKCIE
- JESTVUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE

NENOSNÉ KONŠTRUKCIE

- JESTVUJÚCE DELIACE PRIEČKY

MATERIÁLY

- RASTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH max. 0.25 m !!!
- RIEČNY ŠTRK , FRAKCIA 16-32MM, VYMÝVANÝ
- JESTVUJÚCA TEPELNÁ IZOLÁCIA PENOVÝ POLYSTYRÉN

LEGENDA HMÔT

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ PREVERIŤ NA STAVBE!!!

- ŠRAFA PRE BÚRACIE PRÁCE V REZE
- ŠRAFA PRE BÚRACIE PRÁCE V POHĽADE

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

1. VYBÚRANIE PÔVODNEJ OKENNEJ DREVENEJ KONŠTRUKCIE S ROZŠÍROVACÍMI PROFILMI Z ETERNITU š.300 mm a 3 m, JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, VRÁTANE VONKAJŠEJ HLINÍKOVEJ PARAPETY BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA (pozn.: NA NIEKTORÝCH OKNÁCH OCEL. MREŽE) S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
2. VYBÚRANIE PÔVODNEJ OKENNEJ PLASTOVEJ KONŠTRUKCIE S ROZŠÍROVACÍMI PROFILMI š. 300 mm a 3 m, IZOLAČNÉ DVOJSKLO, VRÁTANE VONKAJŠEJ HLINÍKOVEJ PARAPETY BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
3. VYBÚRANIE PÔVODNÝCH OCEĽO-HLINÍKOVÝCH DVERÍ BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, JEDNODUCHÉ ZASKLENIE, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
4. VYBÚRANIE PÔVODNEJ VSTUPNEJ OCEĽO- HLINÍKOVEJ ZASKLENEJ KONŠTRUKCIE ZÁDVERIA BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, JEDNODUCHÉ ZASKLENIE
5. ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
6. VYBÚRANIE PÔVODNEJ VNÚTORNEJ DVERNEJ DREVENEJ KONŠTRUKCIE S OCEL. ZÁRUBŇOU A DREVENÝM PRAHOM, BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, ALE S PONECHANÍM JESTVUJÚCEHO PREKLADU
7. VYBÚRANIE PÔVODNEJ VNÚTORNEJ DVERNEJ DREVENEJ KONŠTRUKCIE S OCEL. ZÁRUBŇOU A DREVENÝM PRAHOM, BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA, STAVEBNÝ OTVOR JE POTREBNÉ ZVÝŠIŤ o 50 mm NA 2070 mm, V DODÁVKE AJ KERAM. PREKLAD KPP12 (pre š. dverí 700-preklad dl. 1000mm, pre š.dverí 800 - 1250 mm)
8. CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY, OČISTENIE PODKLADNEJ VRSTVY, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
9. CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE CEMENTOVÉHO POTERU AŽ PO HYDROIZOLÁCIU
10. ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU, VRÁTANE LEPIACEJ MALTY, VÝŠKA OBKLADU 2100 mm
11. CELOPLOŠNÉ OTĽUČENIE JESTV. OMIETKY
12. VYBÚRANIE OTVORU V JESTVUJÚCEJ PRIEČKE, VYSEKANIE A ZVÄČŠENIE OTVORU, VRÁTANE VYSEKANIA OTVORU PRE ULOŽENIE NOVÉHO PREKLADU, ROZMERY VID VÝKRES BÚRACÍCH PRÁC, V DODÁVKE PREKLAD KPP12 (pre š. dverí 700-preklad dl. 1000mm, pre š.dverí 800 - 1250 mm)
13. ODSTRÁNENIE ZVISLÝCH PÓROBETÓNOVÝCH PANELOV - SPOLU 4 ks (1 KS PANELU ROZMEROV 1200x2800 mm)
14. PREREZANIE 1 KS VODOROVNÉHO PÓROBETÓNOVÉHO PANELA (1KS PANELA ROZMEROV 6000x1200 mm) PO ZVISLICI V MIESTE STĽPA ZA SÚČASNÉHO PODCHYTENIA PANELA POMOCOU OCEL. PROFILOV L- UHOLNÍKA 100x100/8 mm, dl.1,2 m a PÁSOVINY 100/8 mm, dl. 1,2 m + 3x ZÁVIT. TYČ Ø8 mm , VID STATIKA
15. PREREZANIE 2 KS VODOROVNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH PANELOV (1KS PANELA ROZMEROV 6000x600 mm) PO ZVISLICI V MIESTE STĽPA ZA SÚČASNÉHO PODCHYTENIA PANELA POMOCOU OCEL. PROFILOV L- UHOLNÍKA 100x100/8 mm, dl.1,2 m a PÁSOVINY 100/8 mm, dl. 1,2 m + 3x ZÁVIT. TYČ Ø8 mm , VID STATIKA
16. CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY VONKAJŠIEHO SCHODISKA - TERAZZO DLAŽBA
17. ODSTRÁNENIE CELÉHO JESTVUJÚCEHO KOMÍNA Z BETÓNOVÝCH TVÁRNIC, VRÁTANE KOTVENIA STĽPA POMOCOU 3 ks OCEL. PÁSOVINY
18. DEMONTÁŽ OCELOVÝCH REBRÍKOV, BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
19. NESÚDRŽNÉ, ZVETRALÉ ČASTI VONKAJŠEJ OMIETKY ODSTRÁNIŤ AŽ NA SÚDRŽNÝ PODKLAD (ODHAD cca 25%)
20. DEMONTÁŽ REKLAMNÝCH NOSIČOV VRÁTANE PODPERNEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE a 3 m NA JUHOZÁPADNEJ FASÁDE - OCEL. PROFILY U120, ROZVINUTÁ DĹŽKA 1,8 m (SPOLU 11 KS)
21. CELOPLOŠNÉ ODSTRÁNENIE NAJVRCHNEJŠEJ ČASTI SÚVRSTVIA HYDROIZOLÁCIE, KTORÁ JE PREVEDENÁ Z ASFALTOVÝCH PÁSOV Z HLINÍKOVOU VLOŽKOU NA OSI A-C, 1-11
22. ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - OPLECHOVANIE ATIK PÓROBETÓNOVÉHO PLÁŠŤA HR. 250 mm, RŠ=430 mm
23. ODSTRÁNENIE OCELOVÝCH DELIACICH STIENOK V HYG. PRIESTOROCH VÝŠKY 2100 mm, Z OCEL. JAKLOVÉHO PROFILU 40x30 mm, VÝPLŇ Z PLNÉHO PLECHU HR. 3 mm, BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
24. ODSTRÁNENIE VYMUROVANÉHO SCHODÍKA V SPRCHÁCH (VÝŠKA SCHODÍKA 130 mm)
25. DEMONTÁŽ VONKAJŠEJ KLIMATICKEJ JEDNOTKY BEZ ĎALŠIEHO POUŽITIA
26. ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - DAŽĎOVÝCH ZVODOV DĹ.4,2 m (NÍZKE ATIKY) VRÁTANE KOTLÍKOV 300x300x300 mm BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
27. ODSTRÁNENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - DAŽĎOVÝCH ZVODOV DĹ.2,7m (VYSOKÉ ATIKY) VRÁTANE KOTLÍKOV 300x300x300 mm BEZ ĎALŠIEHO VYUŽITIA
28. ODSTRÁNENIE OCEL. ROŠTU PRI VSTUPNÝCH DVERÁCH ROZMEROV 900x450x30 mm
29. CELOPLOŠNÉ OTĽUČENIE OMIETKY KOMÍNA
30. ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCICH STREŠNÝCH VETRACÍCH PVC KOMÍNČEKOV NA OSI K-G, 1-7 (POČET 9KS)
31. DEMONTÁŽ REKLAMNÝCH OCEL. BANEROV OSADENÝCH NA JUHOZÁPADNEJ FASÁDE ROZMEROV 18x1,2 M, HR. PLECHU 3 mm
32. DEMONTÁŽ STREŠNÉHO KOLEKTORU (3M²) PRE OPÄTOVNÉ OSADENIE PO REKONŠTRUKCII STRECHY
33. VYBÚRANIE ČASTÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A PODKLADOVÉHO BETÓNU
34. VYBÚRANIE STREŠNÝCH VRSTIEV AŽ PO NADBETONÁVKU A 3 m ROZMEROV 470x240 mm
35. VYBÚRANIE ČASTI VYMUROVANEJ STENY Z PÓROBETÓNU ROZMEROV 1200x1200x250 mm UMIESTNENEJ POD ZVISLÝM PÓROBETÓNOVÝM PANELOM
36. DEMONÁŽ JESTV. VÝPLNE V PRIEHRADOVOM VAZNÍKU, VAZNÍK PREDEĽUJE DVE MIESTNOSTI MEDZI SEBOU. ODSTRÁNENIE VÝPLNE POLYSTYRÉNOM hr. 20 mm (ROZMER dĺ. 3,925 m, výška 500 mm - CELKOVÝ POČET 4 KS)

PÔDORYS VYBÚRANIA CHODNÍKA PRED VSTUPOM PRE NOVÉ ZÁKLADY M1:50



POZNÁMKA:

- STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE SÚ KRESLENÉ A KÓTOVANÉ S OMIETKAMI
- PRI REKONŠTRUKČNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ZABRAŇUJÚCE OHROZENIU ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV.

GP	AK ČSANDA-PITERKA, RIEČNA 2, NITRA
AUTOR NÁVRHU	ING.ARCH. M.ČSANDA
HIP	ING. MILAN KONIAR
STAVEBNÍK	NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.r.o., ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, 950 06 NITRA
MIESTO STAVBY	K.Ú. NITRA, P.Č. 185, 174/6,174/9, 174/11

NÁZOV STAVBY

OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU ZÁPASNÍCKEJ HALY J. STRNISKA, PARKOVÉ NÁBREŽIE 1933, NITRA

SADA

±0.000 = 141,10

PROJEKTANT	ING. MILAN KONIAR
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN KONIAR
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA BOGAČÍKOVÁ
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 100 OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA
DSO	ING. MILAN KONIAR

OBSAH PRÍLOHY

PÔDORYS 1NP - BÚRACIE PRÁCE

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ČSANDA-PITERKA

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO 2021-008-01

ÚČEL REALIZAČNÝ PROJEKT

DÁTUM 03 2021

FORMÁT	15 x A4
MIERKA	1:50
ČÍSLO PRÍLOHY	C.100.SK-02