



- ① výplň zábradlia - pásovina 5/50mm, zinkovanie, nástrek farba RAL 7022
- ② ocelový uzavretý profil 100/50 mm, zinkovanie, nástrek farba RAL 7022
- ③ biely žulový obklad hr.50mm, povrch pololesk, lepidlo na kameň : Lepiacia malta na pružné lepenie obkladov a dlažieb metódou tenkovrstvého lôžka, Špárovacia na kameň : Vysoko chemicky odolná, 2-zložková škárovacia malta, voda a mrazuvzdorná, kotvenie skobovaním, hĺbková impregnácia bez zvyraznenia.
- ④ madlo zábradlia - drevený agátový profil 100/50 mm, kotvenie do ocele, uzavretého profilu 100/50
- ⑤ Agátové terasové dosky 20/90 mm na rozrážiaci rošt, špárovanie 5mm, nosný rošt hliníkový , výška roštu 30mm, transparentný náter
- ⑥ trávnatá plocha
- ⑦ chodník s povrchovou vrstvou Granisol žltý

OBNOVA RUŽOVÉHO PARKU

GP	RUDBECKIA - ATELIER s.r.o.
ZP	Ing. arch Miroslav Hrušovský
VYPRACOVAL	Ing. arch Miroslav Hrušovský
STAVEBNÍK	MIESTO TRNAVA
MIESTO STAVBY	Trnava
SADA	

STUPEŇ PD	SP/RP
DÁTUM	2017
FORMÁT	6 x A4
MIERKA	1: 50

SO 3 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA