

Priečny rez



Pozdĺžny rez



V navrhovanom projekte Obnovy ružového parku sa nachádza 9 ks pergol typu 1

Pôdorys

OCEĽ S235 JRG2
ELEKTRÓDY: E 44.72, E 44.83
PRI VÝROBE POSTUPOVAŤ PODĽA NORIEM
STN EN 1090-1/AC A STN EN 1090-2+A1

P O Z N Á M K Y :

- ZVARY MIN. KLASIFIKAČNÉHO STUPŇA 3 PODĽA STN 05 1305, PRÍDAVNÝ MATERIÁL NA ZVÁRANIE PODĽA STN 73 2601
- PRVKY KONŠTRUKCIE ZVARIŤ ZVARMI VÝŠKY 4 mm PO CELOM OBVODE
- KONCE TRUBIEK ZASLEPIŤ
- POVRCHOVÁ PRVKOV OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE:1 x NÁTER ZÁKLADNOU SYNTETICKOU ANTIKORÓZNOU FARBOU "SYNTETIKA S2000 U" (V HRÚBKE 35 MIKROMETROV SUCHÉHO FILMU)
2 x NÁTER VRCHNOU SYNTETICKOU FARBOU "S 2014" (V HRÚBKE 50 MIKROMETROV SUCHÉHO FILMU V JEDNEJ VRSTVE) - RAL 7022

① oceľový vertikálny a horizontálny uzavretý profil 120/60 mm TR OBD 120x60x4, zinkovanie, sivá farba RAL 7022 podzemnú časť profilu chrániť obetónovaním
② oceľový horizontálny uzavretý profil 100/50 mm TR OBD 100x50x3, zinkovanie, sivá farba RAL 7022
③ kotevná platňa, ukotvenie do betónového základu, rozmer platne P15x200-300, kotvy 4xM12x200 (8.8)
④ zavetrovací systém - nerezové lanká s koncovkami, krížové spojky
⑤ dekoratívny dierovaný nerezový plech , rozmery platní 1250 x 2700mm, pevný okraj min.20mm, 6ks kotvenie platní k nosnej konštrukcii pomocou krycích líst so šrobovanim, trvalo pružný mrazuvzdorný podkladový tmel
⑥ základy z prostého betónu, objem 3,72m3

OBNOVA RUŽOVÉHO PARKU

GP	RUDBECKIA - ATELIÉR s.r.o.
ZP	Ing. arch Miroslav Hrušovský
VYPRACOVAL	Ing. arch Miroslav Hrušovský
STAVEBNÍK	MESTO TRNAVA
MIESTO STAVBY	Trnava
SADA	

SO 3 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

STUPEŇ PD	SP/RP
DÁTUM	2017
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1: 50

OBSAH: C2 - PERGOLA - TYP 1 - návrh

ČÍSLO: **SO 3-7**