

Jednouúčelová stavba bude asanovaná spôsobom, o ktorom rozhodne investor, ale musí spĺňať zákonné podmienky a vlastniť všetky predpísané opatrenia. Pred začatím búracích prác realizátor zabezpečí vyčistenie priestoru stavebného objektu od voľné ložného nepotrebného materiálu. Asanačné práce budú realizované postupným rozoberaním jednotlivých konštrukčných prvkov, ale bez použitia výbušnín. Rozoberanie nadzákladového muriva bude vyžadovať využitie hydraulických mechanizmov. Tejto podmienke vyhovuje hydraulický mechanizmus DH 112, alebo mechanizmus iného technického prevedenia. Po ukončení prác sa terén v mieste zbúranej stavby zarovná. Pri realizácii prác dávať zvýšenú bezpečnosť pri prácach v ich okolí aby nedošlo k ich porušeniu. Všetok stavebný odpadový materiál bude uložený na určené miesto na skládku. Množstvo stavebného odpadu, ktoré vznikne pri búraní objektu a bude uložené na skládke je v tabuľke.

Počas výstavby budú vznikať nasledovné odpady:

Kategorizácia a kvalifikácia odpadov ( Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. )

| Por. č. | Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu   | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo odpadu ( t ) | Pozn. |
|---------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| 1.      | 17 01 01                | betón          | O                | 3,686                               |       |
| 2.      | 17 01 02                | tehly          | O                | 73,354                              |       |
| 3.      | 17 02 01                | drevo          | O                | 4,985                               |       |
| 4.      | 17 04 07                | zmiešané kovy  | O                | 1,291                               |       |
| 5.      | 17 02 02                | sklo           | O                | 0,012                               |       |
| 6.      | 20 01 01                | papier lepenka | O                | 0,290                               |       |

O-ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

Odpady budú likvidované špecializovanými firmami, resp. zhotoviteľom odvezené do zberných surovín. Zhotoviteľ stavby musí dokladovať spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.