



KRYTÍ IP (UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ):	IP40/IP20
ROZMĚRY (š/v/hl) mm:	200x300x100 mm
ZÁVĚSY :	–
NÁTER :	RAL 7021
OBSLUHA :	PRACOVNÍK POUČENÝ
KABELOVÉ PŘÍVODY / VÝVODY :	VÝVODKY

INSTALOVANÝ VÝKON	0,1 kVA
INSTALOVANÝ PROUD	2,5 A
HL. VYPÍNAČ	–
STANOVENÉ PRACOVNÍ NAPĚTÍ	24 VDC
STANOVENÉ IZOLAČNÍ NAPĚTÍ	250 V
ZKRATOVÝ PROUD	1,5 kA
TEPLOTA PROSTŘEDÍ	+5...+40 °C
NAPĚŤOVÁ SÍŤ:	
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ :	24V DC– PELV
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ OCHRANA :	ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM OBVODŮ

MMD1 –NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
MMD2 –ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ

NAPĚŤOVÁ SÍŤ:	
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ :	24V DC– PELV
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ OCHRANA :	ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM OBVODŮ

				Datum	28.11.19				MMD1	Č.výkresu	= MMD1
				Kreslil	Ing. Pilný					E.01–64	+
				Kontrola						Název	List 1 –
Revize	Změny	Datum	Jméno	Norma		Original	Poznámka pro	Změnil		KREATIVNE CENTRUM NITRA – KINO PALACE	2 Lis.