



| | | | | |
|-------|--|---|---|--------|
| St-01 | STRECHA PULTOVÁ | - | TITÁNZINKOVÁ KRYTINA PATINOVANÁ MODROŠEDÁ, rš 500/0,70 mm (vzdialenosť drážok 430 mm) | |
| | | - | + kotvený systém pevných a posuvných nerezových príponok a skrutiek nerezovej ocele | |
| | | - | + celoplošná aplikácia tesniace pásiku 1/10 | |
| | | - | + jednotrubkové snehové zábrany (jeden pri odkvape a druhá línia v strede strechy po spáde) | |
| St-02 | STRECHA PLOCHÁ | - | ŠTRUKTÚROVANÁ ROHOŽ, polyamid | |
| | | - | 25 mm - OSB 3 DOSKA | |
| | | - | 40 mm - PIR PANEL nad kroky | |
| | | - | 60 mm - PIR PANEL medzi krokmi, na vrchnej strane prelepit AL páskou | |
| | | - | 2x pomocný drevený hranol 40/40 príloha kroky | |
| St-03 | MARKÍZA NAD HLAVNÝM VSTUPOM | - | TITÁNZINKOVÁ KRYTINA PATINOVANÁ MODROŠEDÁ, rš 500/0,70 mm (vzdialenosť drážok 430 mm) | |
| | | - | + kotvený systém pevných a posuvných nerezových príponok a skrutiek nerezovej ocele | |
| | | - | + celoplošná aplikácia tesniace pásiku 1/10 | |
| | | - | + ŠTRUKTÚROVANÁ ROHOŽ, polyamid | |
| St-04 | STRECHA PLOCHÁ VZT | - | 25 mm - OSB 3 DOSKA | |
| | | - | ŠTRUKTÚROVANÁ ROHOŽ, polyamid | |
| | | - | 25 mm - OSB 3 DOSKA | |
| | | - | nosná drevená konštrukcia 100x200 mm / vyplň z akustickej minerálnej vlny hr. 80 mm | |
| | | - | 25 mm - OSB 3 DOSKA | |
| | | - | drevovláknitá hydroizolačná doska hr.20 mm | |
| P1 | Betónová podlaha s tepelnou izoláciou plávajúca (hr.250mm) | - | betónová podlaha- brúsený betón- KARI sieť 6/150 x 6/150mm dilatovaná v maximálnych dilatačných celkoch 6x6m, | 100 mm |
| | | - | pastifikátor (UKI)+ podlahové vykurovanie | 150 mm |
| | | - | separačná PE fólia (fólia s rastrom pre uloženie potrubia UK) | 150 mm |
| | | - | penový polystyrén EPS 150 S | 150 mm |
| P2 | Liate Terazzo (hr.50mm) | - | železobetónová doska z vodostavebného betónu C25/30 | 150 mm |
| | | - | netkaná separačná PP geotextília 300g | 150 mm |
| | | - | hydroizolácia a izolácia proti radónu | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| P3 | Jestvujúce Terazzo | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| P4 | Liate Terazzo s tepelnou izoláciou plávajúce (hr.200mm) | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| | | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| P5 | Oceľové schodisko | - | stúpnice a podstupnice z plechu vzorovaného hr. 5mm, povrchová úprava pozink | 150 mm |
| | | - | liate Terazzo (brúsené, leštené, voskované) | 150 mm |
| | | - | (drevina- prírodný mramor hr.5mm, bielo s červeným výscom) | 150 mm |
| | | - | Konkrétny odtieň a zrnitosť konzultovať s architektom | 150 mm |
| P6 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | penetrácia | 150 mm |
| | | - | cementový poter+ podlahové vykurovanie | 150 mm |
| | | - | separačná PE fólia (fólia s rastrom pre uloženie potrubia UK) | 150 mm |
| | | - | penový polystyrén EPS 150 S | 150 mm |
| P7 | Betónová podlaha s tepelnou izoláciou plávajúca (hr.250mm) | - | hydroizolácia a izolácia proti radónu | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| P8 | Obnova pôvodnej dlažby (hr.170mm) | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| | | - | nosná konštrukcia podlahy | 150 mm |
| P9 | Betónová podlaha s tepelnou izoláciou plávajúca (hr.250mm) | - | železobetónová doska z betónu C25/30 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P10 | Betón (hr.120mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P11 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P12 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P13 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P14 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P15 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P16 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P17 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P18 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P19 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P20 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P21 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P22 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P23 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P24 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P25 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P26 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P27 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P28 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P29 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P30 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P31 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P32 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P33 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P34 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P35 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P36 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P37 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P38 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P39 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P40 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P41 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P42 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P43 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P44 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P45 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P46 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P47 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P48 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P49 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P50 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P51 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P52 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P53 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P54 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P55 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P56 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P57 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P58 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P59 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P60 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P61 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P62 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P63 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný betón C12/15 | 150 mm |
| | | - | násyp z vyraženej zeminy zhutnený po vrstvách hr. max.300mm | 150 mm |
| | | - | asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Fundament 4.0 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| P64 | Drevené parkety (hr.170mm) | - | podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás | 150 mm |
| | | - | (napr. Elastobit GG 40 Speed Profile SBS- 4mm) | 150 mm |
| | | - | penetrálny náter modifikovaný SBS kaučukom | 150 mm |
| | | - | (napr. Siplast Primer Speed SBS) | 150 mm |
| P65 | Drevené parkety (hr | | | |