



TYP :	P 55 08 08 20
KRYTÍ IP (UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ):	IP55/IP20
ROZMĚRY (š/v/hl) mm:	800/800/200
ZÁVĚSY :	VLEVO
NÁTĚR :	RAL 7032
OBSLUHA :	PRACOVNÍK POUČENÝ
KABELOVÉ PŘÍVODY / VÝVODY :	VRCHEM

EL.DATA:		
NAPĚŤOVÁ SÍŤ:	TNS, 3NPE 400/230V, 50Hz	
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ :	24V DC– PELV	
INSTALOVANÝ VÝKON	1 kW	
INSTALOVANÝ PROUD	16 A	
HL. VYPÍNAČ	16 A	
STANOVENÉ PRACOVNÍ NAPĚTÍ	400 V	
STANOVENÉ IZOLAČNÍ NAPĚTÍ	500 V	
ZKRATOVÝ PROUD	10kA	
TEPLOTA PROSTŘEDÍ	+5...+40 °C	
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
ZVÝŠENÁ OCHRANA :	ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM OBVODŮ	

				Datum	25.11.19			SESTAVA ROZVADĚČE RP1	Č.výkresu E.01–63	= RP1		
				Kreslil	Ing. Pilný					+		
				Kontrola					Název			List 1 –
Revize	Změny	Datum	Jméno	Norma		Original	Poznámka pro	Změnil	KREATÍVNE CENTRUM NITRA – KINO PALACE			2 Lis.