

VÝKAZ VÝMER - zariadenie na odvod tepla a splodín horenia – KINO PALACE NITRA

Položka	Množstvo	Popis	Jednotková cena
01	2 ks	<p>Ventilátor pre odvod tepla a splodín horenia so žalúziovým krytom</p> <ul style="list-style-type: none"> - priemer ventilátora - 730mm - rozmer krytu – 825x865mm - výkon – 15.300m3/h - napájanie ventilátora - 400V; 1,5kW; 4A - napájanie žalúziového krytu - 230V; 0,01kW - vrátane kotviacej platne pre osadenie do steny <p>Zariadenie skúšané a certifikované podľa EN 12101-3 ako celok.</p>	Eur
02	2 ks	<p>Lamelová klapka pre prívod vzduchu</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmer – 1200x1200mm - napájanie - 230V; 0,1kW; 0,4A - konštrukcia rámu s prerušeným tepelným mostom - výplň lamiel – sendvič s min. vlnou, hr.28mm, Ug=1,0W/m2.K - prevedenie - prírodný hliník v RAL - osadenie do stavebného otvoru (bez finálneho olemovania) 	Eur
03	1 ks	<p>Ovládací panel pre ZOTaSH</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ovládanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia - napojenie na zálohovaný prívod ELE 400V (dodávka stavby) - napojenie na EPS (dodávka stavby) 	Eur
04	1 kpl	Doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, revízia a kolaudačná dokumentácia	Eur
Celková cena bez DPH			Eur

Položka	Množstvo	Popis	Jednotková cena
05	1 ks	<p>Záložný zdroj pre ZOTaSH</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkový príkon – do 5kW - doba zálohy - 30min. - napájanie - 400V - vrátane dopravy a sprevádzkovania 	Eur
Celková cena bez DPH			Eur