



Popis hracej zostavy			
Inkluzívna herná zostava je tvorená jedným domčekom a balkónikmi (podestami) v dvoch rôznych výškových úrovniach. Herná zostava poskytuje veľa možností pre hru, obsahuje rôznorodé hracie prvky, ktoré pozitívne vplyvajú na rozvoj pohybových, logických, mentálnych schopností malých detí a podporujú spoločnú hru detí. Nástup na zostavu je možný priamo z terénu na podestu alebo cez preliezaciu bočnicu s kruhovým otvorom. Na prvej podeste sa môže dieťa zahrať s kaleidoskopom, ďalej môže prejsť cez šikmú rampu na úroveň druhého balkónika a nakoniec sa šmyknúť po šmykľavke. Nástup na šmykľavku je vybavený bezpečnostným madlom. Herná zostava a niektoré jej prvky sú umiestnené vo výške, ktorá je vhodná pre hru detí aj s telesným postihnutím.			
Herná zostava obsahuje doplnkové hry:			
- posuvná hra s obrázkami v šikmom paneli			
- ďalekohľad – kaleidoskop			
- hovoriace trúbky			
- kruhový preliezací výrez v bočnici			
- párovacia hra			
Nemá váhové obmedzenie.			
Herné funkcie			
herný domček s viacerými hernými možnosťami, rozvíjajúci motorické, intelektuálne aj sociálne čítanie detí - obsahuje: balkóniky, párovacia hra, šmykľavka, kaleidoskop, kruhový preliezací výrez, posuvná hra, hovoriace trúbky			
Vekové určenie	od 1 - 5 rokov	Základné rozmery	3,5 x 2,8 x 2,13 m
Bezpečnostná zóna min.	6,5 x 6,4 m	Výmera bezpečnostnej zóny	29 m²
Kritická výška pádu	0,6 m		
Materiál			
Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.			
drevo:	Stĺpiky sú z kvalitného prirodzene vysoko živičnatého a odolného dreva severskej borovice, opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý, neolupuje sa a neodpadáva. Stĺpiky sú ukotvené do pozinkovaných oceľových pätiiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu.		
kov:	Všetky kovové časti, ako napríklad zábradlia a madlá - sú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom, čo zaručuje dlhoročnú a bezchybnú funkčnosť a farebnú stálosť. Bezpečnostné madlo pri vstupe na šmykľavku je z pretlačeného hliníka.		
valcovaná nerezová oceľ:	Povrch šmykľavky je z valcovanej nerezovej ocele - má šupinatú štruktúru, čo zabezpečuje rovnaký sklz pri rôznych materiáloch oblečenia. Zároveň zabraňuje prehriatiu šmykľavky v lete. Spodná 3mm mazonitová doska po celej dĺžke šmyku znižuje hlučnosť.		
HPL:	Vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom je mimoriadne pevný a odolný materiál. Je použitý na bočné steny aj striešky hernej zostavy. Vďaka metóde dvojitého frézovania sú okraje dosky hladké a príjemné na dotyk. Materiál si nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu.		
plywood - lodná preglejka:	Podlážky sú z materiálu plywood. Podlahy majú protišmykovú úpravu - EKOGRIP.		
Montáž a spôsob osadenia do terénu			
príprava terénu:	Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,42 m, do ktorého sa prvok osadí.		
osadenie prvku:	Hracia zostava sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 42 cm. Spodná konštrukcia je z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele, zasype sa do pripraveného výkopu v rozsahu celej bezpečnostnej plochy bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177.		
úprava bezpečnostnej zóny:	Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou.		
detail kotvenia:			






Vizualizácie herného prvku

Poznámka :  
Nerezová šmýkala bude  
na požiadavku investora  
vymenená za plastovú

# REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD



HERNÁ ZOSTAVA 2-5 ROKOV M : 1 : 50



HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA:	REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD	
ČASŤ STAVBY :	SO 05 DETSKÉ IHRISKO	LOKALITA : k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : HERNÁ ZOSTAVA 2-5 ROKOV		

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com		
ZÁKAZKA ČÍSLO :		
DÁTUM	02 / 2020	VÝKRES Č.: <b>22</b>
STUPEŇ	R.P.	
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 50	