



### POZNÁNKA :

Pripojenie vstupného trakčného napätia na svorkovnicu Xz1:

- pre trakčné napätie plus pól 600V na svorku Xz1.3
- pre trakčné napätie mínus pól 600V na svorku Xz1.1

Izolačné hladiny:

Zdroj COSEL FCA 75F 24 N1

Certifikované izolačné napätie 3 kV AC/1 min,  
skúšané pri revízii napätím 2 850 V AC/1 min  
svorky 24V proti vstupu

### LEGENDA :

R1-R13	ODPOR
VZ1-VZ9	ZENEROVA DIÓDA
D1-D9	DIÓDA
L1-L2	TLMIVKA
C1-C5	KONDENZÁTOR
HL1	TLEJIVKA
RN1-RN4	VARISTOR
Fuz1	POISTKA TRUBIČKOVÁ 3,15 A
LQZ1	LED DIÓDA
Xz1, Xz2	SVORKOVNICA
menič DC/DC	COSEL FCA 75F 24N1

STAVBA	Trolejbusová trať obratisko žellova	Č. ZÁK.	-
OBJEKT	SO 602-00 Ovládanie výhybiek	MIERKA	-
PRÍLOHA	Zdroj 600V/24V COSEL	Č. VÝKRESU	3.2