


Legenda cvičiacich/ herných prvkov V POLKRUHOCH:
(pre opis prvkov viď spríevodná správa SO-02)

- južný polkruh:
- A) LEZECKÁ STENA PRE DETI od 3 do 12 rokov do exteriéru I.
- B) LEZECKÁ STENA PRE DETI od 3 do 12 rokov do exteriéru II.
- C) BALANČNÁ DRÁHA PRE DETI od 3 do 12 rokov do exteriéru
- D) ZEMNÁ TRAMPOLÍNA
- severný polkruh:
- E) WORKOUTOVÁ KONSTRUKCIA – vonkajšie posilňovacie zariadenie – zostava I.
- F) WORKOUTOVÁ KONSTRUKCIA – vonkajšie posilňovacie zariadenie – zostava II.
- G) WORKOUTOVÁ KONSTRUKCIA – vonkajšie posilňovacie zariadenie – zostava III.
- H) WORKOUTOVÁ KONSTRUKCIA – vonkajšie posilňovacie zariadenie
- I) WORKOUTOVÁ KONSTRUKCIA – vonkajšie posilňovacie zariadenie

Detailný vzorový rez 2 typmi použitých EPDM súvrství v mierke 1:50:



- bežecká dráha, multifunkčné ihrisko, a severnom polkruhu aj plocha pre stolný tenis**
- A) - polyuretánový vodopriepustný trvalo elastický povrch, celofarebný granulát EPDM 10 mm
 - ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENÁŽNY KOBEREC PA8, 40 mm
 - ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENÁŽNY KOBEREC PA11-16, 50 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 0/32, 50 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 16/32, 100 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 32/63, 150 mm
 - DRENÁŽNY OBSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA 8/16
 - GEOTEXTÍLIA
 - DRENÁŽNE POTRUBIE DN 100, min. SPÁD min. 0,5 %
 - GEOTEXTÍLIA
 - PODSYP ZO ŠTRKOPIESKU 0/32, 50 mm
 - UPRAVENÝ TERÉN, PEVNOSŤ Edef = 35 MPa
- dopadové plochy ; južný a severný polobľúk ihriska, okrem hracej plochy stolného tenisu**
- B) - polyuretánový vodopriepustný trvalo elastický povrch, celofarebný granulát EPDM 10 mm
 - SBR GRANULÁT, 40 mm
 - ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENÁŽNY KOBEREC PA11-16, 50 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 0/32, 50 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 16/32, 100 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 32/63, 150 mm
 - DRENÁŽNY OBSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA 8/16
 - GEOTEXTÍLIA
 - DRENÁŽNE POTRUBIE DN 100, min. SPÁD min. 0,5 %
 - GEOTEXTÍLIA
 - PODSYP ZO ŠTRKOPIESKU 0/32, 50 mm
 - UPRAVENÝ TERÉN, PEVNOSŤ Edef = 35 MPa

- LEGENDA MATERIÁLOV:**
- UMELÝ TARTANOVÝ POVRCH
 - SBR GRANULÁT
 - DRENÁŽNY ASFALT PA 8
 - DRENÁŽNY ASFALT PA 11 - 16
 - DRVENÉ KAMENIVO fr. 0/32
 - DRVENÉ KAMENIVO 16/32
 - DRVENÉ KAMENIVO 32/63
 - UPRAVENÝ TERÉN

Legenda povrchov:

	plochy ihrísk EPDM zelené, farba RAL 6021
	plochy ihrísk EPDM červené, farba RAL 3016
	plochy ihrísk EPDM žltoranžová, farba RAL 1002
	doskočisko - kremičitý riečny piesok 0/1
	betónový obrubník okolo bežeckej dráhy
	gumený obrubník okolo doskočiska - červený
	lapač piesku s pozinkovaným roštom a pryžovou rohožou
	návrh - odvodňovací žľab s vnútorným spádom s šírkou 130mm

Technické poznámky:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI, PRI ICH KRIŽOVANÍ A SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 736005
- Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie

EPDM - konštrukčná skladba

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, bežecká dráha s doskočiskom, hracia plocha na stolný tenis


- polyuretánový vodopriepustný trvalo elastický povrch, celofarebný granulát EPDM 10 mm (RAL3016 - 1420m2, RAL6021 - 1595m2, RAL1002 - 48m2)
- ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENÁŽNY KOBEREC PA8, 40 mm
- ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENÁŽNY KOBEREC PA11-16, 50 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 0/32, 50 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 16/32, 100 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 32/63, 150 mm
- DRENÁŽNY OBSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA 8/16
- GEOTEXTÍLIA
- DRENÁŽNE POTRUBIE DN 100, min. SPÁD min. 0,5 %
- GEOTEXTÍLIA
- PODSYP ZO ŠTRKOPIESKU 0/32, 50 mm
- UPRAVENÝ TERÉN, PEVNOSŤ Edef = 35 MPa

severný a južný polobľúk multifunkčného ihriska (okrem hracej plochy pre stolný tenis)

- polyuretánový vodopriepustný trvalo elastický povrch, celofarebný granulát EPDM 10 mm (RAL1002 - 742m2)
- SBR GRANULÁT, 40 mm
- ASFALTOVÝ JEMNOZRNÝ DRENÁŽNY KOBEREC PA11-16, 50 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 0/32, 50 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 16/32, 100 mm
- DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIA 32/63, 150 mm
- DRENÁŽNY OBSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA 8/16
- GEOTEXTÍLIA
- DRENÁŽNE POTRUBIE DN 100, min. SPÁD min. 0,5 %
- GEOTEXTÍLIA
- PODSYP ZO ŠTRKOPIESKU 0/32, 50 mm
- UPRAVENÝ TERÉN, PEVNOSŤ Edef = 35 MPa

farba čiar/ lajnovanie vo vnútri futbalového ihriska:

- futbal: biela RAL9010
- volejbal: žltá RAL1012
- tenis: svetlomodrá RAL5012



SADA ČÍSLO:

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z..

Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Štiga, Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
KONTROLOVAL	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	

AUTOR PROJEKTU		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.			
STAVEBNÍK Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava					
PARCELA RN C č. 5671/98				STUPEŇ	DRS
STAVBA				PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA
Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave				FORMÁT	A4 x 3
OBJEKT SO-02 Multifunkčné športové ihriská				DÁTUM	11/2019
				MIERKA	1:250
VÝKRES Situácia - veľké multifunkčné ihrisko - celkové architektonicko-technické riešenie				ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018