

Opis predmetu zákazky

PRECHODNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA 120 ks

Materiál:

softshell 3-laminát: vrchná vrstva: 100 % polyester, membrána: PTFE, PES alebo TPU, spodná vrstva (rubná strana): 100% polyester (flís)

Plošná hmotnosť: 240-310 gr/m²

Farba: tmavomodrá NAVY, Panthone 19-4012TCX

Minimálne požiadavky na 3-laminát softshell

Zmena rozmerov: max. ± 3%

Vodný stĺpec po 30 cykloch prania pri 60 °C: min. 10 000 mm

Priedušnosť: Ret < 10 m².Pa/W

Pevnosť v ťahu: min. 600 N / 500 N

Parametre materiálu doložiť protokolom vydaným akreditovanou osobou.

Popis:

Dĺžka bundy po zadok. Sedlo vcelku cez plecia od hrude po lopatky.

Zipsy zapínanie vpredu na 2- bežcový zips min. 6 mm hrubý, ťaháčik

Vrecká minimálne 1 na hrudi v ľavo, zvislé na zips; 1 vodorovné s príklopkou

2 dolné bočné vrecká ložené zvislé na zips (dĺžka cca 18 cm), 1 rukávové polomechové vrecko na zips.

V dolnej časti v bočných švoch sú na oboch stranách zipsy prechádzajúce cez podpazušie až cca 15 cm do rukáva - zatváracie obojsmerne - otvory na prístup k opásku a odvetranie podpazušia.

V spodnom okraji bundy tunelík s guľatou gumičkou a 2 brzdičkami k regulácii obvodu bundy.

Rukávy ukončené hladkým podohnutím s PVC sťahovačkou.

Golier vnútorný golier je flísový.

Reflexné prvky: Po celom obvode bundy dva šachovnicové retroreflexné pruhy široké 50 mm (splňajúce normu EN ISO 20471).

Doplňujúce:

Domovenka na ľavom rukáve na vrecko (upresnenie domovenky bude poskytnuté víťaznému uchádzačovi).

Vpravo na hrudi je našitý čierny suchý zips veľkosti 9x3 cm,

Vľavo na hrudi sú pod sebou našité suché zipsy: 6,5x 3 cm a krúžok priemeru 6,5 cm,

Na chrbte je našitý retroreflexný strieborný nápis cca 25x9cm (splňajúci normu EN ISO 20471).

**MESTSKÁ
POLÍCIA**
Grafický návrh



POLOKOŠEĽA – 400 ks

Materiál:

Min. 55% bavlna / 45% polyester, pletenina piké vnútorná strana bavlna, vonkajšia strana polyester
Plošná hmotnosť: 180-200 gr/m²
Farba: svetlomodrá - **Pantone 15-4030TCX**, tmavomodrá - **Pantone 19-4012TCX**

Minimálne požiadavky na materiál

Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 60°C: max. ± 5% **Podľa normy EN ISO 5077**
Priedušnosť: Ret ≤ 5 m².Pa/W (odpor proti prieniku vodnej pary) **Podľa normy EN ISO 11092**
Pevnosť pletenín pri pretrhnutí: min. 800 kPa **Podľa normy EN ISO 13938 -2**
Ultrafialový ochranný faktor UPF 50+: > 50 **Podľa normy EN ISO 13758 – 1:2007**
Priepustnosť žiarenia: max. 3% **Podľa normy EN ISO 13758 – 1:2007**

Stálofarebnosti pri otere (**podľa normy EN ISO 105-X12-T**),
v pote (**podľa normy EN ISO 105-E04**), po praní pri 60 °C(**podľa normy EN ISO 105-C06-C2S**), po
žehlení 200 °C(**podľa normy EN ISO 105-X11-T**: min. 4 stupne šedej stupnice.

Parametre materiálu doložiť protokolom vydaným akreditovanou osobou.

Opis:

Polokošeľa s krátkym rukávom. Lemy rukávov ukončené tmavomodrým patentom po celom obvode šírky 3cm vo farbe pantone 19-4012 TCX. Golier je klasický jednodielny pletený rebrový 1:1, začistený lemovkou. Na pravej a ľavej strane hrude našité suché zipsy čiernej farby na funkčné označenie, číslo a odznak. Na ľavom rukáve výšivka tzv. domovenka. Strihové riešenie a detaily podľa priloženého obrázka. Presné farby domovenky budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi.

Reflexné prvky: Po celom obvode polokošeľa jeden šachovnicový retroreflexný pruh široký 50 mm

Doplňujúce:

Domovenka na ľavom rukáve (tkaná).

Vpravo na hrudi je našitý čierny suchý zips veľkosti 9x3 cm,

Vľavo na hrudi sú pod sebou našité suché zipsy: 6,5x3 cm a krúžok priemeru 6,5 cm,

Na chrbte je nažehlený tmavomodrý nápis cca 25x9cm

(~~splňujúci normu EN ISO 20471~~) chyba v písaní

**MESTSKÁ
POLÍCIA**

Grafický návrh



Každý odev bude mať označenie etiketou obsahujúci názov výrobku, označenie výrobcu, zloženie materiálu, veľkosť a symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758 (všitie etikety do vnútorného švu bundy)

Víťazný uchádzač je povinný do 7 pracovných dní od vyhlásenia výsledku súťaže zaslať kontaktnej osobe objednávateľa:

- materiálový list na základný materiál pri odevoch, kde sa nepožaduje skúšobný protokol,
- skúšobný resp. záverečný protokol (výsledky skúšok) na základný materiál z akreditovanej skúšobne, kde budú uvedené skúšky na všetky požadované parametre základného materiálu (bunda softshellová, polokošeľa). Pri zvyšných odevoch postačuje parametre materiálu doložiť materiálovým listom,

- 1 kus vzorky odevu, pri ktorom sa požaduje predloženie skúšobného resp. záverečného protokolu (bunda softshellová, polokošeľa).

Domovenka – nášivka

Sa požaduje tkaná (nie vyšívaná, nie transfér) so zlatým lemovaním

