

## Písomný preberací protokol - vzorka

**Preberajúci:** Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
IČO: 00603481

a

**Odvzdávajúci:** EXIMA, spol. s r.o.  
Sídlo: Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica  
zastúpený: Ing. Pavol Antalič – konateľ spoločnosti  
IČO: 31622666  
DIČ: 2020455855  
IČ DPH: SK 2020455855  
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,  
oddiel: Sro, vložka č. 2460/S

osoba poverená na odovzdanie: Peter Bičan

**Predmet zákazky:** „Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov“

### 1. Predmet odovzdania:

Odvzdanie funkčnej vzorky na predmet zákazky „Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2021 zo dňa 28.07.2021 pod zn. 36698 – MST a v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 143-379795 zo dňa 27.07.2021.

**Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje, že:**

- Prevzal od predávajúceho vzorku:

- Pre časť č. 1: Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou – jeden oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou vrátane 4 kusov kotviacich závitových tyčí a 4 kusov podložiek s maticou


Spôsob odovzdania: osobné prevzatie na mieste dodania

Miesto dodania: Oddelenie správy komunikácie, Ing. Roman Svrček, Záporožská 4, Bratislava


Dátum odovzdania: 01.10.2021

Meno a priezvisko osoby poverenej na odovzdanie  
(vyplniť paličkovým písmom):

Pečiatka a podpis



Meno a priezvisko osoby poverenej na prevzatie  
(vyplniť paličkovým písmom):



Pečiatka a podpis

## Písomný preberací protokol - vzorka

**Preberajúci:** Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
IČO: 00603481

a

**Odozdávajúci:** EXIMA, spol. s r.o.  
Sídlo: Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica  
zastúpený: Ing. Pavol Antalič – konateľ spoločnosti  
IČO: 31622666  
DIČ: 2020455855  
IČ DPH: SK 2020455855  
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,  
oddiel: Sro, vložka č. 2460/S

osoba poverená na odovzdanie: Peter Bičan

**Predmet zákazky:** „Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov“

### 1. Predmet odovzdania:

Odozdanie funkčnej vzorky na predmet zákazky „Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2021 zo dňa 28.07.2021 pod zn. 36698 – MST a v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 143-379795 zo dňa 27.07.2021.

**Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje, že:**

- Prevzal od predávajúceho vzorku:

- Pre časť č. 1: Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou – jeden oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou vrátane 4 kusov kotviacich závitových tyčí a 4 kusov podložiek s maticou

Spôsob odovzdania: osobné prevzatie na mieste dodania

Miesto dodania: Oddelenie správy komunikácie, Ing. Roman Svrček, Záporožská 4, Bratislava


Dátum odovzdania: 01.10.2021


Meno a priezvisko osoby poverenej na odovzdanie  
(vyplniť paličkovým písmom):

Pečiatka a podpis

Meno a priezvisko osoby poverenej na prevzatie  
(vyplniť paličkovým písmom):

Pečiatka a podpis





Uchádzač:

EXIMA, spol. s r.o.  
Lazovná 52  
974 01 Banská Bystrica

### Vyhodnotenie vzorky


**Predmet zákazky: „Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov“**

**Vzorka pre časť 1: Fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou – jeden oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou vrátane 4 ks kotviacich závitových tyčí a 4 ks podložiek s maticou**

V zmysle súťažných podkladov na predloženej vzorke komisia na vyhodnotenie ponúk odkontrolovala všetky požiadavky na predmet zákazky na predmet zákazky, vrátane požadovanej funkčnosti.

Vyhodnotenie:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota	Výsledok vyhodnotenia A/N/ZoV*
Priemer stĺpika	mm	75	80		A
Hrúbka oceľovej steny stĺpika	mm	3.0	3.5		A
Priemer hlavy stĺpika	mm			totožný so zvoleným priemerom stĺpika	A
Výška horného obvodu hlavy	mm	10	13		A
Výška odfrézovanej výplne na hlave	mm	24	27		A
Hrúbka stredovej steny na hlave	mm	16	19		A
Výška spodného lemu na hlave stĺpika	mm	4	7		A
Výška príruby hlavy na votknutie do tela stĺpika	mm			30	A
Celková dĺžka stĺpika s prírubou s osadenou hlavou	mm			1100	A
Celková dĺžka stĺpika bez príruby s osadenou hlavou	mm			1400	A
Veľkosť štvorcovej príruby	mm			150	A



Veľkosť otvorov v prírubě	mm			17	A
Počet otvorov v rohoch príruby	ks			4	A
Počet kotviacich závitových tyčí ku každému tĺpiku s prírubou (prílohou skrutky je aj podložka s maticou)	ks			4	A
Kotviaca závitová tyč (kotva do betónu) - dĺžka	mm	200	300		A
Kotviaca závitová tyč (kotva do betónu) - priemer	mm	14	16		A
Povrchová úprava kotviacich závitových tyčí	typ			žiarové pozinkovanie	A
Hrúbka ocele štvorcovej príruby	mm	9	11		A
Hrúbka vrstvy ochranného zinku	µm	50			A
Hrúbka vrstvy práškoveho vypaľovaného laku	µm	70			A
Hmotnosť slpika bez príruby	kg	5			A
Hmotnosť slpika bez príruby	kg	6			A
Farba	RAL			DB703	A

\* A – vysvetlenie akceptované, N – vysvetlenie neakceptované, ZoV – potreba žiadosti o vysvetlenie

\*\* Potrebne uviesť dôvody neakceptovania vysvetlenia, alebo potreby žiadosti o vysvetlenie.

V Bratislave, dňa 01.10.2021

Člen komisie:

Mgr. Valér Jurčák

Ing. Roman Svrček

Mgr. Lenka Ďurajková





Uchádzač:

EXIMA, spol. s r.o.  
Lazovná 52  
974 01 Banská Bystrica

### Vyhodnotenie vzorky

**Predmet zákazky: „Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov“**

#### Vzorka pre časť 2: Fixný oceľový zahradzovací stĺpik bez príruby

V zmysle súťažných podkladov na predloženej vzorke komisia na vyhodnotenie ponúk odkontrolovala všetky požiadavky na predmet zákazky na predmet zákazky, vrátane požadovanej funkčnosti.

Vyhodnotenie:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota	Výsledok vyhodnotenia A/N/ZoV*
Priemer stĺpika	mm	75	80		A
Hrúbka oceľovej steny stĺpika	mm	3.0	3.5		A
Priemer hlavy stĺpika	mm			totožný so zvoleným priemerom stĺpika	A
Výška horného obvodu hlavy	mm	10	13		A
Výška odfrézovanej výplne na hlave	mm	24	27		A
Hrúbka stredovej steny na hlave	mm	16	19		A
Výška spodného lemu na hlave stĺpika	mm	4	7		A
Výška príruby hlavy na votknutie do tela stĺpika	mm			30	A
Celková dĺžka stĺpika s prírubou s osadenou hlavou	mm			1100	A
Celková dĺžka stĺpika bez príruby s osadenou hlavou	mm			1400	A
Veľkosť štvorcovej príruby	mm			150	A
Veľkosť otvorov v príрубе	mm			17	A



Počet otvorov v rohoch príruby	ks			4	A
Počet kotviacich závitových tyčí ku každému tĺpiku s prírubou (prílohou skrutky je aj podložka s maticou)	ks			4	A
Kotviaca závitová tyč (kotva do betónu) - dĺžka	mm	200	300		A
Kotviaca závitová tyč (kotva do betónu) - priemer	mm	14	16		A
Povrchová úprava kotviacich závitových tyčí	typ			žiarové pozinkovanie	A
Hrúbka ocele štvorcovej príruby	mm	9	11		A
Hrúbka vrstvy ochranného zinku	µm	50			A
Hrúbka vrstvy práškoveho vypaľovaného laku	µm	70			A
Hmotnosť sĺpika bez príruby	kg	5			A
Hmotnosť sĺpika bez príruby	kg	6			A
Farba	RAL			DB703	A

\* A – vysvetlenie akceptované, N – vysvetlenie neakceptované, ZoV – potreba žiadosti o vysvetlenie

\*\* Potrebne uviesť dôvody neakceptovania vysvetlenia, alebo potreby žiadosti o vysvetlenie.

V Bratislave, dňa 01.10.2021

Člen komisie:

Mgr. Valér Jurčák

Ing. Roman Svrček

Mgr. Lenka Ďurajková

