

ODSTRAŇOVANÉ DREVO Z GOTICKÉHO PALÁCA

ČÍSLO NOSNÍKA	PRIEREZ / HRÚBK A NOSNÍKA	DĹŽKA NOSNÍKA	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ V kg/m³	CELKOVÁ HMOTNOSŤ NOSNÍKA V kg
1.drevený nosník	180x220	5,2	600	112,32
2.drevený nosník	180x220	3,6	600	77,76
3.drevený nosník	180x220	1,65	600	35,64
4.drevený nosník	180x220	5,2	600	112,32
5.drevený nosník	180x220	4,6	600	99,36
6.drevený nosník	180x220	1,7	600	36,72
7.drevený nosník	180x220	4,55	600	98,28
8.drevený nosník	180x220	1,52	600	32,832
9.drevený nosník	180x220	5,45	600	117,72
10.drevený nosník	180x220	3,9	600	84,24
11.drevený nosník	180x220	3,7	600	79,92
12.drevený nosník	180x220	1,6	600	34,56
13.drevený nosník	180x220	3,2	600	69,12
14.drevený nosník	180x220	1,7	600	36,72
15.drevený nosník	180x220	1,8	600	38,88
16.drevený nosník	180x220	3,2	600	69,12
17.drevený nosník	180x220	2,1	600	45,36
18.drevený nosník	180x220	3,7	600	79,92
19.drevený nosník	180x220	1,8	600	38,88
20.drevený nosník	180x220	1,75	600	37,8
21.drevený nosník	180x220	3,2	600	69,12
22.drevený nosník	180x220	3,2	600	69,12
23.drevený nosník	180x220	4,65	600	100,44
24.drevený nosník	180x220	4,5	600	97,2
25.drevený nosník	180x220	4,7	600	101,52
26.drevený nosník	180x220	4,8	600	103,68
drev. Základ poschodie	0,035	134,7	600	2828,7
drev. Základ podkrovia	0,035	134,7	600	2828,7
				7535,952

LEGENDA:

Odstraňované oceľové trámy


Odstraňované drevené trámy

Návrh, výroba a dovoz drevených dubových trámov 250x200mm o osovej vzdialenosti maximálne 1200mm. **Drevo musí byť opatrené chemickým a požiarovým náterom.** Dĺžka trámov je od 8,2-5,5m. Počet trámov je 21ks. Trámy sa dovezu do priestorov gotického paláca, kde sa uskladnia. Konečné opracovanie ložnej časti trámov bude pred ich osadením. **DREVO MUSÍ BYŤ OŠETRENÉ PROTI ŠKODCOM!**

Návrh a dodávka kovovej plošiny, kvôli prístupu na podlažie Gotického paláca a do poschodia a podkrovia Gotickej veže. **Použitý materiál minimalizuje riziko donesenia drevných škodcov v živom dreve dreveného lešenia.**

POZN.: Postupovať podľa technickej správy časti statika.

NKP HRAD KRÁSNA HÔRKA

STAVBA	HRAD KRÁSNA HôrKA	STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
INVESTOR	SNM - BETLIAR		
NÁZOV	HRAD KRÁSNA HôrKA - Čistenie Horného hradu (Gotický palác)		<div>VÝKRES Č.: 3</div>
AUTOR	Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. , Ing. Marianna Štefanidesová	MIERKA 1:100	
VÝKRES	Pôdorys konštrukcie stropu nad poschodím Gotického paláca	FORMÁT 2A4	
DÁTUM	11.2019		
VYPRACOVAL	PROJEKTOVÉ ODDELENIE SNM	<div> SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM SLOVAK NATIONAL MUSEUM</div>	